



CÔNG TY AN NINH THỊNH PHÁT

VIỄN THÔNG – HỆ THỐNG CÁP QUANG -PCCC - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

GIẢI PHÁP AN NINH - GIÁM SÁT TOÀN DIỆN

Địa chỉ: 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân Q.Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: **028 39760526 - 028 39760525 - HOTLINE 0973514987 - 0917540879**

www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn









To enjoy your life !





BẢO GIÁ CAMERA HIKVISION

Kính gửi : Quý Khách Hàng

Để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn công ty Phương Dung trân trọng gửi đến quý khách bảng giá Camera các loại nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của quý khách như sau :








STT	MÃ SẢN PHẨM	HÌNH SP	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	GIÁ LẺ
HD-TVI 1 MEGAPIXEL				
1	DS-2CE56C0T-IRP (HD-TVI 1M)		<p>Camera HD hồng ngoại 1/3", độ phân giải HD 720P, 1 Megapixel, hình ảnh HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1296(H)*732(V) Chống nhiễu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) IP66. Hồng ngoại 20m</p>	470,000
2	DS-2CE56C0T-IR (HD-TVI 1M)			540,000
3	DS-2CE16C0T-IRP (HD-TVI 1M)			540,000
4	DS-2CE16C0T-IR (HD-TVI 1M)			610,000
5	DS-2CE56C0T-IRM (HD-TVI 1M)			680,000
6	DS-2CE16C0T-IT3 (HD-TVI 1M)			930,000

8	DS-2CE16C0T-IT5 (HD-TVI 1M)		<p>truyền tin hiệu năng đầy cap đồng trực, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.</p> <p>Kích thước hình ảnh 1296(H)*732(V) Chống nhiễu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)</p> <p>- IT3: Hồng ngoại Smart IR EXIR 40m - IT5: Hồng ngoại Smart IR EXIR 80m</p>	1,070,000
7	DS-2CE56C0T-IT3 (HD-TVI 1M)			930,000






HD-TVI 2 MEGAPIXEL GIÁ RẺ





9	DS-2CE56D0T-IRP (HD-TVI 2M)		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp</p> <p>Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Chống nhiễu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)</p>	680,000
10	DS-2CE56D0T-IR (HD-TVI 2M)			750,000
11	DS-2CE56D0T-IRM (HD-TVI 2M)			1,070,000
12	DS-2CE16D0T-IRP (HD-TVI 2M)		<p>Hồng ngoại 20m IP66 weatherproof</p>	750,000
13	DS-2CE16D0T-IR (HD-TVI 2M)			820,000
14	DS-2CE56D0T-IT3 (HD-TVI 2M)		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp</p> <p>Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) - IT3: Hồng ngoại Smart IR EXIR 40m - IT5: Hồng ngoại Smart IR EXIR 80m Chống nhiễu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) IP66 weatherproof</p>	1,290,000
15	DS-2CE16D0T-IT3 (HD-TVI 2M)			1,360,000
16	DS-2CE16D0T-IT5 (HD-TVI 2M)			1,580,000
17	DS-2CE16D9T-AIRAZH (Zoom 10X - hồng ngoại 100m)	 <p style="text-align: center;">ZOOM 10X</p>	<p>Camera HD hồng ngoại tầm xa thế hệ mới, độ phân giải HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.</p> <p>Ống kính zoom quang học tự động lấy nét 5-50mm</p> <p>Kích thước hình ảnh 1944(H)*1092(V) Tích hợp Heater Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu, chống ngược sáng kỹ thuật số Chống ngược sáng thực WDR 120dB, cân bằng sáng. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON IP66. Hồng ngoại 110m 24VAC/12VDC.</p>	6,300,000

18	DS-2CC12D9T (HD-TVI 2M)		<p>Camera HD hồng ngoại thế hệ mới 1/3", độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.</p> <p>Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu Chống ngược sáng thực WDR, cân bằng sáng. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON (Chưa bao gồm ống kính rời)</p>	4,510,000
CAMERA COLORVU 0.0005Lux HD-TVI 2 MEGAPIXEL CHUYÊN DỤNG BAN ĐÊM				NEW!
	DS-2CE10DFT-F		<p>Camera ColorVu chuyên dụng 2MP cho hình ảnh màu sắc 24/7</p> <p>Chip hình ảnh thông minh FSI CMOS Sensor cho hình ảnh màu sắc với ánh sáng cực yếu 0.0005Lux/F1.0 Đèn ánh sáng trắng kiểu mới, tầm xa 20m</p> <p>Chống nhiễu 3D DNR Nguồn 12 VDC OSD Menu(Up the Coax) Chống ngược sáng thực True WDR IP67 Lens 3.6 (tùy chọn 6mm)</p>	2,080,000
	DS-2CE72DFT-F		<p>Camera ColorVu chuyên dụng 2MP cho hình ảnh màu sắc 24/7</p> <p>Chip hình ảnh thông minh FSI CMOS Sensor cho hình ảnh màu sắc với ánh sáng cực yếu 0.0005Lux/F1.0 Đèn ánh sáng trắng kiểu mới, tầm xa 40m</p> <p>Chống nhiễu 3D DNR Nguồn 12 VDC OSD Menu(Up the Coax) Chống ngược sáng thực True WDR IP67 Lens 3.6 (tùy chọn 6mm)</p>	2,150,000
	DS-2CE12DFT-F		<p>Camera ColorVu chuyên dụng 2MP cho hình ảnh màu sắc 24/7</p> <p>Chip hình ảnh thông minh FSI CMOS Sensor cho hình ảnh màu sắc với ánh sáng cực yếu 0.0005Lux/F1.0 Đèn ánh sáng trắng kiểu mới, tầm xa 40m</p> <p>Chống nhiễu 3D DNR Nguồn 12 VDC OSD Menu(Up the Coax) Chống ngược sáng thực True WDR IP67 Lens 3.6 (tùy chọn 6mm)</p>	2,360,000
HD-TVI 2 MEGAPIXEL (HỖ TRỢ ĐÈN BAN ĐÊM)				
	DS-2CE16D0T-WL3 (2MP)		<p>Camera HD ngoài trời 2MP CMOS Sensor</p> <p>Hỗ trợ 1 đèn ánh sáng trắng lên đến 30m (WL3) Hỗ trợ 1 đèn ánh sáng trắng lên đến 30m (WL5)</p> <p>Độ nhạy sáng 0.01 Lux/F1.2</p>	1,790,000
	DS-2CE16D0T-WL5 (2MP)		<p>12 VDC DNR, IP66 Cho hình ảnh có màu sắc suốt 24h</p>	1,930,000
HD-TVI 2 MP CHỐNG BẢO ĐỘNG GIẢ (HỖ TRỢ ĐÈN CẢNH BÁO CHUYỂN ĐỘNG)				NEW!

DS-2CE71D0T-PIRL (2MP)		<p>Camera HD 2 MP high performance CMOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kích thước hình ảnh 1920 × 1080 resolution <input type="checkbox"/> Ống kính 3.6 mm <input type="checkbox"/> Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng <input type="checkbox"/> EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR <input type="checkbox"/> IP67 	970,000
DS-2CE11D0T-PIRL (2MP)		<p>Camera HD 2 MP high performance CMOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kích thước hình ảnh 1920 × 1080 resolution <input type="checkbox"/> Ống kính 3.6 mm <input type="checkbox"/> Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng <input type="checkbox"/> EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR <input type="checkbox"/> IP67 	970,000
DS-2CE12D0T-PIRL (2MP)		<p>Camera HD 2 MP high performance CMOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kích thước hình ảnh 1920 × 1080 resolution <input type="checkbox"/> Ống kính 3.6 mm <input type="checkbox"/> Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng <input type="checkbox"/> 3 chế độ đèn led ánh sáng trắng: luôn bật/bật khi báo động/tắt <input type="checkbox"/> EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR <input type="checkbox"/> IP67 	1,220,000
HD-TVI ULTRA LOWLIGHT 2 MP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ (HỖ TRỢ ĐÈN CẢNH BÁO CHUYỂN ĐỘNG)			NEW!
DS-2CE71D8T-PIRL (2MP)		<p>Camera HD 2 MP high performance CMOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ultra-low light Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR <input type="checkbox"/> Kích thước hình ảnh 1920 × 1080 resolution <input type="checkbox"/> Ống kính 3.6 mm <input type="checkbox"/> Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR, Chống nhiễu 3D DNR <input type="checkbox"/> EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR <input type="checkbox"/> IP67 	1,650,000
DS-2CE11D8T-PIRL (2MP)		<p>Camera HD 2 MP high performance CMOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ultra-low light Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR <input type="checkbox"/> Kích thước hình ảnh 1920 × 1080 resolution <input type="checkbox"/> Ống kính 3.6 mm <input type="checkbox"/> Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR, Chống nhiễu 3D DNR <input type="checkbox"/> EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR <input type="checkbox"/> IP67 	1,650,000
DS-2CE12D8T-PIRL (2MP)		<p>Camera HD 2 MP high performance CMOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ultra-low light Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR <input type="checkbox"/> Kích thước hình ảnh 1920 × 1080 resolution <input type="checkbox"/> Ống kính 3.6 mm <input type="checkbox"/> Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng <input type="checkbox"/> 3 chế độ đèn led ánh sáng trắng: luôn bật/bật khi báo động/tắt <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR, Chống nhiễu 3D DNR <input type="checkbox"/> EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR <input type="checkbox"/> IP67 	1,930,000
HD-TVI 5 MP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ (HỖ TRỢ ĐÈN CẢNH BÁO CHUYỂN ĐỘNG)			
DS-2CE71H0T-PIRL (5MP)		<p>Camera HD 5 MP high performance CMOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kích thước hình ảnh 1920 × 1080 resolution <input type="checkbox"/> Ống kính 3.6 mm 	1,320,000





	DS-2CE11H0T-PIRL (5MP)		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ống kính 3.6 mm <input type="checkbox"/> Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng <input type="checkbox"/> EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR <input type="checkbox"/> IP67 	1,320,000
	DS-2CE12H0T-PIRL (5MP)		<p>Camera HD 5 MP high performance CMOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kích thước hình ảnh 1920 × 1080 resolution <input type="checkbox"/> Ống kính 3.6 mm <input type="checkbox"/> Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng <input type="checkbox"/> 3 chế độ đèn led ánh sáng trắng: luôn bật/bật khi báo động/tắt <input type="checkbox"/> EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR <input type="checkbox"/> IP67 	1,430,000
HD-TVI 2 MP ULTRA LOWLIGHT 0.005 LUX CHUYÊN DỤNG BAN ĐÊM & CHỐNG NGƯỢC SÁNG				
26	DS-2CE16D8T-ITP		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.</p> <p>Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)</p> <p>Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2</p> <p>Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu</p> <p>Chống ngược sáng true WDR</p> <p>Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)</p> <p>Hồng ngoại EXIR 20m</p> <p>IP66 weatherproof</p>	1,500,000
27	DS-2CE16D8T-IT		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.</p> <p>Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)</p> <p>Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2</p> <p>Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu</p> <p>Chống ngược sáng true WDR</p> <p>Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (DS-2CE16D8T-ITE)</p> <p>Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)</p> <p>Hồng ngoại EXIR 20m</p> <p>IP66 weatherproof</p>	1,650,000
	DS-2CE16D8T-ITE (CẤP NGUỒN QUA CÁP)		<p>Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (DS-2CE16D8T-ITE)</p> <p>Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)</p> <p>Hồng ngoại EXIR 20m</p> <p>IP66 weatherproof</p>	1,790,000
28	DS-2CE56D8T-ITM		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.</p> <p>Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)</p> <p>Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2</p> <p>Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu</p> <p>Chống ngược sáng true WDR</p> <p>Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (DS-2CE56D8T-IME)</p> <p>Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)</p> <p>Hồng ngoại EXIR 20m</p> <p>IP66 weatherproof</p>	1,650,000
	DS-2CE56D8T-IME (CẤP NGUỒN QUA CÁP)		<p>Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (DS-2CE56D8T-IME)</p> <p>Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)</p> <p>Hồng ngoại EXIR 20m</p> <p>IP66 weatherproof</p>	1,860,000




29	DS-2CE16D8T-IT3		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.</p> <p>Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)</p> <p>Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2</p> <p>Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu</p> <p>Chống ngược sáng true WDR</p> <p>Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (DS-2CE16D8T-IT3E)</p> <p>Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON</p> <p>Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)</p> <p>Hồng ngoại EXIR 40m</p> <p>IP66 weatherproof</p>	2,000,000
	DS-2CE16D8T-IT3E (CÁP NGUỒN QUA CÁP)			2,150,000
30	DS-2CE16D8T-IT5		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.</p> <p>Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)</p> <p>Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2</p> <p>Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu</p> <p>Chống ngược sáng true WDR</p> <p>Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (DS-2CE16D8T-IT5E)</p> <p>Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)</p> <p>Hồng ngoại EXIR 80m</p> <p>IP66 weatherproof</p>	2,290,000
	DS-2CE16D8T-IT5E (CÁP NGUỒN QUA CÁP)			2,360,000
31	DS-2CE56D8T-IT3		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.</p> <p>Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)</p> <p>Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2</p> <p>Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu</p> <p>Chống ngược sáng true WDR</p> <p>Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (DS-2CE56D8T-IT3E)</p> <p>Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)</p> <p>Hồng ngoại EXIR 40m</p> <p>IP66 weatherproof</p>	1,930,000
	DS-2CE56D8T-IT3E (CÁP NGUỒN QUA CÁP)			2,080,000
32	DS-2CE16D8T-IT3Z		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.</p> <p>Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)</p> <p>Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2</p> <p>Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu</p> <p>Chống ngược sáng true WDR</p> <p>Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (DS-2CE16D8T-IT3ZE)</p> <p>Ống kính zoom quang học tự động 2.8~12mm. Auto focus</p> <p>Hồng ngoại EXIR 40m</p> <p>IP66 weatherproof</p>	3,290,000
	DS-2CE16D8T-IT3ZE (CÁP NGUỒN QUA CÁP)			3,510,000
33	DS-2CE56D8T-IT3Z		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.</p> <p>Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)</p> <p>Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2</p> <p>Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu</p>	3,290,000





	DS-2CE56D8T-IT3ZE (CÁP NGUỒN QUA CÁP)		Chống ngược sáng true WDR Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (DS-2CE56D8T-IT3ZE) Ống kính zoom quang học tự động 2.8~12mm. Auto focus Hồng ngoại EXIR 40m IP66 weatherproof	3,510,000
HD-TVI 3 MEGAPIXEL				
46	DS-2CE16F1T-ITP (HD-TVI 3M)		Camera HD hồng ngoại , độ phân giải 3 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 2052(H)*1536(V) Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 20m IP66 weatherproof	1,000,000
46	DS-2CE16F1T-IT (HD-TVI 3M)			1,070,000
47	DS-2CE56F1T-ITP (HD-TVI 3M)		Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 20m IP66 weatherproof	930,000
47	DS-2CE56F1T-ITM (HD-TVI 3M)			1,000,000





57	DS-2CE16F7T-IT3Z (HD-TVI 3M)		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải 3 Megapixel, hình ảnh cực đẹp</p> <p>Kích thước hình ảnh 2052(H)*1536(V) Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu, chống ngược sáng True wide dynamic range (Dòng F7T) Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính zoom quang học 4X tự động 2.8~12mm Hồng ngoại EXIR 40m IP66 weatherproof</p>	4,580,000
CAMERA 5 MEGAPIXEL GIÁ RẺ (4 TRONG 1)				
58	DS-2CE16H0T-ITPF (HD-TVI 5M)		<p>Camera 4 TRONG 1 HD hồng ngoại , độ phân giải 5 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Hỗ trợ kết nối đầu ghi TVI/AHD/CVI/ANALOG 4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi HQHI-K Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP HUHI</p>	1,180,000
58	DS-2CE16H0T-ITF (HD-TVI 5M)			1,250,000
	DS-2CE56H0T-ITPF (HD-TVI 5M)		<p>Chống nhiễu DNR, OSD menu Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 20m IP67 weatherproof</p>	1,110,000
59	DS-2CE56H0T-ITMF (HD-TVI 5M)			1,250,000
60	DS-2CE16H0T-IT3F (HD-TVI 5M)		<p>Camera 4 TRONG 1 HD hồng ngoại , độ phân giải 5 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Hỗ trợ kết nối đầu ghi TVI/AHD/CVI/ANALOG 4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi HQHI-K Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP HUHI - IT3: Hồng ngoại Smart IR EXIR 40m - IT5: Hồng ngoại Smart IR EXIR 80m</p>	1,500,000
61	DS-2CE16H0T-IT5F (HD-TVI 5M)			1,650,000
62	DS-2CE56H0T-IT3F (HD-TVI 5M)		<p>Chống nhiễu DNR, OSD menu Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 40m IP67 weatherproof</p>	1,430,000
63	DS-2CE16H0T-IT3ZF (HD-TVI 5M)		<p>Camera 4 TRONG 1 HD hồng ngoại , độ phân giải 5 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Hỗ trợ kết nối đầu ghi TVI/AHD/CVI/ANALOG 4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi HQHI-K Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP HUHI</p>	2,580,000



64	DS-2CE56H0T-IT3ZF (HD-TVI 5M)		<p>Chống nhiễu DNR, OSD menu Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính zoom quang học tự động 2.7~13.5mm Hồng ngoại EXIR 40m IP67 weatherproof</p>	2,510,000
CAMERA MẮT CÁ HD-TVI 5 MEGAPIXEL				
65	DS-2CC52H1T-FITS		<p> Camera HD TVI toàn cảnh dạng mắt cá, độ phân giải 5 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 2592(H)*1944(V) Chống nhiễu DNR, OSD menu Built-in Mic Độ nhạy sáng: 0.01 Lux/F1.2, 0lux IR ON Hồng ngoại EXIR 20m</p>	6,510,000
CAMERA 5 MEGAPIXEL ULTRA LOW LIGHT				NEW!
58	DS-2CE16H8T-IT		<p>Camera 5 Megapixel Ultra Low Light cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu 4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi HQHI-K Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP HUHI Hồng ngoại Smart IR EXIR 20m</p>	2,290,000
58	DS-2CE76H8T-ITM		<p>Độ nhạy sáng thấp 0.005 Lux/F1.2 Nguồn 12VDC Chống ngược sáng True WDR 3D DNR, OSD Menu(Up the Coax) IP67</p>	2,290,000
58	DS-2CE16H8T-IT3		<p>Camera 5 Megapixel Ultra Low Light cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu 4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi HQHI-K Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP HUHI</p>	2,580,000
	DS-2CE16H8T-IT5		<p>- IT3: Hồng ngoại Smart IR EXIR 40m - IT5: Hồng ngoại Smart IR EXIR 80m Độ nhạy sáng thấp 0.005 Lux/F1.2 Nguồn 12VDC</p>	2,720,000
58	DS-2CE78H8T-IT3		<p>Chống ngược sáng True WDR 3D DNR, OSD Menu(Up the Coax) IP67</p>	2,580,000
58	DS-2CE19H8T-IT3Z (2.7 ~ 13.5 Auto Focus)		<p>Camera 5 Megapixel Ultra Low Light Zoom 4X cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu Ống kính zoom 4X (2.7mm ~ 13.5mm). Hỗ trợ tự động lấy nét Auto Focus 4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi HQHI-K Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP HUHI Hồng ngoại Smart IR EXIR 40m</p>	4,440,000



58	DS-2CE79H8T-IT3Z (2.7 ~ 13.5 Auto Focus)		<p>trong ngoài Smart IR LENS 70M</p> <p>Độ nhạy sáng thấp 0.005 Lux/F1.2</p> <p>Nguồn 12VDC</p> <p>Chống ngược sáng True WDR</p> <p>3D DNR, OSD Menu(Up the Coax)</p> <p>IP67</p>	4,370,000
CAMERA SPEED DOME TVI				
66	DS-2AE4215T-D3 15X, 4~60mm		<p>Camera speed dome TVI trong nhà 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 15X.</p> <p>Ống kính 4~60mm</p> <p>Độ nhạy sáng: Color: 0.05Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.01Lux @(F1.6, AGC ON)</p> <p>Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, hoạt động tuyệt vời ở ánh sáng thấp. Hỗ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn</p> <p>tốc độ quay: Pan manual speed: 0.1° to 100°/s Pan preset speed: 100°/s Tilt manual speed: 0.1° to 80°/s Tilt preset speed: 80°/s</p> <p>nhận dạng chuyển động, gửi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -10° C to 50° C</p> <p>Nguồn 12 VDC,Max. 14 W</p>	10,380,000
67	DS-2AE4223T-A3 23X, 4~92mm		<p>Camera speed dome TVI trong nhà 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 23X.</p> <p>Độ nhạy sáng: Color: 0.05Lux@(F1.4,AGC ON); B/W: 0.01Lux@(F1.4,AGC ON)</p> <p>Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, hoạt động tuyệt vời ở ánh sáng thấp. Hỗ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn</p> <p>tốc độ quay: Pan Manual Speed: 0.1°~160°/s, Pan Preset Speed: 160°/s Tilt Manual Speed: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Speed: 120°/s</p> <p>nhận dạng chuyển động, gửi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~ 65°C,</p> <p>Nguồn AC 24V. <i>(chưa bao gồm chân đế)</i></p>	13,530,000
68	DS-2AE5230T-A(A3) 30X, 4-120mm		<p>Camera speed dome TVI trong nhà/ngoài trời 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 30X.</p> <p>Độ nhạy sáng: Color: 0.05Lux@(F1.4,AGC ON) B/W: 0.005Lux@(F1.4,AGC ON)</p> <p>Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, hoạt động tuyệt vời ở ánh sáng thấp. Hỗ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn</p> <p>tốc độ quay: Pan Manual Speed: 0.1°-250°/s.; Pan Preset Speed: 300°/s Tilt Manual Speed: 0.1°-150°/s.; Tilt Preset Speed: 200°/s</p> <p>nhận dạng chuyển động, gửi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~ 65°C,</p> <p>Nguồn AC 24V. <i>(chưa bao gồm chân đế)</i></p>	18,970,000




69	DS-2AE4223TI-D 23X, 4-92mm		<p>Camera speed dome TVI hồng ngoại 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 23X. Độ nhạy sáng: Color: 0.05Lux@(F1.4,AGC ON); B/W: 0.005Lux@(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR. Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, hoạt động tuyệt vời ở ánh sáng thấp. Hồng ngoại ban đêm: 100m. Hỗ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn Tốc độ quay: Pan Manual Speed: 0.1°~80°/s, Pan Preset Speed: 80°/s Tilt Manual Speed: 0.1°~80°/s, Tilt Preset Speed: 80°/s nhận dạng chuyển động, gửi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~ 65°C, Nguồn 12VDC. IP66 standard <i>(chưa bao gồm chân đế)</i></p>	13,530,000
69	DS-2AE4225TI-D 25X, 4.8 ~ 120 mm		<p>Camera speed dome 4 trong 1 xoay 360° TVI 2MP zoom 25x</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1/2.8" HD progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Độ phân giải 1920 × 1080 <input type="checkbox"/> 25× zoom quang, 16× zoom KTS <input type="checkbox"/> Hình ảnh ban đêm rõ nét với độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) <input type="checkbox"/> Hồng ngoại lên đến 100 m <input type="checkbox"/> Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS video outputs <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực WDR 120dB <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuyển đổi để phù hợp với đầu ghi TVI/AHD/CVI/CVBS 	12,820,000
70	DS-2AE5223TI-A 23X, 4-92mm		<p>Camera speed dome TVI hồng ngoại 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 23X. Độ nhạy sáng: F1.4, AGC On: Color: 0.05lux, B/W: 0.005lux, 0 lux with IR. Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, hoạt động tuyệt vời ở ánh sáng thấp. Hồng ngoại ban đêm: 150m. Hỗ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn tốc độ quay: Pan Manual Speed: 0.1°~400°/s, Pan Preset Speed: 400°/s Tilt Manual Speed: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s nhận dạng chuyển động, gửi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~ 65°C, Nguồn 24VAC. IP66 standard <i>(chưa bao gồm chân đế)</i></p>	18,970,000



71	DS-2AE7230TI-A 30X, 4-120mm		<p>Camera speed dome TVI hồng ngoại 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 30X. Độ nhạy sáng: Color: 0.05Lux@(F1.4,AGC ON) B/W: 0.005Lux@(F1.4,AGC ON) 0 lux with IR Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, hoạt động tuyệt vời ở ánh sáng thấp. Hồng ngoại ban đêm: 120m. Hỗ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn Tốc độ quay: Pan Manual Speed: 0.1°-160°/s, Pan Preset Speed: 240°/s Tilt Manual Speed: 0.1°-120°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s nhận dạng chuyển động, gửi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~ 65°C, Nguồn 24VAC. IP66 standard. <i>(chưa bao gồm chân đế)</i></p>	23,770,000
ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE (THỂ HỆ TURBO 3.0)				
47	DS-7104HGHI -F1		<p>Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh chuẩn H.264+</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hỗ trợ camera Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS <input type="checkbox"/> Khả năng cấp tín hiệu trên cáp đồng trục: lên đến 1200m cho 720p Turbo HD Compression and Recording <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.264+ giúp tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ và băng thông. <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1080p lite@25fps khi sử dụng camera 2MP <input type="checkbox"/> Ngõ HDMI/VGA xuất hình đồng thời 1920 × 1080 <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1 ổ cứng Sata <input type="checkbox"/> Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) <input type="checkbox"/> Audio: 1 cổng In/Out 	1,730,000
	DS-7108HGHI -F1/N		<p>Đầu ghi hình HD-TVI 8/16 kênh chuẩn H.264+</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hỗ trợ camera Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS <input type="checkbox"/> Khả năng cấp tín hiệu trên cáp đồng trục: lên đến 1200m cho 720p Turbo HD <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.264+ giúp tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ và băng thông. <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1080p lite khi sử dụng camera 2MP 	2,200,000
47	DS-7116HGHI -F1/N		<p>Đầu ghi hình HD-TVI 8/16 kênh chuẩn H.264+</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hỗ trợ camera Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS <input type="checkbox"/> Khả năng cấp tín hiệu trên cáp đồng trục: lên đến 1200m cho 720p Turbo HD <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.264+ giúp tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ và băng thông. <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1080p lite khi sử dụng camera 2MP <input type="checkbox"/> 1080p lite/HD 720p lite/WD1/4CIF/VGA@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N) <input type="checkbox"/> Ngõ HDMI/VGA xuất hình đồng thời 1920 × 1080 <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1 ổ cứng Sata <input type="checkbox"/> Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) <input type="checkbox"/> Audio: 1 cổng In/Out 	3,760,000



72	DS-7204HGHI-F1		Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh chuẩn H.264+ <input type="checkbox"/> Hỗ trợ camera Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS và 1 camera IP <input type="checkbox"/> Khả năng cấp tín hiệu trên cáp đồng trục: lên đến 1200m cho 720p Turbo HD Compression and Recording <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.264+ giúp tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ và băng thông. <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1080p lite@25fps khi sử dụng camera 2MP <input type="checkbox"/> Ngõ HDMI/VGA xuất hình đồng thời 1920 × 1080 <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA <input type="checkbox"/> Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) <input type="checkbox"/> Audio: 1 cổng In/Out	1,800,000
73	DS-7208HGHI-F1/N		Đầu ghi hình HD-TVI 8/16 kênh chuẩn H.264+ <input type="checkbox"/> Hỗ trợ camera Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS và 2 camera IP <input type="checkbox"/> Khả năng cấp tín hiệu trên cáp đồng trục: lên đến 1200m cho 720p Turbo HD <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.264+ giúp tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ và băng thông. <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1080p lite khi sử dụng camera 2MP <input type="checkbox"/> 1080p lite/HD 720p lite/WD1/4CIF/VGA@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N) <input type="checkbox"/> Ngõ HDMI/VGA xuất hình đồng thời 1920 × 1080 <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA <input type="checkbox"/> Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) <input type="checkbox"/> Audio: 1 cổng In/Out	2,270,000
74	DS-7216HGHI-F1/N		3,840,000	
ĐẦU GHI TVI 3MP H.265+ (THỂ HỆ MỚI TURBO 4.0)				
76	DS-7104HQHI-K1		Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 4/8/16 kênh Turbo HD chuẩn H.265/H.265+. Đầu 4 kênh hỗ trợ 1 camera 3MP, đầu 8 kênh hỗ trợ 2 camera 3MP, đầu 16 kênh hỗ trợ 4 camera 3MP. Công màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục. Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 1 ổ cứng Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ. Audio 1 in/1 out. Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động. Đầu ghi hỗ trợ 4 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 1 IP camera 2MP đối với đầu 4 kênh, 2 IP camera 2MP đối với đầu 8/16 kênh).	2,590,000
77	DS-7108HQHI-K1		4,080,000	
78	DS-7116HQHI-K1		6,510,000	
ĐẦU GHI TVI 3MP H.265+ (THỂ HỆ MỚI TURBO 4.0)				
79	DS-7204HQHI-K1		Đầu ghi hình 3MP HD-TVI 4/8/16 kênh Turbo HD chuẩn H.265/H.265+. Công màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. 4K Output (Đầu 16 kênh). Hỗ trợ cổng CVBS output. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục. Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 1 ổ cứng (đầu 16 kênh DS-7216HQHI-K2 hỗ trợ 2 ổ cứng). Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ. Audio 1in/1out. Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Công giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động.	3,140,000
80	DS-7208HQHI-K1		4,860,000	
81	DS-7216HQHI-K1		8,230,000	

82	DS-7216HQHI-K2	H.265+	<p>thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động.</p> <p>Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 1 IP camera 2MP đối với đầu 4 kênh, 2 IP camera 2MP đối với đầu 8/16 kênh).</p>	9,410,000
ĐẦU GHI TVI 3MP H.265+ CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỰC (THỂ HỆ MỚI TURBO 4.0)				
83	DS-7204HQHI-K1/P		<p>Đầu ghi hình 3MP HD-TVI 4/8/16 kênh Turbo HD chuẩn H.265/H.265+.</p> <p>Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp.</p> <p>Cổng HDMI xuất hình Ultra HD (đầu 16 kênh)</p> <p>Hỗ trợ cổng CVBS output.</p> <p>CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỰC (PoC)</p> <p>Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.</p>	4,470,000
84	DS-7208HQHI-K2/P		<p>Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 1 ổ cứng (đầu 8/16 kênh hỗ trợ 2 ổ cứng).</p> <p>Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ.</p> <p>Audio 1in/1out.</p>	7,680,000
85	DS-7216HQHI-K2/P		<p>Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động.</p> <p>Đầu ghi hỗ trợ 4 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 1 IP camera 2MP đối với đầu 4 kênh, 2 IP camera 2MP đối với đầu 8/16 kênh).</p>	13,090,000
ĐẦU GHI TVI 5MP (THỂ HỆ TURBO 3.0)				
87	DS-7208HUHL-F1/S		<p>Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.264+,</p> <p>Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.</p> <p>4K Output (DS-7208/7216). Hỗ trợ cổng CVBS output. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.</p> <p>Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.</p>	7,680,000
88	DS-7208HUHL-F2/S		<p>Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 1 ổ cứng (Đầu F2 hỗ trợ 2 ổ cứng).</p> <p>Audio 4in/1out. Alarm 4in/1out (Đầu 8 hỗ trợ alarm 8in/4out, Đầu 16 hỗ trợ alarm 16in/4out).</p> <p>Hỗ trợ H264+ tăng gấp đôi thời gian lưu trữ.Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động.</p> <p>Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 2 IP camera 4MP)</p>	8,230,000
ĐẦU GHI TVI 5MP H.265+ (THỂ HỆ MỚI TURBO 4.0)				
90	DS-7204HUHL-K1 (Không hỗ trợ cổng Alarm)			3,760,000
91	DS-7204HUHL-K1 (Alarm 4 in/ 1 out)			4,860,000

92	DS-7208HUHI-K1 (Không hỗ trợ cổng Alarm)				6,190,000
93	DS-7208HUHI-K1 (Alarm 8 in/ 4 out)				7,680,000
94	DS-7208HUHI-K2 (Không hỗ trợ cổng Alarm)				6,980,000
	DS-7208HUHI-K2 (Alarm 8 in/ 4 out)				8,230,000
95	DS-7216HUHI-K2 (Không hỗ trợ cổng Alarm)				12,470,000
96	DS-7216HUHI-K2 (Alarm 16 in/ 4 out)				15,600,000
H.265+					
ĐẦU GHI TVI 5MP H.265+ CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỰC (THỂ HỆ MỚI TURBO 4.0)					
98	DS-7208HUHI-K2/P			Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.265/H.265+ , Công màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. 4K Output (7208HUHI) CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỰC (PoC) Hỗ trợ cổng CVBS output. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục. Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 1 ổ cứng (Đầu K2 hỗ trợ 2 ổ cứng). Audio 4in/1out. Alarm 4 in/ 1 out (7204HUHI), 8 in/4 out (7208HUHI) Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ. Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Công giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động. Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 2 IP camera 4MP)	10,270,000
ĐẦU GHI 24/32 KÊNH 4 Ổ CỨNG TVI 2MP (THỂ HỆ TURBO 3.0)					

100	DS-7324HGHI-SH 24 kênh, 4 SATA		Đầu ghi hình HD-TVI 2MP 24/32 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p . Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 500m với cáp đồng trục. Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 4 ổ cứng . Hỗ trợ 4 cổng audio . Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động. Tính năng vượt trội: * Có thể tích hợp camera analog, camera HD-TVI, camera IP trên cùng một đầu ghi * Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo * Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 8 camera IP (lên đến 32 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI)	25,800,000
101	DS-7332HGHI-SH 32 kênh, 4 SATA			30,500,000
ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 3MP H.265+ (THỂ HỆ TURBO 3.0)				
102	DS-7304HQHI-K4 4 kênh, 4 SATA		Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 4/8 kênh chuẩn H.265+, Full HD 1080p . Cổng màn hình HDMI và cổng CVBS. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, CVBS. 4K UHD Output . Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục. Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 4 ổ cứng . Hỗ trợ cổng audio 4in/2out cổng Alarm(16 in/4 out) . Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động. Tính năng vượt trội: * Có thể tích hợp camera analog, camera HD-TVI, AHD, camera IP trên cùng một đầu ghi * Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo * Có thể add thêm 2 camera IP vào đầu ghi HD-TVI: - Đầu 4 kênh add thêm tối đa 6 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm). - Đầu 8 kênh add thêm tối đa 10 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm). - Đầu 16 kênh add thêm tối đa 18 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm).	11,370,000
103	DS-7308HQHI-K4 8 kênh, 4 SATA			14,510,000
104	DS-7316HQHI-K4 16 kênh, 4 SATA	H.265+		19,210,000
111	DS-7324HQHI-K4 24 kênh, 4 SATA		Đầu ghi hình 3MP H.265+ 24/32 kênh hỗ trợ 4 ổ cứng thể hệ Turbo 4.0 <ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ 265+/H.265/H.264+/H.264 main stream và H.265/H.264 sub-stream Hỗ trợ camera chuẩn HDTV/HD/DCVI/AHD/CVBS Cổng 1/2/3/4 hỗ trợ camera 3MP Hỗ trợ Cloud storage(One Drive, Google Drive or Drop Box) Hỗ trợ HDMI2 và HDMI1/VGA hiển thị độc lập Ngõ ra HDMI2 4K (3840 × 2160) Hỗ trợ cổng CBVS Khả năng hỗ trợ đi dây max 800m cho 1080p và 1200m cho 720p HDTV/ 	25,090,000

112	DS-7332HQHI-K4 32 kênh, 4 SATA	H.265+	<ul style="list-style-type: none"> • Khả năng hỗ trợ đi dây max. 800m cho 1080p và 1200m cho 720p HDTVI • Hỗ trợ kết nối máy POS • Hỗ trợ âm thanh 4 in / 1 out • Hỗ trợ cổng báo động 16 in / 4 out • Hỗ trợ 4 cổng SATA và 1 eSATA • Hỗ trợ 1 cổng LAN 10M/100M/1000M * Đầu ghi DS-7324HQHI-K8: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 08 camera IP (lên đến 32 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI) * Đầu ghi DS-7332HQHI-K8: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 08 camera IP (lên đến 40 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI) 	31,360,000
ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 5MP H.265+ (THỂ HỆ TURBO 4.0)				
105	DS-7304HUHI-K4 4 kênh, 4 SATA		<p>Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/ kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.265+. Hình ảnh đẹp. Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 1 cổng VGA, CBVS. 4K UHD Output (HDMI 2) Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục. Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 4 ổ cứng. Hỗ trợ cổng audio 4in/2out cổng Alarm(16 in/4 out).</p>	14,510,000
106	DS-7308HUHI-K4 8 kênh, 4 SATA		<p>Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Hỗ trợ 2 cổng LAN. Công giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động. Tính năng vượt trội: * Có thể tích hợp camera analog, camera HD-TVI, AHD,CVI camera IP trên cùng một đầu ghi * Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo * Có thể add thêm 2 camera IP vào đầu ghi HD-TVI: - Đầu 4 kênh add thêm tối đa 6 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm). - Đầu 8 kênh add thêm tối đa 10 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm). - Đầu 16 kênh add thêm tối đa 18 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm).</p>	19,990,000
107	DS-7316HUHI-K4 16 kênh, 4 SATA	H.265+		25,800,000
111	DS-7324HUHI-K4 24 kênh, 4 SATA		<p>Đầu ghi hình 5MP H.265+ 24/32 kênh hỗ trợ 4 ổ cứng thể hệ Turbo 4.0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ 265+/H.265/H.264+/H.264 main stream và H.265/H.264 sub-stream • Hỗ trợ camera chuẩn HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS • Hỗ trợ Cloud storage(One Drive, Google Drive or Drop Box) • Hỗ trợ HDMI2 và HDMI1/VGA hiển thị độc lập • Ngõ ra HDMI2 4K (3840 × 2160) • Hỗ trợ cổng CBVS • Khả năng hỗ trợ đi dây max. 800m cho 1080p và 1200m cho 720p HDTVI • Hỗ trợ kết nối máy POS • Hỗ trợ âm thanh 4 in / 1 out • Hỗ trợ cổng báo động 16 in / 4 out • Hỗ trợ 4 cổng SATA và 1 eSATA • Hỗ trợ 1 cổng LAN 10M/100M/1000M • Hỗ trợ Hot-swappable HDD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10 * Đầu ghi DS-7324HUHI-K4: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 8 camera IP (lên đến 32 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI) * Đầu ghi DS-7332HUHI-K4: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 8 camera IP (lên đến 40 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI) 	41,480,000
112	DS-7332HUHI-K4 32 kênh, 4 SATA	 H.265+		46,180,000
ĐẦU GHI 8 Ổ CỨNG TVI 3MP (THỂ HỆ TURBO 3.0)				

108	DS-8104HQHI-F8/N 4 kênh, 8 SATA		Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 4/8/16 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p . Cổng màn hình HDMI và cổng CBVS. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, CBVS. 4K UHD Output (DS-8116HQHI-F8/N) . Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục. Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 8 ổ cứng, 4 Audio input, cổng Alarm(16 in/4 out) . Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động. Tính năng vượt trội: * Có thể tích hợp camera analog, camera HD-TVI, AHD camera IP trên cùng một đầu ghi * Gửi tin nhắn vào điện thoại khi có cảnh báo chuyển động (motion detection) hoặc có báo động (alarm). * Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo * Có thể add thêm 2 camera IP vào đầu ghi HD-TVI: - Đầu 4 kênh add thêm tối đa 6 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm). - Đầu 8 kênh add thêm tối đa 10 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm). - Đầu 16 kênh add thêm tối đa 18 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm).	38,810,000
109	DS-8108HQHI-F8/N 8 kênh, 8SATA		42,260,000	
110	DS-8116HQHI-F8/N 16 kênh, 8 SATA		45,870,000	
ĐẦU GHI 24/32 KÊNH 8 Ổ CỨNG TVI 3MP (THỂ HỆ TURBO 4.0)				
111	DS-8124HQHI-K8 24 kênh, 8 SATA	 H.265+	Đầu ghi hình 3MP H.265+ 24/32 kênh hỗ trợ 8 ổ cứng thể hệ Turbo 4.0 <ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ 265+/H.265/H.264+/H.264 main stream và H.265/H.264 sub-stream Hỗ trợ camera chuẩn HDTV/HDCVI/AHD/CVBS Cổng 1/2/3/4 hỗ trợ camera 3MP Hỗ trợ Cloud storage(One Drive, Google Drive or Drop Box) Hỗ trợ HDMI2 và HDMI1/VGA hiển thị độc lập Ngõ ra HDMI2 4K (3840 × 2160) Hỗ trợ cổng CBVS Khả năng hỗ trợ đi dây max. 800m cho 1080p và 1200m cho 720p HDTV Hỗ trợ kết nối máy POS Hỗ trợ âm thanh 16 in / 2 out Hỗ trợ cổng báo động 16 in / 8 out Hỗ trợ 8 cổng SATA và 1 eSATA Hỗ trợ 2 cổng LAN 10M/100M/1000M Hỗ trợ Hot-swappable HDD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10 * Đầu ghi DS-8124HQHI-K8: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 16 camera IP (lên đến 40 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI) * Đầu ghi DS-8132HQHI-K8: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 16 camera IP (lên đến 48 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI)	35,680,000
112	DS-8132HQHI-K8 32 kênh, 8 SATA		42,260,000	
ĐẦU GHI 3MP 24/32 KÊNH 8 Ổ CỨNG TVI 5MP (THỂ HỆ TURBO 4.0)				
111	DS-8124HUHI-K8 24 kênh, 8 SATA		Đầu ghi hình 3MP H.265+ 24/32 kênh hỗ trợ 8 ổ cứng thể hệ Turbo 4.0 <ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ 265+/H.265/H.264+/H.264 main stream và H.265/H.264 sub-stream Hỗ trợ camera chuẩn HDTV/HDCVI/AHD/CVBS Hỗ trợ Cloud storage(One Drive, Google Drive or Drop Box) Hỗ trợ HDMI2 và HDMI1/VGA hiển thị độc lập Ngõ ra HDMI2 4K (3840 × 2160) Hỗ trợ cổng CBVS Khả năng hỗ trợ đi dây max. 800m cho 1080p và 1200m cho 720p HDTV Hỗ trợ kết nối máy POS 	49,790,000

112	DS-8132HUHI-K8 32 kênh, 8 SATA	 H.265+	<ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ kết nối máy PC Hỗ trợ âm thanh 16 in / 2 out Hỗ trợ công báo động 16 in / 8 out Hỗ trợ 8 cổng SATA và 1 eSATA Hỗ trợ 2 cổng LAN 10M/100M/1000M Hỗ trợ Hot-swappable HDD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10 <p>* Đầu ghi DS-8124HUHI-K8: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 16 camera IP (lên đến 40 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI) * Đầu ghi DS-8132HUHI-K8: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 16 camera IP (lên đến 48 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI)</p>	56,380,000
ĐẦU GHI HYBRID ANALOG-IP				
113	DS-7616HI-ST		<p>Đầu ghi hình Hybrid Analog-IP 16 kênh chuẩn H.264. Hỗ trợ 16 kênh camera Analog và camera IP Hỗ trợ kết nối lên đến 32 camera IP (khi giảm bớt số kênh TVI tương ứng). Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 2 ổ cứng. Audio 4in/1out.</p> <p>Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động.</p>	13,720,000
ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 3MP (THỂ HỆ TURBO 3.0)				
114	DS-7604HUHI-F1/N		<p>Đầu ghi hình 3MP Hybrid TVI-IP 4/8/16 kênh 3MP Turbo HD chuẩn H.264+. Hỗ trợ 4 kênh camera TVI/CVI/AHD/Analog 3MP và camera IP Đầu 4/8/16 kênh hỗ trợ kết nối lên đến 8/16/32 camera IP (khi giảm bớt số kênh TVI tương ứng). Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. 4K Output (DS-7608/7616HUHI-F2/N). Hỗ trợ cổng CVBS output.</p>	5,410,000
115	DS-7608HUHI-F2/N		<p>Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục. Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 1 ổ cứng (Đầu F2 hỗ trợ 2 ổ cứng). Audio 4in/1out. Alarm 4in/1out (Đầu 8 hỗ trợ alarm 8in/4out, Đầu 16 hỗ trợ alarm 16in/4out).</p>	9,800,000
116	DS-7616HUHI-F2/N		<p>Hỗ trợ H264+ tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ. Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động.</p>	15,600,000

- Giá đã bao gồm 10% VAT. Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP.HCM

- Thời gian giao hàng : giao ngay đối với hàng có sẵn.

- Đặt hàng : Khách đặt hàng và chuyển tiền từ ngày 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-20 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 40-50 ngày)

- Công nợ cộng dồn và thời gian công nợ sẽ tùy theo từng đại lý (dựa trên doanh số, uy tín...)

- Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

- Phạm vi bảo hành: Bảo hành đối với những lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Không bảo hành: sét đánh, sử dụng điện áp sai quy định, cháy nổ IC, tem bảo hành bị rách, có dấu hiệu rơi vỡ, côn trùng xâm nhập, vô nước.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :

*** PKD HCM : Ms Tuyết : 0917540879 - 0974585046 Mr. Tấn Định 0973514987 -0906339915**

ĐT Bàn: 028. 39760526 - 028. 39760525 - 028. 39760642

Hotline: 0973514987

Giá có thể thay đổi. Quý khách thường xuyên liên lạc với công ty để luôn có giá tốt nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT

Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM

ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE 0973.514.987

TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH, BÁO TRỘM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC

web www.anninhthinhphat.com Email: anninhthinhphat@gmail.com

facebook: <https://www.facebook.com/anninh.congnghe>

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

