



CÔNG TY AN NINH THỊNH PHÁT

VIỄN THÔNG – HỆ THỐNG CÁP QUANG -PCCC - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
GIẢI PHÁP AN NINH - GIÁM SÁT TOÀN DIỆN



Địa chỉ: 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân Q.Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39760526 - 028 39760525 - HOTLINE 0973514987 - 0917540879






www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn









To enjoy your life !




BẢNG GIÁ ĐẦU GHI HÌNH IP

| Series | Hình ảnh | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Giá bán lẻ (VND) |
|---|--|--|---|------------------|
|  | | | | |
| ĐẦU GHI HÌNH DÒNG LITE HỖ TRỢ 1 Ổ CỨNG | | | | |
| Đầu ghi hình giá rẻ 4K, H265 |  | NVR2104HS-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> Đầu ghi hình 4/8/16 kênh camera IP, chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 1CH 8M và 4CH 1080P, băng thông đầu vào max 80Mpb, hỗ trợ lên đến camera 8MP, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4 | 3,000,000 |
| | | NVR2108HS-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 usd 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua, hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động | 3,300,000 |
| | | NVR2116HS-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, chất liệu kim loại. | 3,800,000 |
| Đầu ghi mã phổ thông |  | NVR2104HS-S2 | <ul style="list-style-type: none"> Đầu ghi hình 4/8 kênh camera IP, chuẩn nén hình ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 2CH 4K và 8CH 720P, băng thông đầu vào max 80Mpbs Hỗ trợ lên đến camera 4MP, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4 | 2,470,000 |
| | | NVR2108HS-S2 | <ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 usd 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua, hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động. Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, chất liệu kim loại. | 2,800,000 |
| |  | NVR4104HS-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> Đầu ghi hình 4/8/16 kênh camera IP, chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 2CH 4K và 4CH 1080, 16CH 720, băng thông đầu vào max 80Mpb, hỗ trợ lên đến camera 8MP, hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/8/16 camera, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4 | 4,080,000 |
| | | NVR4108HS-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 usd 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua, hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động | 4,260,000 |
| NVR4116HS-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, chất liệu kim loại. | 5,140,000 | | |
| ĐẦU GHI HÌNH DÒNG LITE HỖ TRỢ PoE | | | | |
|  | NVR2104-P-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> Đầu ghi hình 4/8 kênh camera IP, chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 1CH 8MP và 4CH 1080P, băng thông đầu vào max 80Mpb, hỗ trợ lên đến camera 8MP, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4 Hỗ trợ 4 cổng PoE(IEEE802.3at/af) đầu NVR2104-P-4KS2, 8 cổng PoE đối với đầu NVR2108-8P-4KS2 | 4,500,000 | |
| | NVR2108-8P-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 usd 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua, hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, chất liệu plastic. | 6,400,000 | |
| ĐẦU GHI HÌNH DÒNG LITE HỖ TRỢ WIFI | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|-----------|
| WIFI |  | NVR4104-W | <ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 4 kênh IP, chuẩn nén hình H.264, băng thông đầu vào tối đa 80Mbps, hỗ trợ ngõ ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, hỗ trợ phân giải 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, cho phép xem lại đồng thời 4 kênh, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4 • Điều khiển camera quay quét 3D thông minh • Hỗ trợ 1 SATA HDD up to 4TB, 2 USB2.0 • Hỗ trợ giao thức WIFI WPS (Thêm camera chỉ bằng 1 nút bấm) • Phần mềm quản lý thông minh, cho phép kết nối từ xa qua máy tính và thiết bị di động. | 6,040,000 |
| |  | NVR4104HS-W-S2 | <ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 4 kênh IP, chuẩn nén hình H.264/MJPEG, băng thông đầu vào tối đa 80Mbps, hỗ trợ lên đến camera 5MP, ngõ ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, độ phân giải 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, cho phép xem lại đồng thời 4 kênh, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4. • Hỗ trợ đồng thời 2 băng tần 2.4GHz and 5GHz. Điều khiển camera quay quét 3D thông minh • Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 USB2.0 • Hỗ trợ giao thức WIFI WPS (Thêm camera chỉ bằng 1 nút bấm) • Phần mềm quản lý thông minh, cho phép kết nối từ xa qua máy tính và thiết bị di động. | 6,040,000 |
| ĐẦU GHI HÌNH DÒNG LITE HỖ TRỢ 2 Ổ CỨNG | | | | |
|  | NVR4208-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 8/16/32 kênh camera IP hỗ trợ phân giải lên đến 4k. • Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu với hỗ trợ camera phân giải lên đến 8Mp, băng thông đầu vào max 200Mbps • Hỗ trợ lên đến camera 8MP, cho xem trực tiếp và phát lại qua mạng máy tính thiết bị di động, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, hỗ trợ xem lại 1/4/9/16 camera. | 7,300,000 | |
| | NVR4216-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ 4 cổng báo động đầu vào và 2 cổng báo động đầu ra, với các chế độ cảnh báo theo sự kiện (chuyển động, xâm nhập, mất kết nối) với các chứng năng Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips. • Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 6TB, 2 USB Ports (1 USB2.0, 1 USB3.0), 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua. | 7,940,000 | |
| | NVR4232-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, kích thước 1U 375mm×281.5mm×56mm, trọng lượng không ổ cứng 3.2KG, chất liệu kim loại. | 9,260,000 | |
| ĐẦU GHI HÌNH DÒNG PRO HỖ TRỢ 2 Ổ CỨNG | | | | |
|  | NVR5208-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 8/16/32 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k. • Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp, băng thông đầu vào max 320Mbps • Hỗ trợ lên đến camera 12MP, cổng ra tín hiệu video HDMI/VGA | 11,000,000 | |
| | NVR5216-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ 4 cổng báo động đầu vào và 2 cổng báo động đầu ra, với các chế độ cảnh báo theo sự kiện (chuyển động, xâm nhập, mất kết nối) với các chứng năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips • Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10 TB, usb hỗ trợ 3 cổng, 2 cổng RJ4(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua. | 11,800,000 | |
| | NVR5232-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ công nghệ ANR để nâng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố. • Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp DC12V/4A, công suất không ổ cứng 9.5W, kích thước 375mm×282mm×56mm, trọng lượng không ổ cứng 1.6KG, chất liệu kim loại. | 13,600,000 | |
| ĐẦU GHI HÌNH DÒNG PRO HỖ TRỢ 4 Ổ CỨNG | | | | |
|  | NVR5416-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 16/32/64 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k • Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp, băng thông đầu vào max 320Mbps • Hỗ trợ lên đến camera 12MP, cổng ra tín hiệu video 2HDMI/VGA | 18,200,000 | |
| | NVR5432-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ 16 cổng báo động đầu vào và 6 cổng báo động đầu ra, với các chế độ cảnh báo theo sự kiện (chuyển động, xâm nhập, mất kết nối) với các chứng năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips • Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 4 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10 TB, usb hỗ trợ 3 cổng, 2 cổng RJ4(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua. | 19,600,000 | |
| | NVR5464-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ công nghệ ANR để nâng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố. • Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp AC 100~240V, 50/60 Hz, công suất không ổ cứng 16.7W, kích thước 1.5U, 440mm×413mm×75mm, trọng lượng không ổ cứng 4.3KG, chất liệu kim loại. | 21,400,000 | |
| ĐẦU GHI HÌNH DÒNG PRO HỖ TRỢ 8 Ổ CỨNG | | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 32/64 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k • Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp, băng thông đầu vào max 320Mbps, hỗ trợ Raid 0/1/5/10 | |

| | | | |
|---|--------------|---|------------|
|  | NVR5832-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ lên đến camera 12MP, cổng ra tín hiệu video 2HDMI/VGA, chế độ chia hình 1/4/8/9/16/25/36, hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/9/16 camera • Hỗ trợ 16 cổng báo động đầu vào và 6 cổng báo động đầu ra, với các chế độ cảnh báo theo sự kiện (chuyển động, xâm nhập, mất kết nối) với các chứng năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips • Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 8 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10 TB, 1 cổng eSATA, usb hỗ trợ 4 cổng, 2 cổng RJ4(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua. | 27,200,000 |
| | NVR5864-4KS2 | <ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ công nghệ ANR để nâng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố. • Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp AC 100~240V, 50/60 Hz, công suất không ổ cứng 16.7W, kích thước 2U, 440mm×454mm×95mm, trọng lượng không ổ cứng 6,55KG, chất liệu kim loại. | 31,200,000 |

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG ULTRA HỖ TRỢ 8 Ổ CỨNG

| | | | |
|---|--------------|---|---------|
|  | NVR608-32-4K | <ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 32 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k. • Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp, băng thông đầu vào max 384Mbps, hỗ trợ Single, Raid 0/1/5/6/10 (Support global HDD hot-spare) • Hỗ trợ lên đến camera 12MP, cổng ra tín hiệu video 2HDMI/VGA, chế độ chia hình 1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36, 2nd Screen: 1/4/8/9/16, hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/9/16 camera • Hỗ trợ 16 cổng báo động đầu vào và 6 cổng báo động đầu ra, với các chế độ cảnh báo theo sự kiện (chuyển động, xâm nhập, mất kết nối) với các chứng năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips • Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 8 ổ cứng lên đến 64 TB, 1 cổng eSATA, usb hỗ trợ 4 cổng, 2 cổng RJ4(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua. • Hỗ trợ công nghệ ANR để nâng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố. • Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp AC 100~240V, 50/60 Hz, công suất không ổ cứng 16.7W, kích thước 2U, 440mm×454mm×95mm, trọng lượng không ổ cứng 6,55KG, chất liệu kim loại. | Liên hệ |
| | NVR608-64-4K | <ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 64 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k • Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp, băng thông đầu vào max 384Mbps, hỗ trợ Single, Raid 0/1/5/6/10 (Support global HDD hot-spare) • Hỗ trợ lên đến camera 12MP, cổng ra tín hiệu video 2HDMI/VGA, chế độ chia hình 1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36, 2nd Screen: 1/4/8/9/16, hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/9/16 camera • Hỗ trợ 16 cổng báo động đầu vào và 6 cổng báo động đầu ra, với các chế độ cảnh báo theo sự kiện (chuyển động, xâm nhập, mất kết nối) với các chứng năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips • Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 8 ổ cứng lên đến 80 TB, 1 cổng eSATA, usb hỗ trợ 4 cổng, 2 cổng RJ4(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua. • Hỗ trợ công nghệ ANR để nâng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố. • Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp AC 100~240V, 50/60 Hz, công suất không ổ cứng 16.7W, kích thước 2U, 440mm×454mm×95mm, trọng lượng không ổ cứng 6,55KG, chất liệu kim loại. | Liên hệ |

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:

- Bảo hành **24 tháng** đối với các sản phẩm **Camera, Đầu ghi hình, Switch PoE, Chuông hình, Access Control, Báo động trung tâm, Khóa cửa thông minh của DAHUA.**

- Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính dựa trên tem bảo hành hoặc mã vạch được dán trên từng sản phẩm. **Điều kiện: Sản phẩm được bảo hành trong thời hạn liên quan đến lỗi do nhà sản xuất.**

- Giá đã bao gồm 10% VAT. Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP.HCM

- Thời gian giao hàng : giao ngay đối với hàng có sẵn.

- Công nợ cộng dồn và thời gian công nợ sẽ tùy theo từng đại lý (dựa trên doanh số, uy tín...)

- Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

- Phạm vi bảo hành: Bảo hành đối với những lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Không bảo hành: sét đánh, sử dụng điện áp sai quy định, cháy nổ IC, tem bảo hành bị rách, có dấu hiệu rơi vỡ, côn trùng xâm nhập, vô nước.



