



CÔNG TY AN NINH THINH PHÁT

VIÊN THÔNG – HỆ THỐNG CẤP QUANG -PCCC - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
GIẢI PHÁP AN NINH - GIÁM SÁT TOÀN DIỆN



Địa chỉ: 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân Q.Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 39760526 - 028 39760525 - HOTLINE 0973514987 - 0917540879
www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn





UX-Series: Là dòng sản phẩm nhập khẩu (Made In China), giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như : gia đình , cửa hàng , nhà máy, siêu thị, tòa nhà, trường học.....

+ Không lo bảo hành/Camera thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Chống bụi, chống nước hoàn toàn/+ Camera nhìn đêm tốt , không bị muỗi / Hỗ trợ nhiều công nghệ: Chống ngược sáng, chống sương mù / Dễ dàng xem từ xa với tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm / Cloud.



BẢO GIÁ CỦA USVIEW CÓ 2 FILE EXCEL :

1. DÒNG UX-SERIES (HÀNG PHỔ THÔNG) + CAMERA GIAO THÔNG + ACCSES CONTROL + CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH + KHÓA THÔNG MINH

2. DÒNG UH - SERIES (DÒNG DỰ ÁN - MADE IN TAWAN)

TÌNH TRẠNG	MODEL	HÌNH ẢNH	CHI TIẾT	GIÁ ĐẠI LÝ (VND)	GIÁ LẺ (VND)	BẢO HÀNH
CAMERA IP 1.0 MEGAPIXEL						
Có sẵn hàng tại kho	UX-1011N	 <i>* OV chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel Omni Vision Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG Độ phân giải: 25/30fps 1.0M(1280*720) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 85°) Tầm xa hồng ngoại: 30m Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng, dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn 	912,000	1,824,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-1012N	 <i>* OV chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel Omni Vision Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG Độ phân giải: 25/30fps 1.0M(1280*720) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 85°) Tầm xa hồng ngoại: 30m Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng, dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn 	912,000	1,824,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-1001N	 <i>* Panasonic Chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel Panasonic Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG Độ phân giải: 25/30fps 1.0M(1280*720) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 85°) Tầm xa hồng ngoại: 30m Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng, dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn 	1,044,000	2,088,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-1002N	 <i>* Panasonic Chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel Panasonic Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG Độ phân giải: 25/30fps 1.0M(1280*720) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 85°) Tầm xa hồng ngoại: 30m Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng, dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn Hỗ trợ chức năng Push Báo động trên phần mềm USView Pro 	1,044,000	2,088,000	24 Tháng
CAMERA IP 2.0MP						
Hàng có sẵn tại kho	UX-2011N	 <i>* OV chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2.0 Megapixel Omni Vision Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG Độ phân giải: 25/30fps@1080P(1920*1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°) Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng, dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn Hỗ trợ chức năng Push Báo động trên phần mềm USView Pro 	1,152,000	2,304,000	24 Tháng
Hàng có sẵn tại kho	UX-2012N	 <i>* OV chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2.0 Megapixel Omni Vision Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG Độ phân giải: 25/30fps@1080P(1920*1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°) Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng, dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn Hỗ trợ chức năng Push Báo động trên phần mềm USView Pro 	1,152,000	2,304,000	24 Tháng
Hàng có sẵn tại kho	UX-2001N	 <i>* Panasonic Chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Panasonic Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG Độ phân giải: 25/30fps@1080P(1920*1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°) Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng, dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn 	1,548,000	3,096,000	24 Tháng
Hàng có sẵn tại kho	UX-2002N	 <i>* Panasonic Chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Panasonic Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG Độ phân giải: 25/30fps@1080P(1920*1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°) Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng, dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn Hỗ trợ chức năng Push Báo động trên phần mềm USView Pro 	1,548,000	3,096,000	24 Tháng

Hàng có sẵn tại kho	UX-2003N		<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel Aptina Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG Độ phân giải: 25/30fps@1080P(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) Tầm xa hồng ngoại: 50m Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67, hỗ trợ thẻ nhớ 128GB Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C có thể hoạt động ở mọi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực 	1,680,000	3,360,000	24 Tháng
Hàng có sẵn tại kho	UX-2005N		<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Aptina Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.264 và MJPEG Độ phân giải: 25/30fps@1080P(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 2.7mm ~12mm (góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chi thêm 560,000 và đặt hàng trước) Tầm xa hồng ngoại: 60m Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif 	3,540,000	7,080,000	24 Tháng
CAMERA IP 3.0 Megapixel						
Có sẵn hàng tại kho	UX-3011N	 * OV chipset	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Omni Vision Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.264 và MJPEG Độ phân giải: 20fps@3Mp(2048x1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 77°) Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng, dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại, Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 	1,380,000	2,760,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-3012N	 * OV chipset	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Panasonic Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.264 và MJPEG Độ phân giải: 20fps@3Mp(2048x1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 77°) Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng, dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại, Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 	1,380,000	2,760,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-3001N	 * Panasonic Chipset	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Panasonic Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.264 và MJPEG Độ phân giải: 20fps@3Mp(2048x1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 77°) Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng, dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại, Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 	1,740,000	3,480,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-3002N	 * Panasonic Chipset	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Aptina Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG Độ phân giải: 20fps@3Mp(2048x1536) & 25/30fps@1080P(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 2.7mm ~12mm (góc nhìn 87°~29°) điều khiển zoom focus từ xa Tầm xa hồng ngoại: 30m Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi nước IP67, IK10 	1,740,000	3,480,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-3004AN		<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Aptina Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG Độ phân giải: 20fps@3Mp(2048x1536) & 25/30fps@1080P(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 2.7mm ~12mm (góc nhìn 87°~29°) điều khiển zoom focus từ xa Tầm xa hồng ngoại: 30m Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi nước IP67, IK10 	2,988,000	5,976,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-3003N		<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Aptina Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG Độ phân giải: 20fps@3Mp(2048x1536) & 25/30fps@1080P(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 2.7mm ~12mm (góc nhìn 87°~29°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chi thêm 560,000d và đặt hàng trước) Tầm xa hồng ngoại: 60m Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Chuẩn chống bụi và nước IP66 giúp kéo dài tuổi thọ camera 	3,948,000	7,896,000	24 Tháng
CAMERA IP 4.0 MEGAPIXEL						

Hàng có sẵn tại kho	UX-4001N		<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4.0 Megapixel Sony Chuẩn nén hình ảnh: H.264+ Độ phân giải: 1-20fps@ 4M(2688x1520) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chống ngược sáng DWDR Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°) Tầm xa hồng ngoại: 30m Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Chuẩn chống bụi và nước IP66 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30--60°C .có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại, Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn. 	2,376,000	4,752,000	24 Tháng
Hàng có sẵn tại kho	UX-4002N		<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4.0 Megapixel Sony Chuẩn nén hình ảnh: H.264+ Độ phân giải: 1-20fps@ 4M(2688x1520) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chống ngược sáng DWDR Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°) Tầm xa hồng ngoại: 30m Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Chuẩn chống bụi và nước IP66 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30--60°C .có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại, Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn. 	2,376,000	4,752,000	24 Tháng

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:

**Bảo hành 24 tháng đối với các sản phẩm Camera, Đầu ghi, Chuông cửa màn hình, Khóa thông minh của USVIEW*
-Tất cả sản phẩm camera và đầu ghi của USVIEW 1 đổi 1 trong vòng 1 năm (3 tháng đầu tiên đổi sản phẩm mới, 9 tháng còn lại đổi sản phẩm tương đương)
 - Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính dựa trên tem bảo hành hoặc mã vạch được dán trên từng sản phẩm. Sản phẩm được bảo hành trong thời hạn liên quan đến lỗi do nhà sản xuất.

Chính sách bán hàng USVIEW -USA

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Để cập nhật được báo giá và các chương trình thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới. Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án: Tùy theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT

Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM

ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE 0973.514.987

TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CỎ HÌNH, BÁO TRỘM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC

web www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn Email: anninhthinhphat@gmail.com

kinh doanh : 0917540879 Ms. Tuyết

ƯỚC MONG ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG



