

BÁO GIÁ CAMERA HDPARAGON (THÁNG 11-2018)

CAMERA IP

STT	MÃ SẢN PHẨM	HÌNH SP	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ)	GIÁ LẺ
CAMERA DARKFIGHTER ULTRA-LOW LIGHT GIÁ RẺ					
1	HDS-DF4226IRZ3 (2 MP) (2.8-12mm)		<p>Camera IP HD 1/1.8", 2 Megapixel, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 3D DNR.</p> <p>Độ nhạy sáng: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.00027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR"</p> <p>Hồng ngoại 10 ~ 30m.</p> <p>Frame rate: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)</p> <p>Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 2.8 – 12 mm F1.4, horizontal angle of view 90.1° - 31°.</p> <p>Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB.</p> <p>Chống ngược sáng WDR 120dB.</p> <p>Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-livew), và xem từ xa (remote preview).</p> <p>Hỗ trợ các tính năng thông minh: Ngoài các chức năng thông minh như: nhận diện khuôn mặt, vượt hàng rào ảo, phát hiện đột nhập, hành lý vô chủ.....</p>	7,932,000	15,864,000
2	HDS-DF4126IRZ3 (2 MP) (2.8-12mm)		<p>Camera IP HD 1/1.8", 2 Megapixel, H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG, 3D DNR.</p> <p>Độ nhạy sáng: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.00027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR"</p> <p>Hồng ngoại 10 ~ 30m.</p> <p>Frame rate: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)</p> <p>Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 2.8 – 12 mm F1.4, horizontal angle of view 90.1° - 31°.</p> <p>Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB.</p> <p>Chống ngược sáng WDR 120dB.</p> <p>Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-livew), và xem từ xa (remote preview).</p> <p>Hỗ trợ các tính năng thông minh: Ngoài các chức năng thông minh như: nhận diện khuôn mặt, vượt hàng rào ảo, phát hiện đột nhập, hành lý vô chủ.....</p>	7,932,000	15,864,000
1	HDS-5226VF-IRAZ5 (2.8-12mm)		<p>Camera IP thân ngoài trời</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 1/1.8" Progressive Scan CMOS □ 1920 × 1080 @ 50fps □ 2.8 to 12 mm lens motor-driven lens □ Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) □ H.265, H.265+, H.264, H.264+ □ Chống ngược sáng thực 140dB WDR □ 3D DNR □ 2.8 to 12 mm lens: hồng ngoại 50 m □ 8 to 32 mm lens: hồng ngoại 100 m □ Hỗ trợ 5 luồng dữ liệu □ -H: Hỗ trợ Heater dùng trong kho lạnh □ Khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC lên đến 256 GB □ Alarm I/O □ Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện di dời vật thể, cảnh báo thay đổi hình ảnh, cảnh báo mất nét, nhận diện chụp hình khuôn mặt, đếm người, đếm vật thể... □ IP67, IK10 	11,292,000	22,584,000
2	HDS-5226VF-IRAHZ5 (2.8-12mm) (Heater)		12,132,000	24,264,000	
3	HDS-5226VF-IRAZ10 (8-32mm)		12,552,000	25,104,000	
4	HDS-5226VF-IRAHZ10 (8-32mm) (Heater)		13,392,000	26,784,000	
5	HDS-5526VF-IRAZ5 (2.8-12mm)		<p>Camera IP Dome ngoài trời</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 1/1.8" Progressive Scan CMOS □ 1920 × 1080 @ 50fps □ 2.8 to 12 mm lens motor-driven lens □ Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) □ H.265, H.265+, H.264, H.264+ □ Chống ngược sáng thực 140dB WDR □ 3D DNR □ 2.8 to 12 mm lens: hồng ngoại 50 m □ 8 to 32 mm lens: hồng ngoại 100 m □ Hỗ trợ 5 luồng dữ liệu □ -H: Hỗ trợ Heater dùng trong kho lạnh □ Khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC lên đến 256 GB □ Alarm I/O □ Hỗ trợ tính năng chống phản xạ hồng ngoại vào mặt kính □ Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện di dời vật thể, cảnh báo thay đổi hình ảnh, cảnh báo mất nét, nhận diện chụp hình khuôn mặt, đếm người, đếm vật thể... □ IP67, IK10 	12,552,000	25,104,000
6	HDS-5526VF-IRAHZ5 (2.8-12mm) (Heater)		13,812,000	27,624,000	
7	HDS-5526VF-IRAZ10 (8-32mm)		13,812,000	27,624,000	
8	HDS-5526VF-IRAHZ10 (8-32mm) (Heater)		15,072,000	30,144,000	
DÒNG CAMERA IP ĐỘ PHÂN GIẢI KHÙNG 8MP ~ 12MP					

3	HDS-5185VF-JRAZ3 (8 MP) 2.8-12mm		<ul style="list-style-type: none"> □ 1/1.8" Progressive Scan CMOS □ 3840 × 2160 @ 30fps, MJPEG up to 1920 × 1080 @ 30fps □ 2.8 to 12 mm motor-driven lens □ Color: 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON) □ H.265, H.265+, H.264, H.264+ □ 120dB WDR □ 3D DNR □ Hồng ngoại 30 m □ Hỗ trợ 5 luồng dữ liệu □ Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện di dời vật thể, cảnh báo thay đổi hình ảnh, cảnh báo mất nét và nhận diện khuôn mặt □ Khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC lên đến 256 GB □ Alarm I/O, Audio I/O, RS-485 □ IK10 	12,552,000	25,104,000
4	HDS-5285VF-JRAZ5 (8 MP) 2.8-12mm		<ul style="list-style-type: none"> □ 1/1.8" Progressive Scan CMOS □ 3840 × 2160 @ 30fps, MJPEG up to 1920 × 1080 @ 30fps □ 2.8 to 12 mm motor-driven lens □ Color: 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON) □ H.265, H.265+, H.264, H.264+ □ 120dB WDR □ 3D DNR □ Hồng ngoại 50 m □ Hỗ trợ 5 luồng dữ liệu □ Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện di dời vật thể, cảnh báo thay đổi hình ảnh, cảnh báo mất nét và nhận diện khuôn mặt □ Khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC lên đến 256 GB □ Alarm I/O □ IP67, IK10 	14,652,000	29,304,000
	HDS-5585VF-JRAZ3 (8 MP) 2.8-12mm		<p>Camera IP dome outdoor</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 1/1.8" Progressive Scan CMOS □ 3840 × 2160 @ 30fps, MJPEG up to 1920 × 1080 @ 30 fps □ 2.8 to 12 mm motor-driven lens □ Color: 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON) □ H.265, H.265+, H.264, H.264+ □ 120dB WDR □ 3D DNR □ Hồng ngoại 30 m □ Hỗ trợ 5 luồng dữ liệu □ Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện di dời vật thể, cảnh báo thay đổi hình ảnh, cảnh báo mất nét và nhận diện khuôn mặt □ Khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC lên đến 256 GB □ Alarm I/O □ IP67, IK10 	15,492,000	30,984,000
5	HDS-42C5VF-IRZ5 (12 MP) 2.8-12mm		<p>Camera IP 1/1.7" độ phân giải siêu cao 12MP, 3D DNR.</p> <p>Hồng ngoại 50m.</p> <p>Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 2.8-12mm.</p> <p>Chống ngược sáng DWDR.</p> <p>Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB.</p> <p>Chuẩn hình ảnh H.264+/H.264/MJPEG.</p> <p>Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh(main-stream), xem trực tiếp (live-livew), và xem từ xa (remote preview).</p> <p>Độ nhạy sáng 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>50Hz: 15fps (4000 × 3000), 22fps (4096 × 2160), 25fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)</p> <p>DC12V/PoE.</p> <p>Hỗ trợ các tính năng thông minh: Nhận dạng khuôn mặt, thiết lập vùng cảnh báo chống đột nhập thông minh, cảnh báo khi âm thanh phát ra vượt mức quy định, cảnh báo khi hình ảnh bị mờ, cảnh báo khi hình ảnh bị nhiễu, cảnh báo khi hình ảnh bị rung, cảnh báo khi hình ảnh bị mờ.</p>	20,946,000	41,892,000
6	HDS-41C5VF-IRZ3 (12 MP) 2.8-12mm		<p>Camera IP 1/1.7" độ phân giải siêu cao 4K (tương đương 8 Megapixel, gấp 4 lần full HD 1080)</p> <p>4096 x 2160 Pixels, 3D DNR.</p> <p>Hồng ngoại 30m.</p> <p>Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 2.8-12mm.</p> <p>Chống ngược sáng DWDR.</p> <p>Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB.</p> <p>Hỗ trợ công âm thanh và công báo động.</p> <p>Chuẩn hình ảnh H.264+/H.264/MJPEG.</p> <p>Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh & âm thanh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-livew), và xem từ xa (remote preview).</p> <p>Độ nhạy sáng 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.012 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>50Hz: 15fps (4000 × 3000), 22fps (4096 × 2160), 25fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)</p> <p>Hỗ trợ các tính năng thông minh: Nhận dạng khuôn mặt, thiết lập vùng cảnh báo chống đột nhập thông minh, cảnh báo khi âm thanh phát ra vượt mức quy định, cảnh báo khi hình ảnh bị mờ, cảnh báo khi hình ảnh bị nhiễu, cảnh báo khi hình ảnh bị rung, cảnh báo khi hình ảnh bị mờ.</p> <p>Cảnh báo khi vượt qua hàng rào ảo v.v. còn bổ sung 2 chức năng rất thông minh là: Cảnh báo khi</p>	19,266,000	38,532,000
CAMERA IP ĐẶC BIỆT					
7	HDS-6424PIN-10(20)		<p>Camera IP nguy trang 2 megapixel, ống kính Pinhole</p> <p>+ Hình ảnh HD 2 Megapixel . Ống kính 3.7mm@F2.3</p> <p>+ Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB</p> <p>+ Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</p> <p>+ Tích hợp công báo động để gắn các sensors bên ngoài</p> <p>+ Hỗ trợ cấp nguồn DC12V/PoE.</p>	6,756,000	13,512,000
8	HDS-6412WDR/C		<p>Camera IP đếm lượt người vào ra (people counting) 1.3megapixel. Dữ liệu lưu trên thẻ nhớ và có thể xuất ra file Excel (theo ngày/tuần/tháng/năm)</p> <p>+ Hình ảnh HD 1.3 Megapixel . Ống kính 2.8mm@F2.0</p> <p>+ Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB</p> <p>+ Chống ngược sáng thực WDR 120dB</p> <p>+ Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</p> <p>+ Tích hợp công báo động để gắn các sensors bên ngoài</p> <p>+ Hỗ trợ cấp nguồn DC12V.</p>	11,544,000	23,088,000














11	HDS-785FI-360PH (H265+, 5 MP) Fisheye		<p>Camera toàn cảnh dạng mắt cá</p> <p>Độ phân giải 5 Megapixel H.265+/H.264+/H.264/MJPEG</p> <p>Ống kính 1.05 mm @ F2.2</p> <p>Góc nhìn ngang: 180°, dọc: 180°</p> <p>20fps(2560x1920), 25fps/30fps(2560x1440, 2048x1536, 1920x1080)</p> <p>Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR hồng ngoại 10m quan sát ngày & đêm.</p> <p>A: Hỗ trợ âm thanh/bảo động</p> <p>Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB.</p> <p>BLC/3D DNR/ROI/Defog</p> <p>Chống ngược sáng thực WDR 120dB</p> <p>Độ nhạy sáng 0.1Lux@F1.2.</p> <p>DC12V/PoE.</p> <p>Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo, phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt.</p> <p>Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	7,476,000	14,952,000
12	HDS-785FI-360AH (H265+, 5 MP) âm thanh/bảo động		<p>Camera IP HD toàn cảnh 360°. Độ phân giải 12 Megapixel 4000x3072, hồng ngoại quan sát ngày & đêm. Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB.</p> <p>Hỗ trợ âm thanh. Heat map.</p> <p>Độ nhạy sáng 0.01Lux@F1.2. DC12V/PoE.</p>	15,534,000	31,068,000
13	HDS-792FI-360P Camera IP Fisheye 12MP	 12 Megapixel	<p>Camera toàn cảnh 360° tích hợp speeddome giá rẻ</p> <p>Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256 GB</p> <p>Hồng ngoại 10m</p> <p>Panoramic Camera</p> <p>1/2.8" progressive scan CMOS</p> <p>3 camera 1920 x 1080@30fps resolution</p> <p>Min. illumination: Color: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON) B/W: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux with IR</p> <p>Hỗ trợ H.265</p> <p>Horizontal FOV: 128.5° x 3</p> <p>PTZ Camera</p> <p>1/2.8" progressive scan CMOS</p> <p>Up to 1920 x 1080@30fps resolution</p> <p>Min. illumination: Color: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON) B/W: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux with IR</p> <p>Hỗ trợ H.265</p>	10,452,000	20,904,000
14	HDS-PA6986-DN Camera toàn cảnh 4 ống kính		<p>Camera IP HD toàn cảnh 180°.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1/1.8" Progressive Scan CMOS <input type="checkbox"/> 4 ống kính x 5mm fixed lens <input type="checkbox"/> Góc nhìn ngang 180° <input type="checkbox"/> Up to 7.3MP resolution (4096 x 1800) <input type="checkbox"/> Công nghệ Ultra-low light cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu vào ban đêm <input type="checkbox"/> Chống nhiễu 3D DNR <input type="checkbox"/> Khe cắm thẻ nhớ 128Gb <input type="checkbox"/> DC12V/PoE ; AC24V/PoE <input type="checkbox"/> Hỗ trợ cổng Audio/Alarm IO <input type="checkbox"/> IP66 outdoor 	26,826,000	53,652,000
15	HDS-PA0818-IRZ Camera toàn cảnh 4 ống kính + 1 PTZ		<p>Camera IP HD toàn cảnh 180°.</p> <p>Panoramic Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 4 camera 1/1.8" progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Up to 4096x1800 resolution @30fps <input type="checkbox"/> Góc quan sát ngang: 180°, góc quan sát dọc: 80° <input type="checkbox"/> Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux@(F2.0, AGC ON), B/W: 0.0005 Lux@(F2.0, AGC ON) <p>Tracking PTZ Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1/1.8" progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Up to 1920x1080 resolution @30fps <input type="checkbox"/> Pan and tilt range: 360° (Pan), -15° to 90° (Tilt) <input type="checkbox"/> Độ nhạy sáng: Color: 0.002 Lux@(F1.5, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux@(F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR <input type="checkbox"/> 36x Optical Zoom, 16x Digital Zoom <input type="checkbox"/> Hồng ngoại: 200m 	115,398,000	230,796,000
17	HDS-PA1636-IRZ Camera toàn cảnh 8 ống kính + 1 PTZ		<p>Camera IP HD toàn cảnh 360°.</p> <p>Panoramic Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 8 camera 1/1.8" progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> 2x4096x1800 resolution @30fps <input type="checkbox"/> Góc quan sát ngang: 360°, góc quan sát dọc: 80° <input type="checkbox"/> Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux@(F2.0, AGC ON), B/W: 0.0005 Lux@(F2.0, AGC ON) <p>Tracking PTZ Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1/1.8" progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Up to 1920x1080 resolution @30fps <input type="checkbox"/> Pan and tilt range: 360°(Pan), -15° to 90°(Tilt) <input type="checkbox"/> Độ nhạy sáng: Color: 0.002 Lux@(F1.5, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux@(F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR <input type="checkbox"/> 36x Zoom quang, 18x Zoom KTS <input type="checkbox"/> Hồng ngoại: 200m 	140,580,000	281,160,000

18	HDS-8426G0/F Camera so sánh khuôn mặt		<p>Camera nhận diện so sánh dữ liệu khuôn mặt tích hợp trí tuệ nhân tạo</p> <p>1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 ống kính kép 4mm 1920 x 1080 @ 30fps Chống ngược sáng thực 120dB WDR H.265+, H.265, H.264+, H.264 Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB Hỗ trợ cổng âm thanh/báo động 5 video streams Nhận diện khuôn mặt So sánh dữ liệu khuôn mặt Nhận diện giới tính và độ tuổi Hồng ngoại 10 m</p>	NEW! 39,876,000	79,752,000
19	HDS-PT9122IX-D/S Camera nhận diện con người		<p>Camera nhận diện con người tích hợp trí tuệ nhân tạo</p> <p>Tích hợp 1 camera ống kính cố định và 1 camera PTZ 10X. Nhận diện chính xác vật thể là con người. Đồ tìm lịch trình di chuyển của đối tượng</p> <p>Camera cố định <input type="checkbox"/> 1/2.7" progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Up to 1920 x 1080 resolution <input type="checkbox"/> Horizontal field of view: 92° <input type="checkbox"/> Min. illumination: Color: 0.002 Lux@(F1.2, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux@(F1.2, AGC ON) PTZ Camera <input type="checkbox"/> 1/2.7" progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Up to 1920 x 1080 resolution <input type="checkbox"/> Horizontal field of view: 61.3° to 6.26° <input type="checkbox"/> Pan and tilt range: 210° (Pan), -22° o 22° (Tilt) <input type="checkbox"/> Min. illumination: Color: 0.0035 Lux@(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR <input type="checkbox"/> 10x Optical Zoom, 16x Digital Zoom</p>	NEW! 37,782,000	75,564,000
20	HDS-6810F-IV/C Camera đếm người		<p>Camera đếm người tích hợp trí tuệ nhân tạo với ống kính kép (chính xác lên đến 97%)</p> <p>1/3" Progressive Scan CMOS 2.8 mm lens, optional 3D digital noise reduction Hỗ trợ hồng ngoại IR DC 12V / PoE Resolution 640*480 Black/White view IP66</p>	NEW! 17,166,000	34,332,000
DÒNG CAMERA IP KHUNG HÌNH CAO 50FPS					
22	HDS-5026BX-AP		<p>DarkFighter</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1/1.8" Progressive Scan CMOS <input type="checkbox"/> 1920 x 1080 @ 50 fps, MJPEG up to 1920 x 1080 <input type="checkbox"/> Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON) <input type="checkbox"/> H.265, H.265+, H.264+, H.264 <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực 140dB WDR <input type="checkbox"/> Auto iris, P-iris optional <input type="checkbox"/> Auto back focus optional <input type="checkbox"/> Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện di dời vật thể, cảnh báo thay đổi hình ảnh, cảnh báo mất nét và nhận diện khuôn mặt, đếm người,... <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 5 luồng dữ liệu <input type="checkbox"/> Khe cắm thẻ nhớ lên đến 256 GB <p><i>(chưa bao gồm ống kính)</i></p>	9,192,000	18,384,000
23	HDS-5126VF-IRAZ3		<p>DarkFighter</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1/1.8" Progressive Scan CMOS <input type="checkbox"/> 1920 x 1080 @ 50fps <input type="checkbox"/> 2.8 to 12 mm motor-driven lens <input type="checkbox"/> Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) <input type="checkbox"/> H.265, H.265+, H.264, H.264+ <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực 140dB WDR <input type="checkbox"/> 3D DNR <input type="checkbox"/> hồng ngoại 30m <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 5 luồng dữ liệu <input type="checkbox"/> Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện di dời vật thể, cảnh báo thay đổi hình ảnh, cảnh báo mất nét và nhận diện khuôn mặt, đếm người,... <input type="checkbox"/> Khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC lên đến 256 GB <input type="checkbox"/> Alarm I/O, Audio I/O, RS-485 <input type="checkbox"/> IK10 	9,192,000	18,384,000
24	HDS-5226VF-IRAZ5 (2.8-12mm)		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1/1.8" Progressive Scan CMOS <input type="checkbox"/> 1920 x 1080 @ 50fps <input type="checkbox"/> 2.8 to 12 mm/8 to 32 mm motor-driven lens <input type="checkbox"/> Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) <input type="checkbox"/> H.265, H.265+, H.264, H.264+ <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực 140dB WDR <input type="checkbox"/> 3D DNR <input type="checkbox"/> 2.8 to 12 mm lens: hồng ngoại 50 m <input type="checkbox"/> 8 to 32 mm lens: hồng ngoại 100 m <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 5 luồng dữ liệu <input type="checkbox"/> Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện di dời vật thể, cảnh báo thay đổi hình ảnh, cảnh báo mất nét và nhận diện khuôn mặt, đếm người,... <input type="checkbox"/> Khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC lên đến 256 GB <input type="checkbox"/> Alarm I/O <input type="checkbox"/> IP67, IK10 	11,292,000	22,584,000
25	HDS-5226VF-IRAZ10 (8-32mm)		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1/1.8" Progressive Scan CMOS <input type="checkbox"/> 1920 x 1080 @ 50fps <input type="checkbox"/> 2.8 to 12 mm/8 to 32 mm motor-driven lens <input type="checkbox"/> Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) <input type="checkbox"/> H.265, H.265+, H.264, H.264+ <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực 140dB WDR <input type="checkbox"/> 3D DNR <input type="checkbox"/> 2.8 to 12 mm lens: hồng ngoại 50 m <input type="checkbox"/> 8 to 32 mm lens: hồng ngoại 100 m <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 5 luồng dữ liệu <input type="checkbox"/> Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện di dời vật thể, cảnh báo thay đổi hình ảnh, cảnh báo mất nét và nhận diện khuôn mặt, đếm người,... <input type="checkbox"/> Khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC lên đến 256 GB <input type="checkbox"/> Alarm I/O <input type="checkbox"/> IP67, IK10 	12,552,000	25,104,000

27	HDS-4224VF-IRZ12 (2 MP, Zoom 20X) 4.7-94mm		Camera IP HD 1/2.8", 2 Megapixel, 1920x1080: 50/60fps, H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG, 3D DNR. Độ nhạy sáng 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR. Hồng ngoại 120m. Độ nhạy sáng: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR 0.007 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính ZOOM 20X ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 4.7-94mm. Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB. Chống ngược sáng WDR 120dB. Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-livew), và xem từ xa (remote preview). Hỗ trợ các tính năng thông minh: Nhận diện khuôn mặt, Cảnh báo khi mất đồ vật, cảnh báo khi ai đó để quên đồ vật, vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm...	11,292,000	22,584,000
28	HDS-4235VF-IRZ10 (3M) (8-32mm)		Camera IP HD 1/2.8", 3 Megapixel, 2048 x 1536 Pixels, 3D DNR. Hồng ngoại 100m. 50Hz: 45fps(2048 x 1536), 50fps@(1920 x 1080, 1280 x 720) 60Hz: 45fps(2048 x 1536), 60fps@(1920 x 1080, 1280 x 720) Ống kính ZOOM f=8-32mm điều khiển từ xa qua web/phần mềm CMS/dầu ghi. Chống ngược sáng (WDR 120dB). Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB. Chuẩn hình ảnh H.264+/H.264/MJPEG. Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh & âm thanh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-livew), và xem từ xa (remote preview). Độ nhạy sáng 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.007 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR Hỗ trợ các tính năng thông minh: Nhận diện khuôn mặt, Cảnh báo khi mất đồ vật, cảnh báo khi ai đó để quên đồ vật, vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm...	13,980,000	27,960,000
CAMERA GIAO THÔNG (NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE)					
30	HDS-LPR4226IRAZ5 (2 MP) (2.8-12mm)		Camera IP HD 1/1.8", 2 Megapixel, 1920x1080: 50/60fps, H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG, 3D DNR. Độ nhạy sáng 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR. Hồng ngoại 50m. Frame rate: 50Hz: 50fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 60fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 2.8-12mm (Z5) Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 8-32mm (Z10) Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB. Chống ngược sáng WDR 120dB. A: Hỗ trợ cổng âm thanh/bảo động Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-livew), và xem từ xa (remote preview). Hỗ trợ các tính năng thông minh: Ngoài các chức năng thông minh như: Nhận diện biển số xe	12,972,000	25,944,000
31	HDS-LPR4226IRAZ10 (2 MP) (8-32mm)		Camera IP HD 1/1.8", 2 Megapixel, 1920x1080: 50/60fps, H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG, 3D DNR. Độ nhạy sáng Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Hồng ngoại 50m. Frame rate: 50Hz: 50fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 60fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 3.8-16mm (Z5) Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 11-40mm (Z12) Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB. Hỗ trợ âm thanh/bảo động Hỗ trợ 1 Mic in. Chống ngược sáng WDR 120dB. Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-livew), và xem từ xa (remote preview). Hỗ trợ các tính năng thông minh: Ngoài các chức năng thông minh như: Nhận diện biển số xe	14,232,000	28,464,000
32	HDS-LPR4026IRZ5 (2 MP) (3.8-16mm)		Camera IP HD 1/1.8", 2 Megapixel, 1920x1080: 50/60fps, H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG, 3D DNR. Độ nhạy sáng Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR. Hồng ngoại Array 50m. Frame rate: 50Hz: 50fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 60fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 3.8-16mm (Z5) Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 11-40mm (Z12) Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB. Hỗ trợ âm thanh/bảo động Hỗ trợ 1 Mic in. Chống ngược sáng WDR 120dB. Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-livew), và xem từ xa (remote preview). Hỗ trợ các tính năng thông minh: Ngoài các chức năng thông minh như: Nhận diện biển số xe	18,426,000	36,852,000
33	HDS-LPR4026IRZ12 (2 MP) (11-40mm)		Camera IP HD 1/1.8", 2 Megapixel, 1920x1080: 50/60fps, H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG, 3D DNR. Độ nhạy sáng Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR. Hồng ngoại Array 50m. Frame rate: 50Hz: 50fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 60fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 2.8-12mm. Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB. Chống ngược sáng WDR 120dB. Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-livew), và xem từ xa (remote preview). Hỗ trợ các tính năng thông minh: Ngoài các chức năng thông minh như: Nhận diện biển số xe	21,786,000	43,572,000
34	HDS-LPR4626IRZ5 (2 MP) (2.8-12mm)		Camera IP HD 1/1.8", 2 Megapixel, 1920x1080: 50/60fps, H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG, 3D DNR. Độ nhạy sáng Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR. Hồng ngoại Array 50m. Frame rate: 50Hz: 50fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 60fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 2.8-12mm. Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB. Chống ngược sáng WDR 120dB. Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-livew), và xem từ xa (remote preview). Hỗ trợ các tính năng thông minh: Ngoài các chức năng thông minh như: Nhận diện biển số xe	15,912,000	31,824,000
HỆ THỐNG CAMERA GIAO THÔNG PHẠT NGUYỆN TỰ ĐỘNG					
36	HDS-TCE900-A/16/H1 (9 MP)		Camera E-Police IP chuyên dùng cho giải pháp phạt nguội giao thông tại các ngã tư (cho 2/3 làn xe) 9MP với chip hình ảnh 1" GMOS Sử dụng giám sát 2/3 lanes 4096*2160@25fps IP66 Nhận diện và phân tích biển số xe sử dụng thuật toán tự học Nhận diện loại phương tiện Power supply 100-240VAC Phát hiện vượt đèn đỏ, Đi ngược chiều, Chuyển hướng sai làn, Đi sai làn đường xe,...	117,492,000	234,984,000
	HDS-TCV900-A/25/H1 (9 MP)		Camera Checkpoint sử dụng cho hệ thống đo tốc độ 9MP với chip hình ảnh 1" GMOS Sử dụng giám sát 2/3 lanes 4096*2160@25fps IP66 Sử dụng kết hợp radar đo tốc độ Nhận diện và phân tích biển số xe sử dụng thuật toán tự học Nhận diện loại phương tiện, màu sắc, hiệu xe, ... Phát hiện xe đi ngược chiều Power supply 100-240VAC	109,098,000	218,196,000

37	HDS-TP50-12DT(4T)		Trung tâm lưu hình ảnh tại các nút giao thông: Kết nối với tối đa 12 camera tại mỗi nút giao thông Tích hợp 16 cổng 100MB, 2 cổng 1000MB, 4 cổng BNC Có cổng kết nối với các thiết bị ngoại vi khác Hỗ trợ 4 cổng SATA để gắn 4 ổ cứng Có sẵn 2 ổ cứng 2TB 2 cổng USB, 1 cổng VGA, 1 cổng HDMI, 1 cổng CBVS	72,360,000	144,720,000
	HDS-LED1211-2		Đèn nháy hỗ trợ kích hoạt camera chụp ảnh Khoảng cách nhận điện: 18 ~ 25m	31,020,000	62,040,000
38	HDS-TL2000A-L1		Đèn hỗ trợ cho camera giao thông Bao gồm 16 đèn LED Phạm vi phủ ánh sáng từ 16 ~25m Lắp đặt ngoài trời IP66	20,946,000	41,892,000
40	HDS-CSR-IN (P)		Máy đo tốc độ phương tiện tham gia giao thông Sử dụng cho 1 làn xe Hỗ trợ cổng RS-485 Đo tốc độ: 2 to 250km/h with steps of 4km/h Khoảng cách phát hiện 16 to 26m Nhiệt độ hoạt động: -40°C to 70°C DC12V	82,278,000	164,556,000
	HDS-CSR-IM		Máy đo tốc độ phương tiện tham gia giao thông Sử dụng cho 1-3 làn xe Hỗ trợ cổng RS-485 Đo tốc độ: 2 to 250km/h with steps of 4km/h Khoảng cách phát hiện 16 to 26m Nhiệt độ hoạt động: -40°C to 70°C DC12V	167,868,000	335,736,000
41	HDS-TD2016-6		Máy phát hiện trạng thái đèn giao thông (để phát hiện các vi phạm giao thông khi vượt đèn đỏ) 16 đầu vào với điện áp 220V AC 6 cổng RS-485 1 cổng 5V DC Spin switch 16 kênh trạng thái đèn giao thông Nguồn: 220V AC	27,666,000	55,332,000
42	IVMS-8600		Phần mềm giám sát giao thông IVMS-8600 , dùng để giám sát trực tiếp, nhận diện và tra cứu phương tiện lưu thông, phát hiện các vi phạm giao thông, thống kê, ghi hình và quản lý thiết bị. Đây là phần mềm đầy đủ các tính năng thông minh cho giải pháp giao thông		
CAMERA IP HỒNG NGOẠI PTZ					
43	HDS-PT3220IR-A (2M PTZ) ZOOM 20X 4.7-94mm		Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 2 Megapixel Chống ngược sáng thực (WDR) , Defog, Privacy Mask, 3D DNR, BLC, HLC, Hỗ trợ H.265. Hồng ngoại 150m. Độ nhạy sáng: 0.01Lux@F1.2. 0lux IR ON Ống kính Zoom 20X 4.7-94mm DC12V/PoE, ICR, IP66 Hỗ trợ thẻ nhớ SD, max 128GB. Hỗ trợ patrol/pattern Tích hợp cổng âm thanh/bảo động. Frame rate: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720), 50fps (1280 x 960, 1280 x 720); Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo	14,316,000	28,632,000
44	HDS-PT3320IR-A (3 MP PTZ) ZOOM 20X 4.7-94mm		Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 3 Megapixel Chống ngược sáng thực (WDR) , Defog, Privacy Mask, 3D DNR, BLC, HLC, Hỗ trợ H.265. Hồng ngoại 150m. Độ nhạy sáng: 0.01Lux@F1.2. 0lux IR ON Ống kính Zoom 20X 4.7-94mm DC12V/PoE, ICR, IP66 Hỗ trợ thẻ nhớ SD, max 128GB. Hỗ trợ patrol/pattern. Tích hợp cổng âm thanh/bảo động. Frame rate: 50Hz: 25fps (2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720), 50fps (1280 x 960, 1280 x 720); Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo	15,912,000	31,824,000
ĐÔNG SPEED DOME IP THÔNG MINH - SMART PTZ, AUTO TRACKING					
45	HDS-PT5225-A Ngoài trời HDS-PT5225-A3 Trong nhà (2MP, ZOOM 25X)	 Speed dome IP	Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 25X 2MP, 1/2.8" CMOS sensor H.265+/H.265/H.264+/H.264 Color: 0.05 lux/F1.6, B/W:0.01 lux/F1.6 Digital WDR Pan range:360° endless; Tilt range: -5°~90°(Auto Flip) Pan Speed: 0.1°~300°/s, Tilt Speed: 0.1°~240°/s, Optical Zoom:25x, Focus:4.5-112.5 mm smart tracking, smart detection, defog IP66(Outdoor model), Hi-PoE&24VAC -AE3: trong nhà; -AEL: ngoài trời (chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)	21,786,000	43,572,000

46	<p>HDS-PT5232-A Ngoài trời HDS-PT5232-A3 Trong nhà (2MP, ZOOM 32X)</p>	 <p>Speed dome IP</p>	<p>Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 32X 2MP, 1/2.8" CMOS sensor H.265+/H.265/H.264+/H.264 Color: 0.05 lux/F1.6, B/W:0.01 lux/F1.6 Digital WDR Pan range:360° endless; Tilt range: -5°~90°(Auto Flip) Pan Speed: 0.1°~300°/s, Tilt Speed: 0.1°~240°/s, Optical Zoom:25x, Focus:4.5-112.5 mm smart tracking, smart detection, defog IP66(Outdoor model), Hi-PoE&24VAC -AE3: trong nhà; -AEL: ngoài trời (chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)</p>	28,920,000	57,840,000
47	<p>HDS-PT6225-DN 2M, Zoom 25X f=5.7mm to 142.5mm (H265+)</p>		<p>Camera Speed dome thông minh zoom 25X 2MP, 1/1.9" CMOS sensor H.265+/H.265/H.264+/H.264 Darkfighter Ultra-low light technology(Color: 0.002 lux/F1.5, B/W:0.0002 lux/F1.5) 120dB WDR Pan range:360° endless; Tilt range: -15°~90°(Auto Flip) Pan Speed: 0.1°~300°/s, Tilt Speed: 0.1°~240°/s Optical zoom:25x, Focus:5.7-142.5 mm smart tracking, smart detection IP67, IK10 Hi-PoE&24VAC (chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)</p>	25,146,000	50,292,000
	<p>HDS-PT6236IR-A (2MP, ZOOM 36X) H.265+</p>	 <p>HOT DARKFIGHTER</p>	<p>Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 25X/36X 2MP, 1/1.9" CMOS sensor H.265+/H.265/H.264+/H.264 Darkfighter Ultra-low illumination technology(Color: 0.002 lux/F1.5, B/W:0.0002 lux/F1.5) 120dB WDR Pan range:360° endless; Tilt range: -20°~90°(Auto Flip) Pan Speed: 0.1°~300°/s, Tilt Speed: 0.1°~240°/s Optical zoom:36x, Focus:5.7-205.2 mm (6236IR-A) Optical zoom:25x, Focus:5.7-142.5 mm (6225IR-A) Hồng ngoại 200m smart tracking(Vehicle tracking, human tracking), smart detection, optical defog, Rapid focus IP66, IK10, Hi-PoE&24VAC</p>	31,440,000	62,880,000
	<p>HDS-PT6225IR-A (2MP, ZOOM 25X) H.265+</p>	 <p>Deep-Learning technology</p>		24,306,000	48,612,000
	<p>HDS-PT8250IR-A (2MP) ZOOM 50X H.265+</p>	 <p>Deep-Learning technology</p>	<p>Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 50X 2MP, 1/2.8" CMOS sensor H.265+/H.265/H.264+/H.264 Digital WDR, Pan range:360° endless; Tilt range: -20°~90°(Auto Flip) Pan Speed: 0.1°~210°/s, Tilt Speed: 0.1°~150°/s Optical zoom:50x, Focus:6.7-335 mm smart tracking, smart detection, optical image stabilization, defog,Rapid focus 500m IR IP66, IK10, Hi-PoE&24VAC</p>	67,122,000	134,244,000
52	<p>HDS-PT8236IR-A (2MP, ZOOM 36X) H.265+</p>	 <p>DarkFighter</p>	<p>Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 36X 2MP, 1/1.9" CMOS sensor H.265+/H.265/H.264+/H.264 Darkfighter Ultra-low illumination technology(Color: 0.002 lux/F1.5, B/W:0.0002 lux/F1.5) 120dB WDR Pan range:360° endless; Tilt range: -20°~90°(Auto Flip), Pan Speed: 0.1°~210°/s, Tilt Speed: 0.1°~150°/s Optical zoom:36x, Focus:5.7-205.2 mm (8236IR-A) Optical zoom:25x, Focus:5.7-142.5 mm (8225IR-A) smart tracking, smart detection, optical defog, Rapid focus 200m IR IP66, IK10, Hi-PoE&24VAC</p>	37,740,000	75,480,000
53	<p>HDS-PT8225IR-A (2MP, ZOOM 25X) H.265+</p>			28,080,000	56,160,000
55	<p>HDS-PT8436IR-A 4M, Zoom 36X f=5.7-205mm H265+</p>	 <p>DARKFIGHTER</p>	<p>Camera IP speed dome hồng ngoại HD Darkfighter Ultra-low light 1/1.9" HD CMOS sensor 4 Megapixel, H.265+/H.265/H.264+/H.264 zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 36X. Độ nhạy sáng: F1.5, 1/1 sec, 50 IRE, AGC On: Color: 0.002 lux, B/W : 0.0002 lux, 0 lux with IR F1.5, 1/30 sec, 50 IRE, AGC On: Color:0.02 lux, B/W : 0.002 lux, 0 lux with IR Auto Tracking: Tự động xoay và zoom camera theo đối tượng chuyển động. Chống ánh sáng WDR 120dB công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, hoạt động tuyệt vời ở ánh sáng thấp.Tích hợp chuẩn ONVIF/PSIA. Hồng ngoại ban đêm: 200m. Hỗ trợ ghi nhớ 300 vị trí định sẵn tốc độ quay: Pan Manual Speed: 0.1°~160°/s, Pan Preset Speed: 240°/s Tilt Manual Speed: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s Frame rate: 50Hz: 25fps(1920x1080), 25fps(1280x960), 25fps (1280x720) 60Hz: 30fps(1920x1080), 30fps(1280x960), 30fps (1280x720) nhận dạng chuyển động, hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC 128GB, gởi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~ 65°C, 24 VAC & Hi-PoE. Hỗ trợ các tính năng thông minh: Nhận dạng khuôn mặt, thiết lập vùng cảnh báo chống đột nhập thông minh, cảnh báo khi âm thanh phát ra vượt mức quy định, cảnh báo khi hình ảnh bị mờ, cảnh báo khi vượt qua hàng rào ảo v.v... (chưa bao gồm chân đế)</p>	38,580,000	77,160,000

56	<p>HDS-PT8836IR-A 4K 8M, Zoom 36X f=5.7-205mm H265+</p>	  	<p>Camera IP speed dome hồng ngoại HD 1/1.9" HD CMOS sensor 4K 8MP(4096x2160) , H.265+/H.265/H.264+/H.264 zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 36X. Độ nhạy sáng: F1.5, 50IRE, AGC On: Color: 0.02 lux, B/W : 0.002 lux, 0 lux with IR Auto Tracking: Tự động xoay và zoom camera theo dõi tượng chuyển động. Chống ánh sáng WDR công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, hoạt động tuyệt vời ở ánh sáng thấp.Tích hợp chuẩn ONVIF/PSIA. Hồng ngoại ban đêm: 200m. Hỗ trợ ghi nhớ 300 vị trí định sẵn tốc độ quay: Pan Manual Speed: 0.1°~160°/s, Pan Preset Speed: 240°/s Tilt Manual Speed: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s Frame rate: 50Hz:25fps(4096x2160, 3840x2160, 3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) 60Hz:24fps(4096x2160), 30fps(3840x2160, 3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) nhận dạng chuyển động, hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC 128GB, gửi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~ 650C, 24 VAC & Hi-PoE. Hỗ trợ các tính năng thông minh: Nhận dạng khuôn mặt, thiết lập vùng cảnh báo chống đột nhập thông minh, cảnh báo khi âm thanh phát ra vượt mức quy định, cảnh báo khi hình ảnh bị mờ, cảnh báo khi vượt qua hàng rào ảo v.v... (chưa bao gồm chân đế)</p>	60,408,000	120,816,000
DÒNG SMART PTZ ĐÌNH CAO, HỒNG NGOẠI TẦM XA TỪ 500M~800M				0	0
88	<p>HDS-PT8250LIR-A 2M 800m Lazer IR ZOOM 50X H265+</p>	  	<p>Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 50X 2MP, 1/1.9" CMOS sensor H.265+/H.265/H.264+/H.264 Darkfighter Ultra-low illumination technology(Color: 0.005 lux/F1.8, B/W:0.0005 lux/F1.8) Digital WDR Hồng ngoại lazer 800m IR Pan range:360° endless; Tilt range: -20°~90°(Auto Flip) Pan Speed: 0.1°~210°/s, Tilt Speed: 0.1°~150°/s Optical zoom:50x, Focus:6.7-335 mm smart tracking, smart detection, optical image stabilization, defog,Rapid focus IP66 Hỗ trợ cân gạt Hi-PoE&24VAC</p>	92,310,000	184,620,000
89	<p>HDS-PT8436LIR-A 4M, Zoom 36X 500m Lazer IR H265+</p>		<p>Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 36X 4MP, 1/1.9" CMOS sensor H.265+/H.265/H.264+/H.264 Darkfighter Ultra-low illumination technology(Color: 0.005 lux/F1.5, B/W:0.0005 lux/F1.5) Digital WDR, Pan range:360° endless; Tilt range: -20°~90°(Auto Flip) Pan Speed: 0.1°~210°/s, Tilt Speed: 0.1°~150°/s Optical zoom:36x, Focus:5.7-205.2 mm smart tracking, smart detection, optical defog, Rapid focus Hồng ngoại Lazer 500m IP66 Hỗ trợ cân gạt Hi-PoE&24VAC</p>	65,064,000	130,128,000
90	<p>HDS-PT8236LIR-A 4M, Zoom 36X 500m Lazer IR H265+</p>	 	<p>Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 36X 4MP, 1/1.9" CMOS sensor H.265+/H.265/H.264+/H.264 Darkfighter Ultra-low illumination technology(Color: 0.002 lux/F1.5, B/W:0.0002 lux/F1.5) Digital WDR, Pan range:360° endless; Tilt range: -20°~90°(Auto Flip) Pan Speed: 0.1°~210°/s, Tilt Speed: 0.1°~150°/s Optical zoom:36x, Focus:5.7-205.2 mm smart tracking, smart detection, optical defog, Rapid focus Hồng ngoại Lazer 500m IP66 Hỗ trợ cân gạt Hi-PoE&24VAC</p>	60,870,000	121,740,000
58	<p>HDS-PT8836LIR-A Zoom 36X 4K 8MP f=5.7-205.2mm HỒNG NGOẠI 500m</p>	  	<p>Camera IP speed dome hồng ngoại HD 1/1.9" HD CMOS sensor 4K 8.0 Megapixel, H.264,MJPEG zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 36X (5.7-205.2) Độ nhạy sáng: F1.5, 50IRE, AGC On: Color: 0.02 lux, B/W : 0.002 lux, 0 lux with IR Auto Tracking: Tự động xoay và zoom camera theo dõi tượng chuyển động. Chống ánh sáng DWDR công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, hoạt động tuyệt vời ở ánh sáng thấp.Tích hợp chuẩn ONVIF/PSIA. HỒNG NGOẠI LAZER CỰC XA 500M Hỗ trợ ghi nhớ 300 vị trí định sẵn tốc độ quay: Pan Manual Speed: 0.1°~160°/s, Pan Preset Speed: 240°/s Tilt Manual Speed: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s Frame rate: 50Hz:25fps(4096x2160, 3840x2160, 3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) 60Hz:24fps(4096x2160), 30fps(3840x2160, 3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) nhận dạng chuyển động, hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC 128GB, gửi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~ 650C, 24 VAC & Hi-PoE. Hỗ trợ các tính năng thông minh: Nhận dạng khuôn mặt, thiết lập vùng cảnh báo chống đột nhập thông minh, cảnh báo khi âm thanh phát ra vượt mức quy định, cảnh báo khi hình ảnh bị mờ, cảnh báo khi vượt qua hàng rào ảo v.v... (chưa bao gồm chân đế)</p>	86,472,000	172,944,000
DÒNG SMART PTZ DEEP LEARNING - DARKFIGHTERX					0
59	<p>NEW! HDS-PT8225IR-AX 2M, Zoom 25X f=4.8 mm to 120 mm H265+</p>	  	<p>Camera chuyên dụng DarkfighterX với cảm biến kép cho hình ảnh ban đêm sáng đẹp đầy màu sắc 2x 1/2.8" progressive scan CMOS Up to 1920 x 1080 resolution Độ nhạy sáng: Color: 0.001 Lux @(F1.5, AGC ON) B/W: 0.0001 Lux @(F1.5, AGC ON) 0 Lux with IR 25x Optical Zoom, 16x Digital Zoom Digital WDR, 3D DNR, HLC, BLC Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256 Gb Hồng ngoại 200m 24 VAC & Hi-PoE Support H.265+/H.265 video compression 1-ch audio input/1-ch audio output 7-ch alarm input/2-ch alarm output Hỗ trợ tính năng thông minh: Auto tracking, nhận diện khuôn mặt, vượt hàng rào ảo, ...</p>	NEW! 38,580,000	77,160,000

DÒNG CAMERA PTZ CHUYÊN DỤNG					0
60	HDS-PT9523IR-AE Zoom 23X f=5.9-135.7mm		Camera IP PTZ 2 Megapixel , zoom xoay 4 chiều, ống kính 5.9-135.7mm, zoom quang học 23X . Độ nhạy sáng: Color: 0.002Lux@(F1.5, AGC ON), B/W: 0.002Lux@(F1.5, AGC ON). Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, hoạt động tuyệt vời ở ánh sáng thấp. Tích hợp chuẩn ONVIF/PSIA. Hồng ngoại 150m . Hỗ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn, tốc độ quay 0.3°-300°/s, nhận dạng chuyển động, gửi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -40 ~ 70°C, Nguồn AC 24V.	34,836,000	69,672,000
61	HDS-PT9832IR-AP Zoom 32X f=8-250mm		Camera IP PTZ 2 Megapixel , zoom xoay 4 chiều, ống kính 8-250mm, zoom quang học 32X . Độ nhạy sáng: Color: 0.005Lux@(F1.8, AGC ON), B/W: 0.001Lux@(F1.8, AGC ON). Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, hoạt động tuyệt vời ở ánh sáng thấp. Tích hợp chuẩn ONVIF/PSIA. HỒNG NGOẠI CÔNG NGHỆ LASER CỰC XA 800m . Hỗ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn, tốc độ quay 0.3°-300°/s, nhận dạng chuyển động, gửi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -40 ~ 70°C, Nguồn AC 24V.	131,202,000	262,404,000
CAMERA DI ĐỘNG 3G					
62	HDS-MH2111/32G/GLF		Camera di động wifi/3G/4G/GPS hỗ trợ 4G(FDD-LTE&WCDMA), Full HD1080p@60fps video Chụp ảnh 16MP Màn hình LCD 2-inch Hỗ trợ đèn hồng ngoại HDMI output Hỗ trợ GPS & G-sensor, cảm biến nhiệt độ and Wi-Fi IP67 weather resistant Bộ nhớ trong 32GB Pin 4000mAh Lithium lên đến 8 giờ sử dụng	15,072,000	30,144,000
Camera chống ăn mòn muối biển + Camera chống cháy nổ					
63	HDS-AC6626BX (16mm, không hồng ngoại)	 Chống ăn mòn muối biển	Camera IP HD 1/1.8", chuyên dụng chống ăn mòn muối biển, vỏ bằng hợp kim thép không gỉ, đáp ứng tiêu chuẩn chống ăn mòn NEMA 4X, C5-M . Chuẩn không vỏ nước IP67. Độ phân giải 2 Megapixel , 1920 x 1080 Pixels, 3D DNR. Chống ngược sáng (WDR 120dB) . Hỗ trợ âm thanh hai chiều . Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB Alarm input, Alarm output. Chuẩn hình ảnh H.264/MJPEG/MPEG4. Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh & âm thanh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-view), và xem từ xa (remote preview). Khung hình 50Hz: 50fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 60fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) Độ nhạy sáng Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON) AC24V/DC12V/PoE. Hỗ trợ các tính năng thông minh: Nhận dạng khuôn mặt, thiết lập vùng cảnh báo chống đột nhập thông minh, cảnh báo khi âm thanh phát ra vượt mức quy định, cảnh báo khi hình ảnh bị mờ, cảnh báo khi vượt qua hàng rào ảo v.v...	23,508,000	47,016,000
64	HDS-AC6626BX-IR5 ống kính 3.8-16mm, hồng ngoại 50m		29,088,000	58,176,000	
65	HDS-AC6626BX-IR7 ống kính 11-40mm, hồng ngoại 120m		31,062,000	62,124,000	
66	HDS-AC6626W-IR (2.8-12mm)	 Chống ăn mòn muối biển	Camera IP HD 1/1.8", chuyên dụng chống ăn mòn muối biển, vỏ bằng hợp kim thép không gỉ, đáp ứng tiêu chuẩn chống ăn mòn NEMA 4X, C5-M . Chuẩn không vỏ nước IP67. Độ phân giải 2 Megapixel , 1920 x 1080 Pixels, 3D DNR. Hồng ngoại 10-30m . Ống kính zoom f=2.8-12mm . Chống ngược sáng (WDR 120dB) . Hỗ trợ âm thanh hai chiều . Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB Alarm input, Alarm output. Chuẩn hình ảnh H.264/MJPEG/MPEG4. Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh & âm thanh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-view), và xem từ xa (remote preview). Khung hình 50Hz: 50fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 60fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) Độ nhạy sáng 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR AC24V/DC12V/PoE. Hỗ trợ các tính năng thông minh: Nhận dạng khuôn mặt, thiết lập vùng cảnh báo chống đột nhập thông minh, cảnh báo khi âm thanh phát ra vượt mức quy định, cảnh báo khi hình ảnh bị mờ, cảnh báo khi vượt qua hàng rào ảo v.v...	25,104,000	50,208,000
67	HDS-AC6223-PTZ (2MP, Zoom 23X) 5.9 - 135.7 mm	 Chống ăn mòn muối biển	Camera Speed dome IP HD 1/1.9" zoom 23X (5.9 to 135.7 mm) , chuyên dụng chống ăn mòn muối biển, vỏ bằng hợp kim thép không gỉ, đáp ứng tiêu chuẩn chống ăn mòn NEMA 4X, C5-M . Chuẩn không vỏ nước IP67. Độ phân giải 2 Megapixel , 1920 x 1080 Pixels, 3D DNR. Chống ngược sáng (WDR 120dB) . Độ nhạy sáng: Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.0002Lux @ (F1.5, AGC ON) Hỗ trợ âm thanh hai chiều . Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB Alarm input, Alarm output. Chuẩn hình ảnh H.264/MJPEG/MPEG4. Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh & âm thanh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-view), và xem từ xa (remote preview). Khung hình 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) AC24V/DC12V/PoE. Hỗ trợ các tính năng thông minh: Nhận dạng khuôn mặt, thiết lập vùng cảnh báo chống đột nhập thông minh, cảnh báo khi âm thanh phát ra vượt mức quy định, cảnh báo khi hình ảnh bị mờ, cảnh báo khi vượt qua hàng rào ảo v.v...	47,814,000	95,628,000
68	HDS-EX6222IRA (Chống cháy nổ)		Camera chống cháy nổ Up to 2 megapixel high resolution Tiêu chuẩn ATEX, IECEx II 2 G Ex db IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP68 1/2.7" Progressive Scan CMOS 4 mm/6 mm/8 mm/12 mm/16 mm lens optional Chống ngược sáng 120dB Wide Dynamic Range H 264 H 265L H 264 H 265L	53,268,000	106,536,000

69	HDS-EX6222IRA/AC (Chống cháy nổ + chống ăn mòn)		Alarm 2 in / 2 out ; Three video streams 6 behavior analyses, 2 exception detections, 1 recognition Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB HDS-EX6222IRA/AC: CHỐNG ĂN MÒN NEMA 4X, C5-M IR range: 30 m AC 100V to 240V/PoE	58,350,000	116,700,000
70	HDS-EX6223-PTZ (2MP, 23X) 5.9-135.7mm		Camera Speed dome 23X chống cháy nổ 2MP 1/1.9" progressive scan CMOS Up to 1920 x 1080 resolution 23x optical zoom , focal length 5.9 mm to 135.7 mm Độ nhạy sáng Color: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON) B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON) IR cut filter with auto switch 3D DNR, low bitrate, 120 dB WDR Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB Alarm 7 in / 2 out ; Audio 1 in / 1 out Chứng nhận: TÜ V 16 ATEX 7950X, IECEx TUR 16.0050X IP68 standard Three streams	137,646,000	275,292,000
Camera Cảm ứng nhiệt (Thermal Camera)					
71	HDS-TM2033-L8		Camera IP cảm ứng nhiệt (Thermal camera) , độ phân giải 384x288, Response waveband: 8-14µm, NETD < 80mk(@25°C, F#=1.0), hỗ trợ thẻ nhớ, hỗ trợ âm thanh và cổng báo động (Audio/Alarm IO), DC12V & PoE, Lens: 8mm/F0.85, phạm vi giám sát tối đa 780m	213,624,000	427,248,000
72	HDS-TM2033-L25		Camera IP cảm ứng nhiệt (Thermal camera) , độ phân giải 384x288, Response waveband: 8-14µm, NETD < 80mk(@25°C, F#=1.0), hỗ trợ thẻ nhớ, hỗ trợ âm thanh và cổng báo động (Audio/Alarm IO), DC12V & PoE, Lens: 25mm/F1.0, phạm vi giám sát tối đa 2300m	243,846,000	487,692,000
73	HDS-TM2235D-25		Camera IP 2 ống kính kép: 1 ống kính 2 Megapixel (1920x1080) + 1 ống kính cảm ứng nhiệt (Thermal camera) , độ phân giải 384x288, Response waveband: 8-14µm, NETD < 50mk(@25°C, F#=1.0), Lens: 25mm/F1.0, phạm vi giám sát tối đa 500m Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo	142,722,000	285,444,000
74	HDS-TM2235D-50		Camera IP 2 ống kính kép: 1 ống kính 2 Megapixel (1920x1080) + 1 ống kính cảm ứng nhiệt (Thermal camera) , độ phân giải 384x288, Response waveband: 8-14µm, NETD < 50mk(@25°C, F#=1.0), Lens: 50mm/F1.0, phạm vi giám sát tối đa 1000m Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo	167,910,000	335,820,000
75	HDS-TM4035D-25		Camera IP 2 ống kính kép: 1 ống kính 2 Megapixel (1920x1080) + 1 ống kính cảm ứng nhiệt (Thermal camera) , độ phân giải 384x288, Response waveband: 8-14µm, NETD < 50mk(@25°C, F#=1.0), Lens: 25mm/F1.0, Tích hợp vỏ che sử dụng ngoài trời, Tốc độ xoay ngang: 0.1°~160°/S, Tốc độ xoay dọc: 0.1°~120°/S, Hành trình xoay ngang: 0°~360° endless, Hành trình xoay dọc: +40°~-75°, AC24V. Phạm vi giám sát tối đa 500m Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo	181,344,000	362,688,000
76	HDS-TM4035D-50		Camera IP 2 ống kính kép: 1 ống kính 2 Megapixel (1920x1080) + 1 ống kính cảm ứng nhiệt (Thermal camera) , độ phân giải 384x288, Response waveband: 8-14µm, NETD < 50mk(@25°C, F#=1.0), Lens: 50mm/F1.0, Tích hợp vỏ che sử dụng ngoài trời, Tốc độ xoay ngang: 0.1°~160°/S, Tốc độ xoay dọc: 0.1°~120°/S, Hành trình xoay ngang: 0°~360° endless, Hành trình xoay dọc: +40°~-75°, AC24V. Phạm vi giám sát tối đa 1000m Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo	201,492,000	402,984,000
HỆ THỐNG ĐẦU GHI / CAMERA HDTVI CHUYÊN DỤNG CHO XE HƠI					
77	HDS-5882TVI-IM		Camera HD hồng ngoại 1/3", độ phân giải HD 720P, 1 Megapixel , hình ảnh HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1280(H)x720(V) Chống nhiễu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 2.1/2.8/3.6mm@F1.8 IP66. Hồng ngoại 20m. Điện áp 6~16V DC.	2,028,000	4,056,000
78	HDS-5882TVI-IM/A		Camera HD hồng ngoại 1/3", độ phân giải HD 720P, 1 Megapixel , hình ảnh HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1280(H)x720(V) Chống nhiễu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. Hỗ trợ âm thanh Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 2.1/2.8/3.6mm@F1.8 IP66. Hồng ngoại 20m. Điện áp 6~16V DC.	2,160,000	4,320,000
79	HDS-5882TVI-IRM		Camera HD hồng ngoại 1/3", độ phân giải HD 720P, 1 Megapixel , hình ảnh HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1280(H)x720(V) Chống nhiễu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 2.1/2.8/3.6mm@F1.8 IP66. Hồng ngoại 20m. Điện áp 6~16V DC.	2,292,000	4,584,000
80	HDS-7204TVI-MB		Đầu ghi hình di động HD-TVI, 4 kênh Hỗ trợ 4 camera HD-TVI 720P Ghi hình realtime 25FPS Có khả năng chống sốc ổ cứng Hỗ trợ 2 ổ cứng 2.5" (max 1TB cho mỗi ổ cứng) Hỗ trợ 1 cổng USB Tích hợp cổng báo động	12,504,000	25,008,000
81	HDS-7204TVI-MB/3G		Đầu ghi hình di động HD-TVI, 4 kênh Hỗ trợ 4 camera HD-TVI 720P Hỗ trợ kết nối 3G và GPS Ghi hình realtime 25FPS Có khả năng chống sốc ổ cứng Hỗ trợ 2 ổ cứng 2.5" (max 1TB cho mỗi ổ cứng) Hỗ trợ 1 cổng USB Tích hợp cổng báo động	15,396,000	30,792,000

82	HDS-7204TVI-MB/3GW		Đầu ghi hình di động HD-TVI, 4 kênh Hỗ trợ 4 camera HD-TVI 720P Hỗ trợ kết nối 3G và GPS Hỗ trợ kết nối Wifi Ghi hình realtime 25FPS Có khả năng chống sốc ổ cứng Hỗ trợ 2 ổ cứng 2.5" (max 1TB cho mỗi ổ cứng) Hỗ trợ 1 cổng USB Tích hợp cổng báo động	17,328,000	34,656,000
83	HDS-LCD1300		Màn hình LCD trên xe hơi, 7"	6,252,000	12,504,000
84	HDS-B1530		Nút nhấn khẩn cấp	2,478,000	4,956,000
85	HDS-MC1350		Micro đàm thoại	2,478,000	4,956,000
HỆ THỐNG ĐẦU GHI / CAMERA IP CHUYÊN DỤNG CHO XE HƠI					
86	HDS-6520D-IO		Camera IP chuyên dùng cho xe hơi 2.0 Megapixel, gắn trong xe (indoor) Độ phân giải 1920x1080 @ 30 fps Tích hợp microphone 3D DNR and DWDR Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD/SDHC/SDXC card slot, lên đến 64 GB Vandal proof: IK08,IP66	5,832,000	11,664,000
87	HDS-6520ET-IO	 Sản phẩm mới	Camera IP chuyên dùng cho xe hơi 2.0 Megapixel, gắn ngoài xe (outdoor) 1/3" Progressive Scan CMOS, ICR 6mm fixed lens FoV: 46° 3D DNR, DWDR, H.264/MJPEG, 1920x1080 up to 30fps Nguồn DC12V & PoE Hồng ngoại 30m IP68 & IK10, EN50155, EN50121 Built-in Heater and demisting.	7,890,000	15,780,000
88	HDS-N5504MB		Đầu ghi IP PoE di động chuyên dùng trên xe 4-ch 1080P network video 4-ch audio input 4 cổng PoE RJ45 Chống rung Hỗ trợ HDD box(2x 2.5" SATA interface, 2x USB 2.0 interface) Cổng Alarm I/O: 3/2	13,470,000	26,940,000
89	HDS-N5504MB/3G		Đầu ghi IP PoE di động chuyên dùng trên xe 4-ch 1080P network video 4-ch audio input 4 cổng PoE RJ45 Chống rung Hỗ trợ HDD box(2x 2.5" SATA interface, 2x USB 2.0 interface) Cổng Alarm I/O: 3/2 Hỗ trợ 3G(WCDMA) & GPS module	16,362,000	32,724,000
90	HDS-N5504MB/3GW		Đầu ghi IP PoE di động chuyên dùng trên xe 4-ch 1080P network video 4-ch audio input 4 cổng PoE RJ45 Chống rung Hỗ trợ HDD box(2x 2.5" SATA interface, 2x USB 2.0 interface) Cổng Alarm I/O: 3/2 Hỗ trợ 3G(WCDMA) & GPS module & Wifi	18,294,000	36,588,000

HDPARAGON là camera chất lượng dùng cho dự án, vì vậy để bảo vệ cho tất cả đại lý, chúng tôi đề nghị không liệt kê giá bán lẻ sản phẩm HDPARAGON trên các website, chỉ cần ghi "Giá liên hệ". Xin chân thành cảm ơn

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT

Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM

ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 - HOTLINE 0973.514.987

TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CỎ HÌNH, BẢO TRÒM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC

web www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn Email: anninhthinhphat@gmail.com

kinh doanh : 0917540879 Ms. Tuyết

