











CÔNG TY AN NINH THỊNH PHÁT
 VIÊN THÔNG – HỆ THỐNG CẤP QUANG -PCCC - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
GIẢI PHÁP AN NINH - GIÁM SÁT TOÀN DIỆN
 Địa chỉ: 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân Q.Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại: **028 39760526 - 028 39760525 - HOTLINE 0973514987 - 0917540879**
www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn

















BẢO GIÁ CAMERA HDPARAGON (THÁNG 11-2018)
CAMERA HD-TVI





STT	MÃ SẢN PHẨM	HÌNH SP	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ)	GIÁ LẺ (VNĐ)
HD-TVI 1 MEGAPIXEL					
1	HDS-5882TVI-IRQ (HD-TVI 1M)			288,000	576,000
3	HDS-5882TVI-IR (HD-TVI 1M)		Camera HD hồng ngoại 1/3", độ phân giải HD 720P, 1 Megapixel, hình ảnh HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1280(H)x720(V) Chống nhiễu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) IP66. Hồng ngoại 20m	330,000	660,000
2	HDS-1882TVI-IRA (HD-TVI 1M)			372,000	744,000
4	HDS-5882TVI-IRA (HD-TVI 1M)			420,000	840,000
5	HDS-1882TVI-IRA3 (HD-TVI 1M)		Camera HD hồng ngoại thế hệ mới 1/3", độ phân giải Full HD 720P, 1 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1280(H)x720(V) Chống nhiễu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)	570,000	1,140,000
7	HDS-1882TVI-IRA5 (HD-TVI 1M)		- IRA3: Hồng ngoại 40m - IRA5: Hồng ngoại 80m	660,000	1,320,000
6	HDS-5882TVI-IRA3 (HD-TVI 1M)			570,000	1,140,000
HD-TVI 2 MEGAPIXEL					
8	HDS-5885DTVI-IR		Camera HD hồng ngoại 1/3", độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Chống nhiễu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)	462,000	924,000
9	HDS-1885DTVI-IR (Vỏ sắt)		Hồng ngoại 20m	504,000	1,008,000
11	HDS-1885DTVI-IR3		Camera HD hồng ngoại thế hệ mới 1/3", độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu (TVI-IR3), chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)	840,000	1,680,000
13	HDS-1885DTVI-IR5		- IR3: Hồng ngoại 40m - IR5: Hồng ngoại 80m	972,000	1,944,000
12	HDS-5885DTVI-IR3			792,000	1,584,000









14	HDS-1885TVI-WBX (HD-TVI 2M)		<p>Camera HD hồng ngoại thế mới 1/3", độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu Chống ngược sáng thực WDR, cân bằng sáng. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON (Chưa bao gồm ống kính rời)</p>	2,778,000	5,556,000
HD-TVI 2 MEGAPIXEL STARLIGHT 0.005 LUX CHUYÊN DỤNG BAN ĐÊM & CHỐNG NGƯỢC SÁNG & CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỤC					
22	HDS-1887STVI-IR (HD-TVI 2M)		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2 Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu Chống ngược sáng true WDR Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (IRE) Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 20m IP66 weatherproof</p>	1,014,000	2,028,000
23	HDS-1887STVI-IRE (HD-TVI 2M)		<p>Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (IRE) Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 20m IP66 weatherproof</p>	1,104,000	2,208,000
24	HDS-5887STVI-IRM (HD-TVI 2M)		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2 Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu Chống ngược sáng true WDR Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (IRME) Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 20m IP66 weatherproof</p>	1,014,000	2,028,000
25	HDS-5887STVI-IRME (HD-TVI 2M)		<p>Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (IRME) Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 20m IP66 weatherproof</p>	1,146,000	2,292,000
26	HDS-1887STVI-IR3 (HD-TVI 2M)		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2 Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu Chống ngược sáng true WDR Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (IRE) Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 40m IP66 weatherproof</p>	1,236,000	2,472,000
27	HDS-1887STVI-IR3E (HD-TVI 2M)		<p>Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (IRE) Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 40m IP66 weatherproof</p>	1,320,000	2,640,000
28	HDS-1887STVI-IR5 (HD-TVI 2M)		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2 Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu Chống ngược sáng true WDR Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (IRE) Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 80m IP66 weatherproof</p>	1,410,000	2,820,000
29	HDS-1887STVI-IR5E (HD-TVI 2M)		<p>Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (IRE) Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 80m IP66 weatherproof</p>	1,452,000	2,904,000
30	HDS-5887STVI-IR3 (HD-TVI 2M)		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2 Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu Chống ngược sáng true WDR Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (IRE) Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 40m IP66 weatherproof</p>	1,188,000	2,376,000
31	HDS-5887STVI-IR3E (HD-TVI 2M)		<p>Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (IRE) Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 40m IP66 weatherproof</p>	1,278,000	2,556,000
32	HDS-1887STVI-IRZ3 (HD-TVI 2M)		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2 Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu</p>	2,028,000	4,056,000




33	HDS-1887STVI-IRZ3E (HD-TVI 2M)		<p>Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu</p> <p>Chống ngược sáng true WDR</p> <p>Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (IR3ZE)</p> <p>Ống kính zoom quang học tự động 2.8-12mm. Auto focus</p> <p>Hồng ngoại EXIR 40m</p> <p>IP66 weatherproof</p>	2,160,000	4,320,000
34	HDS-5887STVI-IRZ3 (HD-TVI 2M)		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.</p> <p>Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)</p> <p>Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2</p> <p>Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu</p> <p>Chống ngược sáng true WDR</p> <p>Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (IR3ZE)</p> <p>Ống kính zoom quang học tự động 2.8-12mm. Auto focus</p> <p>Hồng ngoại EXIR 40m</p> <p>IP66 weatherproof</p>	2,028,000	4,056,000
35	HDS-5887STVI-IRZ3E (HD-TVI 2M)		<p>Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu</p> <p>Chống ngược sáng true WDR</p> <p>Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (IR3ZE)</p> <p>Ống kính zoom quang học tự động 2.8-12mm. Auto focus</p> <p>Hồng ngoại EXIR 40m</p> <p>IP66 weatherproof</p>	2,160,000	4,320,000
HD-TVI 3 MEGAPIXEL WDR (CHUYÊN CHỐNG NGƯỢC SÁNG)					
36	HDS-1895DTVI-IR (HD-TVI 3M)		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải 3 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.</p> <p>Kích thước hình ảnh 1920(H)x1536(V)</p> <p>Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu</p> <p>Chống ngược sáng (True wide dynamic range) (HDS-1895TVI-IR)</p> <p>Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON</p> <p>Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)</p> <p>Hồng ngoại EXIR 20m</p> <p>IP66 weatherproof</p>	660,000	1,320,000
38	HDS-5895DTVI-IRM (HD-TVI 3M)		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải 3 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.</p> <p>Kích thước hình ảnh 1920(H)x1536(V)</p> <p>Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu</p> <p>Chống ngược sáng (True wide dynamic range) (HDS-5895TVI-IRM)</p> <p>Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON</p> <p>Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)</p> <p>Hồng ngoại EXIR 20m</p> <p>IP66 weatherproof</p>	618,000	1,236,000
45	HDS-1895TVI-IR5 (HD-TVI 3M) Chống ngược sáng		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải 3 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.</p> <p>Kích thước hình ảnh 1920(H)x1536(V)</p> <p>Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu</p> <p>Chống ngược sáng (True wide dynamic range) (HDS-1895TVI-IR5)</p> <p>Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON</p> <p>Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)</p> <p>- IR5: Hồng ngoại 80m</p> <p>IP66 weatherproof</p>	1,938,000	3,876,000
46	HDS-5895TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 3M) Chống ngược sáng		<p>Camera HD hồng ngoại , độ phân giải 3 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.</p> <p>Kích thước hình ảnh 1920(H)x1536(V)</p> <p>Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu, chống ngược sáng True wide dynamic range.</p> <p>Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON</p> <p>Ống kính zoom quang học tự động 2.8-12mm</p> <p>Hồng ngoại EXIR 40m</p> <p>IP66 weatherproof</p>	2,778,000	5,556,000
47	HDS-1895TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 3M) Chống ngược sáng		<p>Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON</p> <p>Ống kính zoom quang học tự động 2.8-12mm</p> <p>Hồng ngoại EXIR 40m</p> <p>IP66 weatherproof</p>	2,820,000	5,640,000
HD-TVI 5MP 4 TRONG 1					
58	HDS-1897DTVI-IR (HD-TVI 5M)		<p>Camera 4 TRONG 1 HD hồng ngoại , độ phân giải 5 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.</p> <p>Hỗ trợ kết nối đầu ghi TVI/AHD/CVI/ANALOG 4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi TVI-HDMI</p> <p>Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP FTVI</p> <p>Chống nhiễu DNR, OSD menu</p> <p>Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON</p> <p>Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)</p> <p>Hồng ngoại EXIR 20m</p> <p>IP67 weatherproof</p>	774,000	1,548,000
59	HDS-5897DTVI-IRM (HD-TVI 5M)		<p>Chống nhiễu DNR, OSD menu</p> <p>Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON</p> <p>Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)</p> <p>Hồng ngoại EXIR 20m</p> <p>IP67 weatherproof</p>	774,000	1,548,000

60	HDS-1897DTVI-IR3 (HD-TVI 5M)		Camera 4 TRONG 1 HD hồng ngoại , độ phân giải 5 Megapixel , hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Hỗ trợ kết nối đầu ghi TVI/AHD/CVI/ANALOG 4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi TVI-HDMI Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP FTVI Chống nhiễu DNR, OSD menu Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)	924,000	1,848,000
62	HDS-1897DTVI-IR5 (HD-TVI 5M)		- IR3: Hồng ngoại 40m - IR5: Hồng ngoại 80m IP67 weatherproof	1,014,000	2,028,000
61	HDS-5897DTVI-IR3 (HD-TVI 5M)			882,000	1,764,000
63	HDS-1897DTVI-IRZ3 (HD-TVI 5M)		Camera 4 TRONG 1 HD hồng ngoại , độ phân giải 5 Megapixel , hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Hỗ trợ kết nối đầu ghi TVI/AHD/CVI/ANALOG 4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi TVI-HDMI Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP FTVI Chống nhiễu DNR, OSD menu Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính zoom quang học tự động 2.7~13.5mm Hồng ngoại EXIR 40m IP67 weatherproof	1,584,000	3,168,000
64	HDS-5897DTVI-IRZ3 (HD-TVI 5M)			1,542,000	3,084,000
HD-TVI 5MP ULTRA LOWLIGHT					
58	HDS-1897STVI-IR (HD-TVI 5M)		Camera 5 Megapixel Ultra Low Light cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu 4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi TVI-HDMI/K Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP FTVI-HDMI/K Hồng ngoại Smart IR EXIR 20m Độ nhạy sáng thấp 0.005 Lux/F1.2 Nguồn 12VDC Chống ngược sáng True WDR 3D DNR, OSD Menu(Up the Coax) IP67	1,410,000	2,820,000
58	HDS-5897STVI-IRM (HD-TVI 5M)			1,410,000	2,820,000
58	HDS-1897STVI-IR3 (HD-TVI 5M)		Camera 5 Megapixel Ultra Low Light cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu 4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi TVI-HDMI/K Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP FTVI-HDMI/K - IT3: Hồng ngoại Smart IR EXIR 40m - IT5: Hồng ngoại Smart IR EXIR 80m Độ nhạy sáng thấp 0.005 Lux/F1.2 Nguồn 12VDC Chống ngược sáng True WDR 3D DNR, OSD Menu(Up the Coax) IP67	1,584,000	3,168,000
	HDS-1897STVI-IR5 (HD-TVI 5M)			1,674,000	3,348,000
58	HDS-5897STVI-IR3 (HD-TVI 5M)			1,584,000	3,168,000
58	HDS-1897STVI-IRZ3 (2.7 ~ 13.5 Auto Focus)		Camera 5 Megapixel Ultra Low Light Zoom 4X cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu Ống kính zoom 4X (2.7mm ~ 13.5mm). Hỗ trợ tự động lấy nét Auto Focus 4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi TVI-HDMI/K Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP FTVI-HDMI/K Hồng ngoại Smart IR EXIR 40m Độ nhạy sáng thấp 0.005 Lux/F1.2 Nguồn 12VDC Chống ngược sáng True WDR 3D DNR, OSD Menu(Up the Coax) IP67	2,730,000	5,460,000
58	HDS-5897STVI-IRZ3 (2.7 ~ 13.5 Auto Focus)			2,688,000	5,376,000
HD-TVI 5 MEGAPIXEL MẮT CÁ 360					
55	HDS-5897TVI-360P (HD-TVI 5M)		Camera HD TVI toàn cảnh dạng mắt cá, độ phân giải 5 Megapixel , hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 2592(H)*1944(V) Chống nhiễu DNR, OSD menu Built-in Mic Độ nhạy sáng: 0.01 Lux/F1.2, 0lux IR ON Hồng ngoại EXIR 20m	4,008,000	8,016,000






SPEED DOME HD-TVI					
56	HDS-PT5123TVI-DN 23X, 4-92mm		<p>Camera speed dome TVI trong nhà 1 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 23X. Độ nhạy sáng: Color: 0.05Lux@(F1.4,AGC ON) B/W: 0.005Lux@(F1.4,AGC ON) Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, hoạt động tuyệt vời ở ánh sáng thấp. Hỗ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn tốc độ quay: Pan Manual Speed: 0.1°-250°/s.; Pan Preset Speed: 300°/s Tilt Manual Speed: 0.1°-150°/s.; Tilt Preset Speed: 200°/s nhận dạng chuyển động, hỗ trợ thẻ nhớ SD, gửi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~ 65°C, Nguồn DC12V.</p>		
57	HDS-PT5215TVI-DN 23X, 4-60mm		<p>Camera speed dome TVI trong nhà 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 15X. Ống kính 4-60mm Độ nhạy sáng: Color: 0.05Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.01Lux @(F1.6, AGC ON) Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, hoạt động tuyệt vời ở ánh sáng thấp. Hỗ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn tốc độ quay: Pan manual speed: 0.1° to 100°/s Pan preset speed: 100°/s Tilt manual speed: 0.1° to 80°/s Tilt preset speed: 80°/s nhận dạng chuyển động, gửi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -10° C to 50° C Nguồn 12 VDC,Max. 14 W</p>	6,390,000	12,780,000
58	HDS-PT5223TVI-DN 23X, 4-92mm		<p>Camera speed dome TVI trong nhà 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 23X. Độ nhạy sáng: Color: 0.05Lux@(F1.4,AGC ON); B/W: 0.01Lux@(F1.4,AGC ON) Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, hoạt động tuyệt vời ở ánh sáng thấp. Hỗ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn tốc độ quay: Pan Manual Speed: 0.1°-160°/s, Pan Preset Speed: 160°/s Tilt Manual Speed: 0.1°-120°/s, Tilt Preset Speed: 120°/s nhận dạng chuyển động, gửi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~ 65°C, Nguồn AC 24V. <i>(chưa bao gồm chân đế)</i></p>	8,328,000	16,656,000
59	HDS-PT5232TVI-DN 30X, 4.8-153mm		<p>Camera speed dome TVI trong nhà/ngoài trời zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 32X. <input type="checkbox"/> 1/2.8" HD progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Độ phân giải 25fps @(1920 × 1080) Độ nhạy sáng: Ultra-low light Power By DarkFighter Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) <input type="checkbox"/> 4.8 mm to 153 mm, 32× Zoom quang <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 3D zoom <input type="checkbox"/> Chuyển đổi chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS video out Nguồn 24 VAC, Max. 24 W <i>(chưa bao gồm chân đế)</i></p>	11,856,000	23,712,000
69	HDS-PT7225TVI-IR 25X, 4.8 ~ 120 mm		<p>Camera speed dome 4 trong 1 xoay 360° TVI 2MP zoom 25x <input type="checkbox"/> 1/2.8" HD progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Độ phân giải 1920 × 1080 <input type="checkbox"/> 25× zoom quang, 16× zoom KTS <input type="checkbox"/> Hình ảnh ban đêm rõ nét với độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) <input type="checkbox"/> Hồng ngoại lên đến 100 m <input type="checkbox"/> Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS video outputs <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực WDR 120dB <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuyển đổi chế độ phù hợp với đầu ghi TVI/AHD/CVI/CVBS</p>	7,890,000	15,780,000




61	HDS-PT7230TVI-IR 30X, 4-120mm		<p>Camera speed dome TVI hồng ngoại 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 30X.</p> <p>Độ nhạy sáng: Color: 0.05Lux@(F1.4,AGC ON) B/W: 0.005Lux@(F1.4,AGC ON) 0 lux with IR</p> <p>Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, hoạt động tuyệt vời ở ánh sáng thấp. Hồng ngoại ban đêm: 120m.</p> <p>Hỗ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn</p> <p>Tốc độ quay: Pan Manual Speed: 0.1°-160°/s, Pan Preset Speed: 240°/s Tilt Manual Speed: 0.1°-120°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s</p> <p>nhận dạng chuyển động, gửi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~ 65°C, Nguồn 24VAC. IP66 standard. (chưa bao gồm chân đế)</p>	14,634,000	29,268,000
ĐẦU GHI TVI HD 1080P LITE (THỂ HỆ TURBO 3.0)					
64	HDS-7204QTVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA		<p>Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh chuẩn H.264+</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hỗ trợ camera Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS và 1 camera IP <input type="checkbox"/> Khả năng cấp tin hiệu trên cấp đồng trục: lên đến 1200m cho 720p Turbo HD Compression and Recording <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.264+ giúp tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ và băng thông. <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1080p lite@25fps khi sử dụng camera 2MP <input type="checkbox"/> Ngõ HDMI/VGA xuất hình đồng thời 1920 x 1080 <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1 ổ cứng Sata <input type="checkbox"/> Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) <input type="checkbox"/> Audio: 1 cổng In/Out <p>Hỗ trợ add camera IP: - Đầu 4 kênh: 1 camera IP (Tối đa 5 camera IP khi giảm số kênh TVI)</p>	1,110,000	2,220,000
65	HDS-7208QTVI-HDMI/NE 8 kênh, 1 SATA		<p>Đầu ghi hình HD-TVI 8/16 kênh chuẩn H.264+</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hỗ trợ camera Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS và 2 camera IP <input type="checkbox"/> Khả năng cấp tin hiệu trên cấp đồng trục: lên đến 1200m cho 720p Turbo HD <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.264+ giúp tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ và băng thông. <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1080p lite khi sử dụng camera 2MP <input type="checkbox"/> Ngõ HDMI/VGA xuất hình đồng thời 1920 x 1080 <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1 ổ cứng Sata <input type="checkbox"/> Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) <input type="checkbox"/> Audio: 1 cổng In/Out <p>Hỗ trợ add camera IP: - Đầu 8 kênh: 2 camera IP (Tối đa 10 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 16 kênh: 2 camera IP (Tối đa 18 camera IP khi giảm số kênh TVI)</p>	1,398,000	2,796,000
66	HDS-7216QTVI-HDMI/NE 16 kênh, 1 SATA		<p>Hỗ trợ 1080p lite/HD 720p lite/WD1/4CIF/VGA@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)</p> <p><input type="checkbox"/> Ngõ HDMI/VGA xuất hình đồng thời 1920 x 1080</p> <p><input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1 ổ cứng Sata</p> <p><input type="checkbox"/> Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System)</p> <p><input type="checkbox"/> Audio: 1 cổng In/Out</p> <p>Hỗ trợ add camera IP: - Đầu 8 kênh: 2 camera IP (Tối đa 10 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 16 kênh: 2 camera IP (Tối đa 18 camera IP khi giảm số kênh TVI)</p>	2,364,000	4,728,000
ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 3MP H.265 PRO+ (THỂ HỆ MỚI TURBO 4.0)					
68	HDS-7204TVI-HDMI/K 4 kênh, 1 SATA	 H.265+	<p>Đầu ghi hình 1MP/2MP/3MP HD-TVI 4/8/16 kênh Turbo HD chuẩn H.265 PRO+. Công màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. 4K Output (Đầu 16 kênh). Hỗ trợ cổng CVBS output. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.</p> <p>Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 1 ổ cứng (đầu 16 kênh 7216TVI-HDMI/K hỗ trợ 2 ổ cứng).</p> <p>Hỗ trợ H265 PRO+ giúp giảm băng thông và tăng thời gian lưu trữ gấp 4 LẦN so với chuẩn H.265.</p> <p>Audio in/1out.</p> <p>Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động.</p> <p>Đầu ghi hỗ trợ 4 loại camera: HD-TVI camera, AHD, Analog camera</p> <p>Hỗ trợ add camera IP camera lên đến 6MP: - Đầu 4 kênh: 2 camera IP (Tối đa 6 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 8 kênh: 4 camera IP (Tối đa 12 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 16 kênh: 8 camera IP (Tối đa 24 camera IP khi giảm số kênh TVI)</p>	1,932,000	3,864,000
69	HDS-7208TVI-HDMI/K 8 kênh, 1 SATA		<p>Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động.</p> <p>Đầu ghi hỗ trợ 4 loại camera: HD-TVI camera, AHD, Analog camera</p> <p>Hỗ trợ add camera IP camera lên đến 6MP: - Đầu 4 kênh: 2 camera IP (Tối đa 6 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 8 kênh: 4 camera IP (Tối đa 12 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 16 kênh: 8 camera IP (Tối đa 24 camera IP khi giảm số kênh TVI)</p>	2,994,000	5,988,000
70	HDS-7216TVI-HDMI/KE 16 kênh, 1 SATA		<p>Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động.</p> <p>Đầu ghi hỗ trợ 4 loại camera: HD-TVI camera, AHD, Analog camera</p> <p>Hỗ trợ add camera IP camera lên đến 6MP: - Đầu 4 kênh: 2 camera IP (Tối đa 6 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 8 kênh: 4 camera IP (Tối đa 12 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 16 kênh: 8 camera IP (Tối đa 24 camera IP khi giảm số kênh TVI)</p>	5,070,000	10,140,000
71	HDS-7216TVI-HDMI/K 16 kênh, 2 SATA		<p>Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động.</p> <p>Đầu ghi hỗ trợ 4 loại camera: HD-TVI camera, AHD, Analog camera</p> <p>Hỗ trợ add camera IP camera lên đến 6MP: - Đầu 4 kênh: 2 camera IP (Tối đa 6 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 8 kênh: 4 camera IP (Tối đa 12 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 16 kênh: 8 camera IP (Tối đa 24 camera IP khi giảm số kênh TVI)</p>	5,790,000	11,580,000
98	HDS-7224TVI-HDMI/K		<p>Đầu ghi hình 4MP Lite HD-TVI 24/32 kênh Turbo HD chuẩn H.265 Pro/H.265 Pro+.</p> <p>VGA output :1920X1080p</p> <p>4K HDMI Output. Hỗ trợ cổng CVBS output.</p> <p>Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.</p> <p>Hỗ trợ 2 ổ cứng (Mỗi ổ tối đa 10TB).</p>	8,208,000	16,416,000


98	HDS-7232TVI-HDMI/K		<p>Hỗ trợ H265 PRO+ giúp giảm băng thông và tăng thời gian lưu trữ gấp 4 LẦN so với chuẩn H.265</p> <p>Audio 1in/1out.</p> <p>Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTV/HDCVI/AHD, Analog camera, IP camera.</p> <p>Hỗ trợ add camera IP camera lên đến 6MP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu 24 kênh: 8 camera IP (Tối đa 32 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 32 kênh: 8 camera IP (Tối đa 40 camera IP khi giảm số kênh TVI) 	9,126,000	18,252,000
ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 3MP H.265 PRO+ CẤP NGUỒN QUA CẤP ĐỒNG TRỰC (THẺ HỆ MỚI TURBO					
72	HDS-7204TVI-HDMI/KP 4 kênh, 1 SATA	 H.265+	<p>Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 4/8/16 kênh Turbo HD chuẩn H.265 PRO+.</p> <p>Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp.</p> <p>Cổng HDMI xuất hình Ultra HD (đầu 16 kênh)</p> <p>Hỗ trợ cổng CVBS output.</p> <p>CẤP NGUỒN QUA CẤP ĐỒNG TRỰC (PoC)</p> <p>Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cấp đồng trực.</p> <p>Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 1 ổ cứng (đầu 8/16 kênh hỗ trợ 2 ổ cứng).</p> <p>Hỗ trợ H265 PRO+ giúp giảm băng thông và tăng thời gian lưu trữ gấp 4 LẦN so với chuẩn H.265.</p> <p>Audio 1in/1out.</p> <p>Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động.</p> <p>Đầu ghi hỗ trợ 4 loại camera: HDTV/HDCVI/AHD, Analog camera</p> <p>Hỗ trợ add camera IP camera lên đến 6MP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu 4 kênh: 2 camera IP (Tối đa 6 camera IP khi giảm số kênh TVI) 	2,754,000	5,508,000
ĐẦU GHI TVI 5MP (THẺ HỆ MỚI TURBO 3.0)					
75	HDS-7204FTVI-HDMI/S 4 kênh, 1 SATA (4 audio)		<p>Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh 5MP/3MP/2MP/1MP Turbo HD chuẩn H.264+.</p> <p>Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. 4K Output (HDS-7208/7216). Hỗ trợ cổng CVBS output. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cấp đồng trực. Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 1 ổ cứng (Đầu HDS-7208FTVI-HDMI/N, HDS-7216FTVI-HDMI/N hỗ trợ 2 ổ cứng). Hỗ trợ H264+ tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ. Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động.</p> <p>Đầu ghi hỗ trợ 4 loại camera: HD-TVI camera, AHD,CVI, Analog camera và IP camera (tối đa 4/8/16 camera TVI hoặc analog, và thêm tối đa 1 IP camera 4MP đối với đầu 4 kênh, 2 IP camera 4MP đối với đầu 8/16 kênh)</p>	2,994,000	5,988,000
76	HDS-7208FTVI-HDMI/SE 8 kênh, 1 SATA (4 audio)		<p>Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động.</p> <p>Đầu ghi hỗ trợ 4 loại camera: HD-TVI camera, AHD,CVI, Analog camera và IP camera (tối đa 4/8/16 camera TVI hoặc analog, và thêm tối đa 1 IP camera 4MP đối với đầu 4 kênh, 2 IP camera 4MP đối với đầu 8/16 kênh)</p>	4,728,000	9,456,000
ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 5MP H.265 PRO+ (THẺ HỆ MỚI TURBO 4.0)					
79	HDS-7204FTVI-HDMI/K 4 kênh, 1 SATA		<p>Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.265 PRO+.</p> <p>Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.</p> <p>4K Output (HDS-7208/7216). Hỗ trợ cổng CVBS output. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.</p> <p>Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cấp đồng trực.</p> <p>Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 1 ổ cứng (Đầu 7208/16FTVI-HDMI/K hỗ trợ 2 ổ cứng).</p> <p>Audio 1in/1out. KHÔNG HỖ TRỢ ALARM</p> <p>Hỗ trợ H265 PRO+ giúp giảm băng thông và tăng thời gian lưu trữ gấp 4 LẦN so với chuẩn H.265.</p> <p>Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động.</p> <p>Đầu ghi hỗ trợ 4 loại camera: HD-TVI camera, CVI, AHD, Analog camera</p> <p>Hỗ trợ add camera IP camera 8MP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu 4 kênh: 4 camera IP (Tối đa 8 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 8 kênh: 8 camera IP (Tối đa 16 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 16 kênh: 16 camera IP (Tối đa 32 camera IP khi giảm số kênh TVI) 	2,316,000	4,632,000
80	HDS-7208FTVI-HDMI/KE 8 kênh, 1 SATA		<p>Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động.</p> <p>Đầu ghi hỗ trợ 4 loại camera: HD-TVI camera, CVI, AHD, Analog camera</p> <p>Hỗ trợ add camera IP camera 8MP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu 4 kênh: 4 camera IP (Tối đa 8 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 8 kênh: 8 camera IP (Tối đa 16 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 16 kênh: 16 camera IP (Tối đa 32 camera IP khi giảm số kênh TVI) 	3,816,000	7,632,000
81	HDS-7208FTVI-HDMI/K 8 kênh, 2 SATA		<p>Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động.</p> <p>Đầu ghi hỗ trợ 4 loại camera: HD-TVI camera, CVI, AHD, Analog camera</p> <p>Hỗ trợ add camera IP camera 8MP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu 4 kênh: 4 camera IP (Tối đa 8 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 8 kênh: 8 camera IP (Tối đa 16 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 16 kênh: 16 camera IP (Tối đa 32 camera IP khi giảm số kênh TVI) 	4,296,000	8,592,000
82	HDS-7216FTVI-HDMI/K 16 kênh, 2 SATA	 H.265+	<p>Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động.</p> <p>Đầu ghi hỗ trợ 4 loại camera: HD-TVI camera, CVI, AHD, Analog camera</p> <p>Hỗ trợ add camera IP camera 8MP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu 4 kênh: 4 camera IP (Tối đa 8 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 8 kênh: 8 camera IP (Tối đa 16 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 16 kênh: 16 camera IP (Tối đa 32 camera IP khi giảm số kênh TVI) 	7,674,000	15,348,000
ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 5MP H.265 PRO+ CẤP NGUỒN QUA CẤP ĐỒNG TRỰC (THẺ HỆ MỚI TURBO					

83	HDS-7204FTVI-HDMI/KP 4 kênh, 1 SATA		<p>Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.265 PRO+, Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. 4K Output (7208FTVI) CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỰC (PoC) Hỗ trợ cổng CVBS output. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục. Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 1 ổ cứng (Đầu 8 hỗ trợ 2 ổ cứng). Audio 4in/1out. Alarm 4 in/ 1 out (Đầu 7204), 8 in/4 out (Đầu 7208) Hỗ trợ H265 PRO+ giúp giảm băng thông và tăng thời gian lưu trữ gấp 4 LẦN so với chuẩn H.265. Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động. Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera: HDTV/HDCVI/AHD, Analog camera Hỗ trợ add camera IP camera 8MP: - Đầu 4 kênh: 4 camera IP (Tối đa 8 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 8 kênh: 8 camera IP (Tối đa 16 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 16 kênh: 16 camera IP (Tối đa 32 camera IP khi giảm số kênh TVI)</p>	3,474,000	6,948,000
ĐẦU GHI 24/32 KÊNH 4 Ổ CỨNG TVI 2MP (THẾ HỆ MỚI TURBO 3.0)					
86	HDS-7324TVI-HDMI 24 kênh, 4 SATA		<p>Đầu ghi hình HD-TVI 2MP 24/32 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p. Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 500m với cáp đồng trục. Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 4 ổ cứng. Hỗ trợ 4 cổng audio. Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động. Tính năng vượt trội: * Có thể tích hợp camera analog, camera HD-TVI 2MP, camera IP trên cùng một đầu ghi * Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo * Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 8 camera IP (lên đến 32 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI)</p>	15,882,000	31,764,000
87	HDS-7332TVI-HDMI 32 kênh, 4 SATA			18,780,000	37,560,000
ĐẦU GHI HYBRID 4 Ổ CỨNG TVI-IP 3MP H.265 PRO+ (THẾ HỆ MỚI TURBO 4.0)					
88	HDS-7304TVI-HDMI/K 4 kênh, 4 SATA		<p>Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 4/8 kênh chuẩn H.265 PRO+. Cổng màn hình HDMI và cổng CVBS. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, CVBS. 4K UHD Output. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục. Hỗ trợ H265 PRO+ giúp giảm băng thông và tăng thời gian lưu trữ gấp 4 LẦN so với chuẩn H.265. Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 4 ổ cứng. Hỗ trợ cổng audio 4in/2out cổng Alarm(16 in/4 out). Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động. Tính năng vượt trội: * Có thể tích hợp camera analog, camera HD-TVI, AHD, camera IP trên cùng một đầu ghi * Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo Hỗ trợ add camera IP camera lên đến 6MP: - Đầu 4 kênh: 2 camera IP (Tối đa 6 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 8 kênh: 4 camera IP (Tối đa 12 camera IP khi giảm số kênh TVI) - Đầu 16 kênh: 8 camera IP (Tối đa 24 camera IP khi giảm số kênh TVI)</p>	7,002,000	14,004,000
89	HDS-7308TVI-HDMI/K 8 kênh, 4 SATA			8,928,000	17,856,000
90	HDS-7316TVI-HDMI/K 16 kênh, 4 SATA			11,826,000	23,652,000

H.265+

111	<p>HOT</p> <p>HDS-7324TVI-HDMI/K</p> <p>24 kênh, 4 SATA</p> 	<p>Đầu ghi hình 3MP H.265+ 24/32 kênh hỗ trợ 8 ổ cứng thể hệ Turbo 4.0</p> <ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ 265+/H.265/H.264+/H.264 main stream và H.265/H.264 sub-stream Hỗ trợ camera chuẩn HDTV/HDCVI/AHD/CVBS Cổng 1/2/3/4 hỗ trợ camera 3MP Hỗ trợ Cloud storage(One Drive, Google Drive or Drop Box) Hỗ trợ HDMI2 và HDMI/VGA hiển thị độc lập Ngõ ra HDMI2 4K (3840 × 2160) Hỗ trợ cổng CBVS Khả năng hỗ trợ đi dây max. 800m cho 1080p và 1200m cho 720p HDTV Hỗ trợ kết nối máy POS Hỗ trợ âm thanh 4 in / 1 out Hỗ trợ cổng báo động 16 in / 4 out Hỗ trợ 4 cổng SATA và 1 eSATA Hỗ trợ 1 cổng LAN 10M/100M/1000M 	15,450,000	30,900,000
112	<p>HOT</p> <p>HDS-7332TVI-HDMI/K</p> <p>32 kênh, 4 SATA</p>  <p>H.265+</p>	<p>* Đầu ghi HDS-7324TVI-HDMI/K: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 8 camera IP (lên đến 32 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI)</p> <p>* Đầu ghi HDS-7332TVI-HDMI/K: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 8 camera IP (lên đến 40 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI)</p>	19,308,000	38,616,000
ĐẦU GHI HYBRID 4 Ổ CỨNG TVI-IP 5MP H.265 PRO+ (THỂ HỆ MỚI TURBO 4.0)				
91	<p>HDS-7304FTVI-HDMI/K</p> <p>4 kênh, 4 SATA</p> 	<p>Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/ kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.265 PRO+. Hình ảnh đẹp.</p> <p>Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 1 cổng VGA, CBVS. 4K UHD Output (HDMI 2)</p> <p>Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.</p> <p>Hỗ trợ H265 PRO+ giúp giảm băng thông và tăng thời gian lưu trữ gấp 4 LẦN so với chuẩn H.265.</p> <p>Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 4 ổ cứng.</p> <p>Hỗ trợ cổng audio 4in/2out</p> <p>Cổng Alarm(16 in/4 out).</p> <p>Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan.</p> <p>Hỗ trợ 2 cổng LAN.</p> <p>Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động.</p> <p>Tính năng vượt trội:</p> <p>* Có thể tích hợp camera analog, camera HD-TVI, AHD,CVI camera IP trên cùng một đầu ghi</p> <p>* Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo</p> <p>Hỗ trợ add camera IP camera 8MP:</p> <p>- Đầu 4 kênh: 4 camera IP (Tối đa 8 camera IP khi giảm số kênh TVI)</p> <p>- Đầu 8 kênh: 8 camera IP (Tối đa 16 camera IP khi giảm số kênh TVI)</p> <p>- Đầu 16 kênh: 16 camera IP (Tối đa 32 camera IP khi giảm số kênh TVI)</p>	8,928,000	17,856,000
92	<p>HDS-7308FTVI-HDMI/K</p> <p>8 kênh, 4 SATA</p> 		12,312,000	24,624,000
93	<p>HDS-7316FTVI-HDMI/K</p> <p>16 kênh, 4 SATA</p> <p>H.265+</p>		15,882,000	31,764,000
111	<p>HOT</p> <p>HDS-7324FTVI-HDMI/K</p> <p>24 kênh, 4 SATA</p> 	<p>Đầu ghi hình 5MP H.265+ 24/32 kênh hỗ trợ 8 ổ cứng thể hệ Turbo 4.0</p> <ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ 265+/H.265/H.264+/H.264 main stream và H.265/H.264 sub-stream Hỗ trợ camera chuẩn HDTV/HDCVI/AHD/CVBS Hỗ trợ Cloud storage(One Drive, Google Drive or Drop Box) Hỗ trợ HDMI2 và HDMI/VGA hiển thị độc lập Ngõ ra HDMI2 4K (3840 × 2160) Hỗ trợ cổng CBVS Khả năng hỗ trợ đi dây max. 800m cho 1080p và 1200m cho 720p HDTV Hỗ trợ kết nối máy POS Hỗ trợ âm thanh 4 in / 1 out Hỗ trợ cổng báo động 16 in / 4 out Hỗ trợ 4 cổng SATA và 1 eSATA Hỗ trợ 2 cổng LAN 10M/100M/1000M Hỗ trợ Hot-swappable HDD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10 	25,536,000	51,072,000
112	<p>HOT</p> <p>HDS-7332FTVI-HDMI/K</p> <p>32 kênh, 4 SATA</p> <p>H.265+</p>	<p>* Đầu ghi HDS-7324FTVI-HDMI/K: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 8 camera IP (lên đến 32 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI)</p> <p>* Đầu ghi HDS-7332FTVI-HDMI/K: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 8 camera IP (lên đến 40 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI)</p>	28,434,000	56,868,000
ĐẦU GHI 8 Ổ CỨNG TVI 3MP (THỂ HỆ MỚI TURBO 3.0)				

94	HDS-8104TVI-HDMI/N 4 kênh, 8 SATA		Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/24/32 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p. Cổng màn hình HDMI và cổng CVBS. 4K UHD Output (DS-8116TVI-HDMI/N). Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, CVBS. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục. Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hỗ trợ 8 ổ cứng, 4 cổng Audio, cổng Alarm(16 in/4 out). Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ổ camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động. Tính năng vượt trội: * Có thể tích hợp camera analog, camera HD-TVI, AHD, CVI, camera IP trên cùng một đầu ghi * Gửi tin nhắn vào điện thoại khi có cảnh báo chuyển động (motion detection) hoặc có báo động (alarm). * Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo	23,898,000	47,796,000
95	HDS-8108TVI-HDMI/N 8 kênh, 8SATA		* Có thể tích hợp camera analog, camera HD-TVI, AHD, CVI, camera IP trên cùng một đầu ghi * Gửi tin nhắn vào điện thoại khi có cảnh báo chuyển động (motion detection) hoặc có báo động (alarm). * Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo	26,022,000	52,044,000
96	HDS-8116TVI-HDMI/N 16 kênh, 8 SATA		* Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: - Đầu 4 kênh add thêm tối đa 6 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm). - Đầu 8 kênh add thêm tối đa 10 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm). - Đầu 16 kênh add thêm tối đa 18 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm).	28,242,000	56,484,000
ĐẦU GHI 24/32 KÊNH 8 Ổ CỨNG TVI 3MP (THỂ HỆ MỚI TURBO 4.0)					
97	HOT HDS-8124TVI-HDMI/K 24 kênh, 8 SATA		Đầu ghi hình 3MP H.265+ 24/32 kênh hỗ trợ 8 ổ cứng thể hệ Turbo 4.0 • Hỗ trợ 265+/H.265/H.264+/H.264 main stream và H.265/H.264 sub-stream • Hỗ trợ camera chuẩn HDTV/HDCVI/AHD/CVBS • Cổng 1/2/3/4 hỗ trợ camera 3MP • Hỗ trợ Cloud storage(One Drive, Google Drive or Drop Box) • Hỗ trợ HDMI2 và HDMI1/VGA hiển thị độc lập • Ngõ ra HDMI2 4K (3840 x 2160) • Hỗ trợ cổng CBVS • Khả năng hỗ trợ đi dây max. 800m cho 1080p và 1200m cho 720p HDTV • Hỗ trợ kết nối máy POS • Hỗ trợ âm thanh 16 in / 2 out • Hỗ trợ cổng báo động 16 in / 8 out • Hỗ trợ 8 cổng SATA và 1 eSATA • Hỗ trợ 2 cổng LAN 10M/100M/1000M * Đầu ghi HDS-8124TVI-HDMI/K: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 16 camera IP (lên đến 40 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI) * Đầu ghi HDS-8132TVI-HDMI/K: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 16 camera IP (lên đến 48 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI)	21,966,000	43,932,000
98	HOT HDS-8132TVI-HDMI/K 32 kênh, 8 SATA	H.265+		26,022,000	52,044,000
ĐẦU GHI 24/32 KÊNH 8 Ổ CỨNG TVI 5MP (THỂ HỆ MỚI TURBO 4.0)					
97	HOT HDS-8124FTVI-HDMI/K 24 kênh, 8 SATA		Đầu ghi hình 5MP H.265+ 24/32 kênh hỗ trợ 8 ổ cứng thể hệ Turbo 4.0 • Hỗ trợ 265+/H.265/H.264+/H.264 main stream và H.265/H.264 sub-stream • Hỗ trợ camera chuẩn HDTV/HDCVI/AHD/CVBS • Hỗ trợ Cloud storage(One Drive, Google Drive or Drop Box) • Hỗ trợ HDMI2 và HDMI1/VGA hiển thị độc lập • Ngõ ra HDMI2 4K (3840 x 2160) • Hỗ trợ cổng CBVS • Khả năng hỗ trợ đi dây max. 800m cho 1080p và 1200m cho 720p HDTV • Hỗ trợ kết nối máy POS • Hỗ trợ âm thanh 16 in / 2 out • Hỗ trợ cổng báo động 16 in / 8 out • Hỗ trợ 8 cổng SATA và 1 eSATA • Hỗ trợ 2 cổng LAN 10M/100M/1000M • Hỗ trợ Hot-swappable HDD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10 * Đầu ghi HDS-8124FTVI-HDMI/K: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 16 camera IP (lên đến 40 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI) * Đầu ghi HDS-8132FTVI-HDMI/K: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 16 camera IP (lên đến 48 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI)	30,654,000	61,308,000
98	HOT HDS-8132FTVI-HDMI/K 32 kênh, 8 SATA	H.265+		34,710,000	69,420,000

ĐẦU GHI HD-TVI HYBRID					
99	Hybrid DVR HDS-H9008IP-TVI (8 TVI+10 IP)		Đầu ghi hình HỖN HỢP (HYBRID), hỗ trợ đồng thời camera analog/HD-TVI/CV/AHD 5MP + camera IP. H265+/H.265/H.264+/H.264 Công suất hình HDMI2 xuất hình 4K, HDMI1 và VGA 1920x1080 pixel. Hỗ trợ ghi hình camera IP có độ phân giải lên đến 12 Megapixel. Hình ảnh HD cho tất cả các kênh IP. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA và CVBS. Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông (Dual-Stream) cho mỗi kênh. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng, hỗ trợ tới 8 ổ cứng gắn bên trong, hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng sao chép dữ liệu sang USB hoặc ổ CD-RW. Xem qua mạng chất lượng cao. Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động 3G	33,744,000	67,488,000
100	Hybrid DVR HDS-H9016IP-TVI (16 TVI+18 IP)	Hỗn hợp TVI và IP		42,432,000	84,864,000

* Giá đã bao gồm 10% VAT.

* Bảo hành 24 tháng.

HDPARAGON là camera chất lượng dùng cho dự án, vì vậy để bảo vệ cho tất cả đại lý, chúng tôi đề nghị **không liệt kê giá bán lẻ sản phẩm HDPARAGON trên các website, chỉ cần ghi "Giá liên hệ"**. Xin chân thành cảm ơn

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT

Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM

ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE 0973.514.987

TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH, BÁO TRỘM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC

web www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn Email: anninhthinhphat@gmail.com

kinh doanh : 0917540879 Ms. Tuyết

