



CÔNG TY AN NINH THỊNH PHÁT

VIỄN THÔNG – HỆ THỐNG CẤP QUANG -PCCC - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
GIẢI PHÁP AN NINH - GIÁM SÁT TOÀN DIỆN



Địa chỉ: 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân Q.Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39760526 - 028 39760525 - HOTLINE 0973514987 - 0917540879

www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn



To enjoy your life !



CAMERA THÔNG MINH THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIEC - GIÁ TỐT

Hàng chính Hãng - Nhập khẩu Chính ngạch - Chất lượng cao

KX-Series: Là dòng sản phẩm nhập khẩu (Made In China), giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như: gia đình, cửa hàng, nhà máy, siêu thị, tòa nhà, trường học.....

+ Giá cả cạnh tranh


+ Không lo bảo hành/Camera thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Chống bụi, chống nước hoàn toàn/+ Camera nhìn đêm tốt, không bị muỗi / Hỗ trợ nhiều công nghệ: Chống ngược sáng, chống sương mù / Dễ dàng xem từ xa với tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm / Cloud.










BẢO GIÁ CỦA KBVISION CÓ 2 FILE EXCEL :







1. DÒNG KX-SERIES (HÀNG PHỔ THÔNG) + CAMERA GIAO THÔNG + ACCSES CONTROL + CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH + KHÓA THÔNG MINH


2. DÒNG KH - SERIES + KHA -SERIES (DÒNG DỰ ÁN - MADE IN TAWAN)/ KR-SERIES + KRA -SERIES (MADE IN KOREA) + DÒNG KA-SERIES (MADE IN USA)

TÌNH TRẠNG	MODEL	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ ĐẠI LÝ (VND)	GIÁ LẺ (VND)	BẢO HÀNH
CAMERA HD CVI						
CAMERA 4 IN 1 (1.0 MEGAPIXEL)						
Có sẵn hàng tại kho	KX-1004C4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) *OV chipset Cảm biến hình ảnh: 1/4" CMOS 1.0 Megapixel Omni Vision Độ phân giải: 25/30fps@1.0 Mp(1280x720) Truyền tín hiệu, hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500-700m Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình 	290,000	690,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-1003C4		<ul style="list-style-type: none"> Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 84°) Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa Nguồn: DC 12V Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C Chuẩn chống bụi nước IP67 (KX-1003C4) 	325,000	770,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-1002C4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) * Panasonic Chipset Cảm biến hình ảnh: 1/4" CMOS 1.0 Megapixel Panasonic Độ phân giải: 25/30fps@1.0 Mp(1280x720) Truyền tín hiệu, hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500-700m Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình 	370,000	820,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-1001C4		<ul style="list-style-type: none"> Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 84°) Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67 (KX-1001C4) Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C 	370,000	820,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-1001S4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) * OV chipset Vỏ kim loại Cảm biến hình ảnh: 1/4" CMOS 1.0 Megapixel Omni Vision Độ phân giải: 25/30fps@1.0 Mp(1280x720) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình 	380,000	850,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-1002SX4		<ul style="list-style-type: none"> Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 84°) Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD, tự điều chỉnh công suất chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67, vỏ kim loại Nguồn: DC 12V 	380,000	850,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-1001SH4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) Vỏ kim loại Cảm biến hình ảnh: 1/4" CMOS 1.0 Megapixel Độ phân giải: 25/30fps@1.0 Mp(1280x720) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình 	390,000	780,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-1011S4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) * Panasonic Chipset Vỏ kim loại Cảm biến hình ảnh: 1.4" CMOS 1.0 Megapixel Panasonic Độ phân giải: 25/30fps@1.0 Mp(1280x720) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng 	420,000	940,000	24 Tháng


Có sẵn hàng tại kho	KX-1012S4		<ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 84°) Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67 , vỏ kim loại Nguồn: DC 12V Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C 	420,000	940,000	24 Tháng
CAMERA 4 IN 1 (1.3 MEGAPIXEL)						
Có sẵn hàng tại kho	KX-1301C		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) Cảm biến hình ảnh: 1/4" 1.3 Megapixel Aptina Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960) Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°) Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67 (KX-1301C) Nguồn: DC 12V Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C 	430,000	960,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-1302C		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960) Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 73°) Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67 Nguồn: DC 12V Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C * Chất liệu vỏ kim loại 	430,000	960,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-1303C4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960) Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°) Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67 Nguồn: DC 12V Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C 	675,000	1,350,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-1305C4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960) Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR , cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình Ống kính: 2.7~13.5mm (góc nhìn 91°-25°) Tầm xa hồng ngoại: 60m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67 Nguồn: DC 12V Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khác nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	1,290,000	2,580,000	24 Tháng
CAMERA 4 IN 1 (2.0 MEGAPIXEL)						
Có sẵn hàng tại kho	KX-2112C4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) - * OV chipset Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Omni Vision Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67 (KX-2011C4) 	410,000	820,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2111C4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) - * OV chipset Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Omni Vision Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67 (KX-2011C4) 	410,000	820,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2011C4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) - * OV chipset Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Omni Vision Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67 (KX-2011C4) 	460,000	920,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2012C4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) - * Panasonic Chipset Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Panasonic Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67 (KX-2001C4) 	460,000	920,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2001C4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) - * Panasonic Chipset Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Panasonic Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67 (KX-2001C4) 	530,000	1,060,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2002C4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) - * Panasonic Chipset Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Panasonic Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67 (KX-2001C4) 	530,000	1,060,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2102C4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) - * Panasonic Chipset Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Panasonic Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67 (KX-2001C4) Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C 	500,000	1,000,000	24 Tháng


Có sẵn hàng tại kho	KX-2011S4		<ul style="list-style-type: none"> • Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)* OV chipset • *Chất liệu vỏ kim loại • Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Omni Vision • Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình 	550,000	1,100,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2012S4		<ul style="list-style-type: none"> • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) • Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất chống lóa • Chuẩn chống bụi và nước IP67, vỏ kim loại • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C 	550,000	1,100,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2001S4		<ul style="list-style-type: none"> • Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)* Panasonic Chipset • *Chất liệu vỏ kim loại • Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Panasonic • Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình 	640,000	1,280,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2002S4		<ul style="list-style-type: none"> • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) • Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất chống lóa • Chuẩn chống bụi và nước IP67, vỏ kim loại • Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C • Nguồn: DC 12V 	640,000	1,280,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2003C4		<ul style="list-style-type: none"> • Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) • Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel (full HD) Aptina cho hình ảnh sắc nét • Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) • Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ • Chuẩn chống bụi và nước IP67, vỏ kim loại • Nguồn: DC 12V 	850,000	1,700,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2004C4		<ul style="list-style-type: none"> • Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) • Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel (full HD) Aptina cho hình ảnh sắc nét • Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) • Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C • Nguồn: DC 12V 	720,000	1,440,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2004CA	 	<ul style="list-style-type: none"> • Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) • Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel (full HD) Aptina cho hình ảnh sắc nét • Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Tích hợp sẵn micro • Hỗ trợ truyền tải âm thanh trên cáp đồng trục • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 89.9°) • Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C • Nguồn: DC 12V 	780,000	1,560,000	24 tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2005C		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel (full HD) Aptina cho hình ảnh sắc nét • Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 2.7~13.5mm (góc nhìn 106~30°) • Tầm xa hồng ngoại: 60m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C .có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	1,490,000	2,980,000	24 Tháng
CAMERA HD CVI PIR tích hợp báo động cảm biến hồng ngoại						


ĐẶT HÀNG	KX-2001C.PIR		<ul style="list-style-type: none"> • Camera HDCV12MP PIR hỗ trợ cảm biến hồng ngoại giúp phát báo động nhận diện người tốt hơn, giảm thiểu báo động giả. • Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel • Độ phân giải :25fps@2MP • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 112°) • Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống nước IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C, vỏ kim loại. • Hỗ trợ truyền tải nguồn, tín hiệu báo động trên cáp đồng trục 	NEW	740,000	1,480,000	24 Tháng
ĐẶT HÀNG	KX-4001C.PIR		<ul style="list-style-type: none"> • Camera HDCV14MP PIR hỗ trợ cảm biến hồng ngoại giúp phát báo động nhận diện người tốt hơn, giảm thiểu báo động giả. • Cảm biến hình ảnh: 4.0 Megapixel • Độ phân giải :15fps@4MP • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 107.2°) • Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống nước IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C, vỏ kim loại. • Hỗ trợ truyền tải nguồn, tín hiệu báo động trên cáp đồng trục 	NE	990,000	1,980,000	25 Tháng
CAMERA NIGHT BREAKER (2.0 MEGAPIXEL)							
Có sẵn hàng tại kho	KX-NB2001		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.1Mp CMOS • Khung hình: Tối đa 25/30fps@1080P • Chuyển chống ngược sáng WDR(true WDR) lên đến 120dB, giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọng như thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện.... • Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính 3.6mm góc nhìn 87° (option 2.8mm, 6mm ~ 110.5°/52.9°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m • Vỏ kim loại, chuẩn chống nước chống bụi IP67 • Nguồn DC12V 		1,260,000	2,520,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-NB2002		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.1Mp CMOS • Khung hình: Tối đa 25/30fps@1080P • Chuyển chống ngược sáng WDR(true WDR) lên đến 120dB, giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọng như thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện.... • Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính 3.6mm(2.8, 6mm) góc nhìn 87° (110.5°/52.9°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m • Vỏ kim loại, chuẩn chống nước chống bụi IP67 • Nguồn DC12V 		1,170,000	2,340,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-NB2003		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.1Mp CMOS • Khung hình: Tối đa 25/30fps@1080P • Chuyển chống ngược sáng WDR(true WDR) lên đến 120dB, giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọng như thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện.... • Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính 3.6mm(tùy chọn 6/8/12mm) góc nhìn 87°(52.9°/40.5°/26°) • Tầm xa hồng ngoại: 80m • Vỏ kim loại, chuẩn chống nước chống bụi IP67 • Nguồn DC12V 		1,420,000	2,840,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-NB2004MC		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.1Mp CMOS • Khung hình: Tối đa 25/30fps@1080P • Chuyển chống ngược sáng WDR(true WDR) lên đến 120dB, giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọng như thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện.... • Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính 2.7-13.5mm góc nhìn 102°-29° • Tầm xa hồng ngoại: 60m • Vỏ nhôm, chuẩn chống nước chống bụi IP67 • Nguồn DC12V 		1,890,000	3,780,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-NB2005MC		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.1Mp CMOS • Khung hình: Tối đa 25/30fps@1080P • Chuyển chống ngược sáng WDR(true WDR) lên đến 120dB, giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọng như thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện.... • Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính 2.7-13.5mm góc nhìn 102°-29° • Tầm xa hồng ngoại: 60m • Vỏ nhôm, chuẩn chống nước chống bụi IP67 • Nguồn DC12V 		2,020,000	4,040,000	24 Tháng


Có sẵn hàng tại kho	KX-NB2005MC22		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.1Mp CMOS • Khung hình: Tối đa 25/30fps@1080P • Chuyển chống ngược sáng WDR (trục WDR) lên đến 120dB, giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọng nhưng thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện.... • Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính 7-22mm góc nhìn 40°-17° • Tầm xa hồng ngoại: 60m • Vỏ nhôm, chuẩn chống nước chống bụi IP67 • Nguồn DC12V 	2,320,000	4,640,000	24 Tháng
---------------------	---------------	---	---	-----------	-----------	----------


CAMERA CHIP SONY, NIGHT BREAKER (2.0 MEGAPIXEL) **NIGHT BREAKER**

Có sẵn hàng tại kho	NE KX-S2003C4		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel (full HD) SONY CMOS cho hình ảnh sắc nét • Độ phân giải: 25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500-700m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường • Độ nhạy sáng: 0.005Lux/F1.6/ 0Lux (IR on) có thể hoạt động trong mọi điều kiện ánh sáng, với công nghệ Night Breaker cho hình ảnh màu sắc dù quan sát trong môi trường thiếu sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) • Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	990,000	1,980,000	24 Tháng
---------------------	-------------------------	---	--	---------	-----------	----------








Có sẵn hàng tại kho	NEW KX-S2004CA4		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel (full HD) SONY CMOS cho hình ảnh sắc nét • Độ phân giải: 25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500-700m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường • Độ nhạy sáng: 0.005Lux/F1.6/ 0Lux (IR on) có thể hoạt động trong mọi điều kiện ánh sáng, với công nghệ Night Breaker cho hình ảnh màu sắc dù quan sát trong môi trường thiếu sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) • Hỗ trợ Mic in • Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	920,000	1,840,000	24 Tháng
---------------------	---------------------------	---	---	---------	-----------	----------






Có sẵn hàng tại kho	NE KX-S2005C4		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel (full HD) SONY CMOS cho hình ảnh sắc nét • Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500-700m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường • Độ nhạy sáng: 0.005Lux/F1.8/ 0Lux (IR on) có thể hoạt động trong mọi điều kiện ánh sáng, với công nghệ Night Breaker cho hình ảnh màu sắc dù quan sát trong môi trường thiếu sáng • Ống kính: 2.7-13.5mm (góc nhìn 106-30°) • Tầm xa hồng ngoại: 60m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	1,390,000	2,780,000	24 Tháng
---------------------	-------------------------	---	--	-----------	-----------	----------


Có sẵn hàng tại kho	NEW KX-S2002C4		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel (full HD) SONY CMOS cho hình ảnh sắc nét • Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500-700m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường • Độ nhạy sáng: 0.005Lux/F1.6/ 0Lux (IR on) có thể hoạt động trong mọi điều kiện ánh sáng, với công nghệ Night Breaker cho hình ảnh màu sắc dù quan sát trong môi trường thiếu sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống bụi và nước IP67, vỏ kim loại • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	720,000	1,440,000	24 Tháng
---------------------	--------------------------	---	---	---------	-----------	----------

Có sẵn hàng tại kho	NE KX-S2001CA4		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel (full HD) SONY CMOS cho hình ảnh sắc nét • Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500-700m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường • Độ nhạy sáng: 0.005Lux/F1.6/ 0Lux (IR on) có thể hoạt động trong mọi điều kiện ánh sáng, với công nghệ Night Breaker cho hình ảnh màu sắc dù quan sát trong môi trường thiếu sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) • Hỗ trợ Mic in • Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	890,000	1,780,000	24 Tháng
---------------------	--------------------------	---	---	---------	-----------	----------

CAMERA FULL HD CVI 2K (~ 4.0 MEGAPIXEL)

Có sẵn hàng tại kho	KX-2K11CP		<ul style="list-style-type: none"> • Camera biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS • Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°) • Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa. • Chuẩn chống bụi nước: IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C, 	730,000	1,460,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2K12CP		<ul style="list-style-type: none"> • Camera biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS • Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa. • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C, 	730,000	1,460,000	24 tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2K11C		<ul style="list-style-type: none"> • Camera biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS • Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°) • Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa. • Chuẩn chống bụi nước: IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C, vô kim loại. 	830,000	1,660,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2K12C		<ul style="list-style-type: none"> • Camera biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS • Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa. • Chuẩn chống bụi nước: IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C, vô kim loại. 	830,000	1,660,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2K13C		<ul style="list-style-type: none"> • Camera biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS • Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°) • Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa. • Chuẩn chống bụi nước: IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C, vô kim loại. 	1,040,000	2,080,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2K14C		<ul style="list-style-type: none"> • Camera biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS • Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°) • Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa. • Chuẩn chống bụi nước: IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C, vô kim loại. 	1,040,000	2,080,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2K15C		<ul style="list-style-type: none"> • Camera biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS • Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 2.7-13.5mm (góc nhìn 98°-26°) • Tầm xa hồng ngoại: 60m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa. • Chuẩn chống bụi nước: IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C, vô kim loại. 	1,490,000	2,980,000	24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho	KX-2K14CA	 	<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS • Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1280x720) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với môi trường ánh sáng • Tích hợp sẵn micro • Hỗ trợ truyền tải âm thanh trên cáp đồng trục • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 85°) • Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa. • Chuẩn chống bụi nước: IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C, vỏ kim loại. 	1,170,000	2,340,000	24 tháng
CAMERA 2K (~ 4.0 MEGAPIXEL) 4 IN 1 POC						
BỘ MẪU	KX-2K02iC4	 	<ul style="list-style-type: none"> • Camera 4 in 1 PoC • Cảm biến hình ảnh: 4.0 Megapixel • Độ phân giải :25fps@4MP • Hỗ trợ 4 in 1 (HDCVI, TVI, AHD, Analog) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 700m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 78°) F1.9 • Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống nước IP67 • Nguồn: DC 12V / PoC • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C, vỏ kim loại. • Hỗ trợ truyền tải nguồn, âm thanh trên cáp đồng trục 	1,150,000	2,300,000	BỘ MẪU
BỘ MẪU	KX-2K01iC4	 	<ul style="list-style-type: none"> • Camera 4 in 1 PoC • Cảm biến hình ảnh: 4.0 Megapixel • Độ phân giải :25fps@4MP • Hỗ trợ 4 in 1 (HDCVI, TVI, AHD, Analog) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 700m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 78°) F1.9 • Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống nước IP67 • Nguồn: DC 12V / PoC • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C, vỏ kim loại. 	1,150,000	2,300,000	BỘ MẪU
CAMERA HD CVI 4K (~ 8.0 MEGAPIXEL)						
ĐẶT HÀNG	KX-4K04MC		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 8.0 Megapixel • Độ phân giải :15fps@8.0 MP 4K • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Chuyển chống ngược sáng True WDR (120dB) • Ống kính: 3.7-11mm (112°-46°) motorized lens • Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống nước IP67, Chuẩn chống va đập IK10 • Nguồn: DC 12V / AC 24V • Hỗ trợ nguồn ra: DC12V 4W • Nhiệt độ hoạt động -30--+60°C, vỏ kim loại. 	5,700,000	11,400,000	24 tháng
ĐẶT HÀNG	KX-4K05MC		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 8.0 Megapixel • Độ phân giải :15fps@8.0 MP 4K • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Thiết kế mặt kính vuông mới • Chuyển chống ngược sáng True WDR (120dB) • Ống kính: 3.7-11mm (112°-46°) motorized lens • Tầm xa hồng ngoại: 100m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống nước IP67, Chuẩn chống va đập IK10 • Nguồn: DC 12V / AC 24V • Hỗ trợ nguồn ra: DC12V 4W • Nhiệt độ hoạt động -30--+60°C, vỏ kim loại. 	5,700,000	11,400,000	24 tháng
ĐẶT HÀNG	KX-4K01C4		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 8.0 Megapixel • Độ phân giải :15fps@8.0 MP 4K • Hỗ trợ 4 in 1 (HDCVI, TVI, AHD, Analog) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 700m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Thiết kế mặt kính vuông mới • Chuyển chống ngược sáng True WDR (120dB) • Chế độ Night Breaker cho hình ảnh sắc nét và có màu trong điều kiện thiếu sáng • Tích hợp sẵn micro • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) F1.6 • Tầm xa hồng ngoại: 40m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống nước IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -30--+60°C, vỏ kim loại. • Hỗ trợ truyền tải âm thanh trên cáp đồng trục 	1,900,000	3,800,000	24 THÁNG

ĐẶT HÀNG	KX-4K02C4	 <ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 8.0 Megapixel • Độ phân giải :15fps@8.0 MP 4K • Hỗ trợ 4 in 1 (HDCVI, TVI, AHD, Analog) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 700m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Chuyển chống ngược sáng True WDR (120dB) • Chế độ Night Breaker cho hình ảnh sắc nét và có màu trong điều kiện thiếu sáng • Tích hợp sẵn micro • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) F1.6 • Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống nước IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -30--+60°C, vỏ kim loại. • Hỗ trợ truyền tải âm thanh trên cáp đồng trục 	1,900,000	3,800,000	24 THÁNG
----------	-----------	--	-----------	-----------	----------

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:

- Bảo hành 24 tháng đối với các sản phẩm Camera, Đầu ghi, Chuông cửa màn hình, Khóa thông minh của KBVISION.

Chính sách bán hàng KBVISION :

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Để cập nhật được báo giá và các chương trình thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá. Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT

Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM

ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE 0973.514.987

TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH, BÁO TRỘM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC

web www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn Email: anninhthinhphat@gmail.com

kinh doanh : 0917540879 Ms. Tuyết

