



CÔNG TY AN NINH THỊNH PHÁT

VIỄN THÔNG – HỆ THỐNG CẤP QUANG -PCCC - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

GIẢI PHÁP AN NINH - GIÁM SÁT TOÀN DIỆN

Địa chỉ: 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân Q.Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39760526 - 028 39760525 - HOTLINE 0973514987 - 0917540879

www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn



To enjoy your life !



CAMERA THÔNG MINH THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHẾ - GIÁ TỐT

KX- SERIES - Hàng chính Hãng - Nhập khẩu Chính ngạch - Chất lượng cao

KX-Series: Là dòng sản phẩm nhập khẩu (Made In China), giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như : gia đình , cửa hàng , nhà máy, siêu thị, tòa nhà, trường học.....

+ Giá cả cạnh tranh

+ Không lo bảo hành/Camera thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Chống bụi, chống nước hoàn toàn/+ Camera nhìn đêm tốt , không bị muỗi / Hỗ trợ nhiều công nghệ: Chống ngược sáng, chống sương mù / Dễ dàng xem từ xa với tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm / Cloud.


BẢO GIÁ CỦA KBVISION CÓ 2 FILE EXCEL :

1. DÒNG KX-SERIES (HÀNG PHỔ THÔNG) + CAMERA GIAO THÔNG + ACCSES CONTROL + CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH + KHÓA THÔNG MINH


2. DÒNG KH -SERIES + KHA -SERIES (DÒNG DỰ ÁN - MADE IN TAWAN)/ KR-SERIES + KRA -SERIES (MADE IN KOREA) + DÒNG KA-SERIES (MADE IN USA)


TÌNH TRẠNG	MODEL	HÌNH ẢNH	CHI TIẾT	GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ)	GIÁ LẺ (VNĐ)	BẢO HÀNH
CAMERA IP 1.0 MEGAPIXEL						
Có sẵn hàng tại kho	KX-1011N	 <i>* OV chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel Omni Vision Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG Độ phân giải : 25/30fps 1.0M(1280*720) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 85°) Tầm xa hồng ngoại: 30m Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn Hỗ trợ chức năng Push Báo động trên phần mềm KBView Pro 	760,000	1,520,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-1012N	 <i>* OV chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn Hỗ trợ chức năng Push Báo động trên phần mềm KBView Pro 	760,000	1,520,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-1001N	 <i>* Panasonic Chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel Panasonic Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG Độ phân giải : 25/30fps 1.0M(1280*720) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 85°) Tầm xa hồng ngoại: 30m Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn Hỗ trợ chức năng Push Báo động trên phần mềm KBView Pro 	870,000	1,740,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-1002N	 <i>* Panasonic Chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn Hỗ trợ chức năng Push Báo động trên phần mềm KBView Pro 	870,000	1,740,000	24 Tháng
CAMERA IP 2.0MP						
HẾT HÀNG BỎ MẪU	KX-2011N	 <i>* OV chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2.0 Megapixel Omni Vision Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG Độ phân giải : 25/30fps@1080P(1920*1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°) Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn Hỗ trợ chức năng Push Báo động trên phần mềm KBView Pro 	960,000	1,920,000	HẾT HÀNG BỎ MẪU
Hàng có sẵn tại kho	KX-2012N	 <i>* OV chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Nguồn 12VDC Chuẩn chống bụi và nước IP67 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn Hỗ trợ chức năng Push Báo động trên phần mềm KBView Pro 	960,000	1,920,000	24 Tháng
HẾT HÀNG BỎ MẪU	KX-2001N	 <i>* Panasonic Chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Panasonic Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG Độ phân giải : 25/30fps@1080P(1920*1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc 	1,290,000	2,580,000	HẾT HÀNG BỎ MẪU

Hàng có sẵn tại kho	KX-2002N	 * Panasonic Chipset	<ul style="list-style-type: none"> • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn • Hỗ trợ chức năng Push Báo động trên phần mềm KBView Pro 	1,290,000	2,580,000	24 Tháng
Hàng có sẵn tại kho	KX-2003N	 * Panasonic Chipset	<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel Aptina • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG • Độ phân giải: 25/30fps@1080P(1920x1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) • Tầm xa hồng ngoại: 50m • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67, hỗ trợ thẻ nhớ 128GB • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	1,400,000	2,800,000	24 Tháng
Hàng có sẵn tại kho	KX-2005N	 * Panasonic Chipset	<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Aptina • Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG • Độ phân giải: 25/30fps@1080P(1920x1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 2.7mm ~12mm (góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chi thêm 560,000 và đặt hàng trước) • Tầm xa hồng ngoại: 60m • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif 	2,950,000	5,900,000	24 Tháng
CAMERA IP 3.0 Megapixel						
Có sẵn hàng tại kho	KX-3011N	 * OV chipset	<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Omni Vision • Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG • Độ phân giải: 20fps@3Mp(2048x1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920x1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 77°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 	1,150,000	2,300,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-3012N	 * OV chipset	<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Panasonic • Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG • Độ phân giải: 20fps@3Mp(2048x1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920x1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 77°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 	1,150,000	2,300,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-3001N	 * Panasonic Chipset	<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Panasonic • Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG • Độ phân giải: 20fps@3Mp(2048x1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920x1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 77°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 	1,450,000	2,900,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-3002N	 * Panasonic Chipset	<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Aptina • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG • Độ phân giải: 20fps@3Mp(2048x1536) & 25/30fps@1080P(1920x1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 2.7mm ~12mm (góc nhìn 87°~29°) điều khiển zoom focus từ xa • Tầm xa hồng ngoại: 30m • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi nước IP67, IK10 	1,450,000	2,900,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-3004AN	 * Panasonic Chipset	<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Aptina • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG • Độ phân giải: 20fps@3Mp(2048x1536) & 25/30fps@1080P(1920x1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 2.7mm ~12mm (góc nhìn 87°~29°) điều khiển zoom focus từ xa • Tầm xa hồng ngoại: 30m • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi nước IP67, IK10 	2,490,000	4,980,000	24 Tháng


Có sẵn hàng tại kho	KX-3003N		<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Aptina Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG Độ phân giải: 20fps@3M(2048x1536) & 25/30fps@1080P(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 2.7mm ~12mm (góc nhìn 87°~29°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000đ và đặt hàng trước) Tầm xa hồng ngoại: 60m Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nguồn 12VDC Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Chuẩn chống bụi và nước IP66 giúp kéo dài tuổi thọ camera 	3,290,000	6,580,000	24 Tháng
---------------------	----------	---	--	-----------	-----------	----------

CAMERA IP 4.0 MEGAPIXEL

Hàng có sẵn tại kho	KX-4001N		<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4.0 Megapixel Sony Chuẩn nén hình ảnh: H.264+ Độ phân giải: 1-20fps@ 4M(2688x1520) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chống ngược sáng DWDR Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°) Tầm xa hồng ngoại: 30m Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Chuẩn chống bụi và nước IP66 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng, dễ dàng quản sát qua phần mềm trên điện thoại, Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn. 	1,980,000	3,960,000	24 Tháng
---------------------	----------	---	---	-----------	-----------	----------

Hàng có sẵn tại kho	KX-4002N		<ul style="list-style-type: none"> Tầm xa hồng ngoại: 30m Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Chuẩn chống bụi và nước IP66 Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng, dễ dàng quản sát qua phần mềm trên điện thoại, Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn. 	1,980,000	3,960,000	24 Tháng
---------------------	----------	---	--	-----------	-----------	----------

CAMERA IP 360 ĐỘ

Có hàng sẵn ở đặt hàng 30-45 ngày	KX-0504FN		<p>Camera 360° - chế độ quay sát toàn diện phù hợp với những yêu cầu giám sát, siêu thị, bệnh viện.....</p> <ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 5 Megapixel Chuẩn nén hình ảnh H.264/MJPEG Độ phân giải: 12fps@5M(2560x1920), 25/30fps@UXGA Hỗ trợ nhiều chế độ quan sát: nhìn toàn cảnh 360°, khung hình Panoramic, khung hình Panoramic kép, chế độ 1+3, 4 khung hình độc lập và chức năng ePTZ để chủ động điều chỉnh góc nhìn như là 1 camera speedome Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng, chức năng chuyển đổi Day/Night(ICR) ngày/đêm, chức năng chống nhiễu 3DNR, bù ánh sáng, giúp hình ảnh luôn rõ nét Hỗ trợ 20 user truy cập cùng một lúc Bảo động: 1 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR, 1 báo động ra Hỗ trợ loa báo động Chuẩn chống va đập IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm); Thẻ nhớ Micro SD tối đa 64 Tụ ghi hình khi bị mất kết nối; Tích hợp Micro, 1 công audio out. PoE (cấp nguồn qua mạng) giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	3,700,000	7,400,000	24 Tháng
-----------------------------------	-----------	---	---	-----------	-----------	----------

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:

- Bảo hành 24 tháng đối với các sản phẩm Camera, Đầu ghi, Chuông cửa màn hình, Khóa thông minh của KVISION.
- Tất cả sản phẩm camera và đầu ghi của KVISION 1 đổi 1 trong vòng 1 năm (3 tháng đầu tiên đổi sản phẩm mới, 9 tháng còn lại đổi sản phẩm tương đương)
- Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính dựa trên tem bảo hành hoặc mã vạch được dán trên từng sản phẩm. Sản phẩm được bảo hành trong thời hạn liên quan đến lỗi do nhà sản xuất.

Chính sách bán hàng KVISION:

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Để cập nhật được báo giá và các chương trình thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án: Tùy theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT
 Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM
 ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE 0973.514.987
TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH, BẢO TRỘM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC
 web www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn Email: anninhthinhphat@gmail.com
 kinh doanh : 0917540879 Ms. Tuyết



