



CÔNG TY AN NINH THỊNH PHÁT

VIỄN THÔNG – HỆ THỐNG CÁP QUANG -PCCC - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

GIẢI PHÁP AN NINH - GIÁM SÁT TOÀN DIỆN

Địa chỉ: 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân Q.Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39760526 - 028 39760525 - HOTLINE 0973514987 - 0917540879

www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn



To enjoy your life !












BẢO GIÁ CAMERA HIKVISION







07/2018








Kính gửi : Quý Khách Hàng

Để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn công ty Phương Dung trân trọng gửi đến quý khách bảng giá Camera các loại nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của quý khách như sau :









STT	MÃ SẢN PHẨM	HÌNH SP	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	GIÁ LẺ
CAMERA IP GIÁ RẺ SERIE 1				
1	DS-2CD1201-I3 (1 MP)		<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/4", 1 Megapixel, 1280x720 Pixels, DC12V, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR & DWDR, BLC. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn: 6, 8mm) Frame rate: 50Hz: 25fps(1280 × 720), 60Hz: 30fps (1280 × 720) IP66.</p> <p>- I3: Hồng ngoại 30m - I5: Hồng ngoại 50m -D: Không hỗ trợ cấp nguồn qua PoE BH 12 tháng Không kèm nguồn DVE</p>	1,360,000
2	DS-2CD1201D-I5 (1 MP)			1,720,000
3	DS-2CD1301-I (1 MP)		<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/4", 1 Megapixel, 1280x720 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR & DWDR, BLC. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 2,8mm@F1.8 (tùy chọn: 4, 6, 8mm) Frame rate: 50Hz: 25fps(1280 × 720), 60Hz: 30fps (1280 × 720) Hồng ngoại 30m BH 12 tháng Không kèm nguồn DVE</p>	1,360,000

4	DS-2CD1221-I3 (2MP)		Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 2 Megapixel , 1920x1080 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR & DWDR, BLC. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR Ống kính 4mm@F2.0 Frame rate: 50Hz: 1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720 @25fps 60Hz: 1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720 @30fps	1,790,000
5	DS-2CD1321-I (2MP)		IP67. Hồng ngoại 30m Tính năng thông minh: Motion detection BH 12 tháng Không kèm nguồn DVE	1,790,000
6	DS-2CD1021-I (2 MP)		Camera IP HD 2MP <input type="checkbox"/> 1/2.8" progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Up to 2.0 megapixel <input type="checkbox"/> 2.8 mm/4 mm/6 mm fixed focal lens <input type="checkbox"/> Up to 30 m IR range <input type="checkbox"/> Dual stream	1,790,000
7	DS-2CD1121-I (2 MP)		<input type="checkbox"/> Digital WDR (Wide Dynamic Range) <input type="checkbox"/> 3D DNR (Digital Noise Reduction) <input type="checkbox"/> PoE (Power over Ethernet) <input type="checkbox"/> IP67 <input type="checkbox"/> Mobile monitoring via Hik-Connect Không kèm nguồn DVE	1,790,000
8	DS-2CD1043G0-I (4MP, H.265+)		Camera IP HD 4MP 1/3" Progressive CMOS 2560x1440:20fps(P)/(N), 2304x1296:25fps(P)/30fps(N) H.265+/H265/H.264+&H.264 3D DNR, BLC	3,010,000
9	DS-2CD1143G0-I (4MP, H.265+)		Hồng ngoại lên đến 30m DC12V & PoE Support mobile monitoring via Hik-Connect BH 12 tháng Không kèm nguồn DVE	3,010,000
CAMERA IP SERIE 2				
8	DS-2CD2021G1-I (2MP, H.265+)		Camera IP HD 2MP <input type="checkbox"/> 1/2.7" Progressive Scan CMOS <input type="checkbox"/> 1920 × 1080 @30fps <input type="checkbox"/> Ống kính 4/6 mm <input type="checkbox"/> H.265+, H.265, H.264+, H.264	2,730,000

















9	DS-2CD2021G1-IW (2MP, H.265+, Wifi)		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Giảm nhiễu 3D Digital, BLC <input type="checkbox"/> Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB <input type="checkbox"/> DWDR <input type="checkbox"/> IP67 -W: Hỗ trợ Wi-Fi	3,000,000
10	DS-2CD2121G0-I (2MP, H.265+)		Camera IP HD 2MP 1/2.8" Progressive CMOS ICR, 0lux with IR 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264/MJPEG DC12V & PoE 3D DNR, BLC Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm Hồng ngoại lên đến 30m Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB HIK-Connect cloud service -S: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm -W: Hỗ trợ Wi-Fi	2,730,000
11	DS-2CD2121G0-IS (2MP, H.265+, Âm thanh/Báo động)			3,000,000
12	DS-2CD2121G0-IW (2MP, H.265+, Wifi)			3,070,000
13	DS-2CD2121G0-IWS (2MP, H.265+, Wifi, Âm thanh/Báo động)			3,340,000
8	DS-2CD2T21G0-I (2MP, H.265+)		Camera IP HD 2MP 1/2.8" Progressive CMOS ICR, 0lux with IR 1920x1080:25fps(P)/30fps(N) H.265+/H.265/H.264/MJPEG DC12V & PoE 3D DNR, BLC Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm Hồng ngoại lên đến 30m Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB HIK-Connect cloud service -S: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm	2,730,000
9	DS-2CD2T21G0-IS (2MP, H.265+, Âm thanh/Báo động)			3,000,000
12	DS-2CD2020F-I (2 MP)	  	Camera IP HD hồng ngoại 1/3", 2 Megapixel , 1920x1080 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR & DWDR, BLC. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn: 6 mm) Frame rate: 25fps (1280x960), 25fps (1280x720) IP66. Hồng ngoại 20m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo Tặng kèm adapter DVE chính hãng	2,660,000









19	DS-2CD2142FWD-IWS (4 MP, WIFI) (Âm thanh/báo động)		<p>Camera IP HD bán cầu hồng ngoại 1/3", 4 Megapixel, 2688x1520 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC. Chống ngược sáng thực WDR 120 dB Độ nhạy sáng: 0.07 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn: 2.8, 6 mm) Frame rate: 20fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720), vô sắt chống va đập, IP66. Hồng ngoại 20m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo -S: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm -W: Hỗ trợ Wi-Fi Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	5,110,000
30	DS-2CD2420F-IW (2 MP, WIFI) (Âm thanh/báo động)		<p>Camera IP Wifi HD hồng ngoại 1/3", 2 Megapixel, 1920 x 1080 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR & DWDR, BLC. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 2.8mm@F1.8 (tùy chọn: 6, 4mm) Frame rate: 50Hz: 25fps(1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD. Tích hợp mic và loa trên camera. Tích hợp 1 cổng báo động Alarm in/out Frame rate: 25fps (1280x960), 25fps (1280x720). Hồng ngoại 20m Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	2,660,000
32	DS-2CD2621G0-I (2 MP)		<p>Camera IP HD hồng ngoại 2 Megapixel <input type="checkbox"/> 1/2.8" Progressive Scan CMOS <input type="checkbox"/> 1920 × 1080@30fps</p>	4,980,000
33	DS-2CD2621G0-IS (2 MP, Âm thanh/Báo động)		<p><input type="checkbox"/> Ống kính tiêu cự thay đổi 2.8 to 12 mm <input type="checkbox"/> Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON); <input type="checkbox"/> H.265+, H.265, H.264+, H.264 <input type="checkbox"/> 120dB WDR</p>	5,320,000
34	DS-2CD2621G0-IZ (2 MP)		<p><input type="checkbox"/> 2 Behavior analyses <input type="checkbox"/> BLC/3D DNR/ROI <input type="checkbox"/> Built-in microSD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB</p>	5,800,000
35	DS-2CD2621G0-IZS (2 MP, Âm thanh/Báo động)		<p>-S: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm -Z: Ống kính zoom tự động trên phần mềm Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	6,070,000
36	DS-2CD2642FWD-I (4 MP)		<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/3", 4 Megapixel, H.264. Hồng ngoại 30m. Độ nhạy sáng: 0.01Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính tiêu cự thay đổi 2.8-12mm, DC12V/PoE, ICR, IP66 Chống ngược sáng thực 120dB WDR Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD, max 128GB. Frame rate: 12.5FPS (2048x1536), 25FPS (1920x1080), 25FPS(1280x720) Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo -S: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm -Z: Ống kính zoom tự động trên phần mềm Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	7,980,000









40	DS-2CD2721G0-I (2 MP) (Âm thanh/báo động)		Camera IP HD hồng ngoại 2 Megapixel <input type="checkbox"/> 1/2.8" Progressive Scan CMOS <input type="checkbox"/> 1920 × 1080@30fps <input type="checkbox"/> Ống kính tiêu cự thay đổi 2.8 to 12 mm <input type="checkbox"/> Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON); <input type="checkbox"/> H.265+, H.265, H.264+, H.264 <input type="checkbox"/> 120dB WDR <input type="checkbox"/> 2 Behavior analyses <input type="checkbox"/> BLC/3D DNR/ROI <input type="checkbox"/> Built-in microSD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB -S: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm -Z: Ống kính zoom tự động trên phần mềm Tặng kèm adapter DVE chính hãng	5,050,000	
41	DS-2CD2721G0-IS (2 MP) (Âm thanh/báo động)			5,450,000	
	DS-2CD2721G0-IZ (2 MP)			5,860,000	
42	DS-2CD2721G0-IZS (2 MP) (Âm thanh/báo động)			H.265+	6,200,000
43	DS-2CD2742FWD-I (4 MP)				Camera IP HD hồng ngoại 1/3", 4 Megapixel, H.264. Hồng ngoại 30m. Độ nhạy sáng: 0.01Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính tiêu cự thay đổi 2.8-12mm , DC12V/PoE, ICR, IP66 Chống ngược sáng thực 120dB WDR Hỗ trợ thẻ nhớ SD, max 64GB. Frame rate: 25FPS (1920x1080) Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo Tặng kèm adapter DVE chính hãng
DÒNG CAMERA ULTRA-LOW LIGHT IP H265+ 50 FRAME/S					
54	DS-2CD2025FHWD-I (2 M / H265+) 50fps/60fps	  	Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4 Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920x1080) DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC. Chống ngược sáng thực WDR 120dB. Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology, Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn: 6 mm) vỏ sắt chống va đập, IP67. Hồng ngoại 30m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	 4,770,000	
55	DS-2CD2125FHWD-I (2 M / H265+) 50fps/60fps	  	Hồng ngoại 30m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	 4,910,000	

56	DS-2CD2T25FHWD-18 (2 M / H265+) 50fps/60fps	 	Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4 Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920×1080) DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC. Chống ngược sáng thực WDR 120dB. Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn: 6 mm) vỏ sắt chống va đập, IP67. Hồng ngoại 80m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	 5,590,000
57	DS-2CD2325FHWD-I (2 M / H265+) 50fps/60fps	 	Camera IP hồng ngoại HD 1/2.8", 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 50fps/60fps(1920×1080), hồng ngoại 40m ePTZ (zoom kỹ thuật số) Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Hồng ngoại EXIR LED 30m. Ống kính 2.8mm@F1.8 (tùy chọn 4,8mm) Hỗ trợ TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1X, QoS (SIP, SRTP, IPv6). Chuẩn ONVIF, PSIA, CGI. Chống nhiễu hình ảnh 3D DNR. Chống ngược sáng thực 120dB WDR. IP67. DC12V/PoE Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo, phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	 4,840,000
58	DS-2CD2625FHWD-IZS (H265+, 2M) 50fps/60fps Âm thanh/Báo động	 	Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4 Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920×1080) DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC. Chống ngược sáng thực WDR 120dB. Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính zoom 2.8mm~12mm vỏ sắt chống va đập, IP67. Hồng ngoại 50m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Hỗ trợ âm thanh/báo động Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	9,340,000






59	<p>DS-2CD2725FHWD-IZS (H265+, 2M) 50fps/60fps Âm thanh/Báo động</p>	 	<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4 Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920×1080) DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC. Chống ngược sáng thực WDR 120dB. Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính zoom 2.8mm~12mm vỏ sắt chống va đập, IP67. Hồng ngoại 30m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Hỗ trợ âm thanh/báo động Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	9,410,000
DÒNG CAMERA IP H265+ (MỚI) SERIE 2xx3				
57	<p>DS-2CD2023G0-I (2 M / H265+)</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> • Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 1920 × 1080@30fps • Ống kính 4mm (2.8/6/8mm tùy chọn) • Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Three streams • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt • BLC/3D DNR/ROI • IP67 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB <p>Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	3,820,000
58	<p>DS-2CD2043G0-I (4 M / H265+)</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> • Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS • 2560 × 1440@30fps • Ống kính 4mm (2.8/6/8mm tùy chọn) • Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Three streams • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt • BLC/3D DNR/ROI • IP67 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB <p>Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	4,090,000









58	DS-2CD2083G0-I (8M / H265+)		   Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m DC12V&PoE • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	5,590,000
59	DS-2CD2123G0-I (2 M / H265+)		   Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080); 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m DC12V&PoE IP67, IK10 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -S: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	3,820,000
	DS-2CD2123G0-IS (2 M / H265+) (Audio / Báo động)		• Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -S: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	4,090,000
59	DS-2CD2143G0-I (4 M / H265+)		   Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m DC12V&PoE IP67, IK10 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -S: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	4,090,000
	DS-2CD2143G0-IS (4 M / H265+) (Audio / Báo động)		• Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -S: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	4,430,000
59	DS-2CD2183G0-I (8 M / H265+)		   Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m DC12V&PoE IP67, IK10 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -S: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	5,590,000
	DS-2CD2183G0-IS (8 M / H265+) (Audio / Báo động)		Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -S: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	6,000,000














63	DS-2CD2T23G0-I8 (2 M / H265+)	 	Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 80m DC12V&PoE Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	4,640,000
64	DS-2CD2T43G0-I8 (4 M / H265+)	 	Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 80m DC12V&PoE Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	4,910,000
	DS-2CD2T83G0-I8 (8 M / H265+)	 	Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 80m DC12V&PoE Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	6,820,000
65	DS-2CD2323G0-I (2 M / H265+)	 	Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m DC12V&PoE Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	3,750,000












66	DS-2CD2343G0-I (4 M / H265+)	 	Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m DC12V&PoE Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB <ul style="list-style-type: none"> • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	4,020,000
	DS-2CD2383G0-I (8 M / H265+)	 	Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m DC12V&PoE Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB <ul style="list-style-type: none"> • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	5,520,000
31	DS-2CD2443G0-IW (4 MP, WIFI) (Âm thanh/báo động)	 	Camera IP Cube Wifi 4MP <input type="checkbox"/> Độ phân giải 2688 × 1520 @ 30fps <input type="checkbox"/> Hồng ngoại EXIR 10 m <input type="checkbox"/> Báo động PIR: 10 m <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn nén H.265+, H.265 <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực 120dB WDR <input type="checkbox"/> Khe cắm thẻ nhớ MicroSD/SDHC/SDXC lên đến 128G <input type="checkbox"/> Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều với 1 mic, 1 loa ngoài <input type="checkbox"/> PoE <input type="checkbox"/> Wi-Fi	3,890,000
	DS-2CD2523G0-I (2 M / H265+)	 	Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 10m DC12V&PoE IP66, IK08 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB <ul style="list-style-type: none"> • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -S: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	4,570,000
	DS-2CD2523G0-IS (2 M / H265+)		Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB <ul style="list-style-type: none"> • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -S: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	4,910,000

	<p>DS-2CD2543G0-I (2 M / H265+)</p>	 	<p>Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 10m DC12V&PoE IP66, IK08 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm và nhận diện khuôn mặt -S: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	<p>4,910,000</p>
	<p>DS-2CD2543G0-IS (2 M / H265+)</p>			<p>5,180,000</p>
67	<p>DS-2CD2623G0-IZS (2 M / H265+) Âm thanh/Báo động</p>	 	<p>Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 2.8-12mm motorized VF lens Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 50m DC12V&PoE IP67, IK10 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -S: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	<p>8,050,000</p>
68	<p>DS-2CD2643G0-IZS (4 M / H265+) Âm thanh/Báo động</p>	 	<p>Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 2.8-12mm motorized VF lens Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 50m DC12V&PoE IP67, IK10 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm và nhận diện khuôn mặt -S: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	<p>8,800,000</p>





68	DS-2CD2683G0-IZS (8 M / H265+) Âm thanh/Báo động	 	Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 2.8~12mm motorized VF lens Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 50m DC12V&PoE IP67, IK10 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -S: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	10,700,000
69	DS-2CD2723G0-IZS (H265+, 2M) Âm thanh/Báo động	 	Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 2.8~12mm motorized VF lens Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m DC12V&PoE IP67, IK10 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm và nhận diện khuôn mặt -S: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	8,050,000
70	DS-2CD2743G0-IZS (H265+, 4M) Âm thanh/Báo động	 	Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 2.8~12mm motorized VF lens Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m DC12V&PoE IP67, IK10 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -S: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	8,800,000





	<p>DS-2CD2783G0-IZS (H265+, 8M) Âm thanh/Báo động</p>	 	<p>Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 2.8-12mm motorized VF lens Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m DC12V&PoE IP67, IK10 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -S: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	<p>10,700,000</p>
DÒNG CAMERA IP H265+ 5MP				
<p>57</p>	<p>DS-2CD2055FWD-I (5 M / H265+)</p>	 	<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/2.5", 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4, 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080) DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC. Chống ngược sáng thức WDR 120dB. Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn: 6 mm) Frame rate: 30fps (2560 × 1920), vỏ sắt chống va đập, IP67. Hồng ngoại 30m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	<p>5,390,000</p>
<p>59</p>	<p>DS-2CD2155FWD-I (5 M / H265+)</p>	 	<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/2.5", 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080) DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC. Chống ngược sáng thức WDR 120dB. Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính 2.8mm@F1.8 (tùy chọn: 4,6 mm) Frame rate: 30fps (2560 × 1920), vỏ sắt chống va đập, IP67. Hồng ngoại 30m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	<p>5,590,000</p>
<p>60</p>	<p>DS-2CD2155FWD-IS (5 M / H265+) (Âm thanh/báo động)</p>	 	<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/2.5", 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080) DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC. Chống ngược sáng thức WDR 120dB. Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính 2.8mm@F1.8 (tùy chọn: 4,6 mm) Frame rate: 30fps (2560 × 1920), vỏ sắt chống va đập, IP67. Hồng ngoại 30m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	<p>5,860,000</p>


63	DS-2CD2T55FWD-I8 (5M / H265+)	   	<p>Camera IP hồng ngoại HD 1/2.5" (outdoor), 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 2560×1920 Pixels, hồng ngoại 80m ePTZ (zoom kỹ thuật số) Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn 6,8mm) Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Frame rate: 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080). Hỗ trợ TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1X, QoS (SIP, SRTP, IPv6). Chuẩn ONVIF, PSIA, CGI. Chống nhiễu hình ảnh 3D DNR. Chống ngược sáng thực WDR 120 dB. IP67. DC12V/PoE Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo, phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	6,270,000
65	DS-2CD2355FWD-I (5 M / H265+)	   	<p>Camera IP hồng ngoại HD 1/2.5", 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080), hồng ngoại 40m ePTZ (zoom kỹ thuật số) Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Hồng ngoại EXIR LED 30m. Ống kính 2.8mm@F1.8 (tùy chọn 4,8mm) Frame rate: 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080). Hỗ trợ TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1X, QoS (SIP, SRTP, IPv6). Chuẩn ONVIF, PSIA, CGI. Chống nhiễu hình ảnh 3D DNR. Chống ngược sáng thực 120dB WDR. IP67. DC12V/PoE Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo, phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	5,450,000
67	DS-2CD2655FWD-IZS (H265+, 5M) Âm thanh/Báo động	    	<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4 Frame rate: 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080). DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC. Chống ngược sáng thực WDR 120dB. Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính zoom 2.8mm~12mm vỏ sắt chống va đập, IP67. Hồng ngoại 50m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Hỗ trợ cổng âm thanh/báo động Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	11,390,000

69	DS-2CD2755FWD-IZS (H265+, 5M) Âm thanh/Báo động	  	Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4 Frame rate: 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080). DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC. Chống ngược sáng thức WDR 120dB. Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính zoom 2.8mm~12mm vỏ sắt chống va đập, IP67. Hồng ngoại 30m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Hỗ trợ cổng âm thanh/báo động Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	11,390,000
CAMERA IP DÙNG CHO GIA ĐÌNH (HOT)				
1	DS-2CV2Q01EFD-IW (1 MP)	 	Camera Robot 1MP / 2MP xoay 4 chiều <input type="checkbox"/> Up to 1.0 megapixel / 2.0 megapixel high resolution <input type="checkbox"/> Ống kính 2.8mm <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng kỹ thuật số <input type="checkbox"/> 3D Digital Noise Reduction <input type="checkbox"/> Tích hợp Micro, loa đàm thoại 2 chiều <input type="checkbox"/> Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 5m <input type="checkbox"/> Hỗ trợ Wi-fi <input type="checkbox"/> DC 5V ± 10 %, cổng micro USB <input type="checkbox"/> Mobile Monitoring via Hik-Connect	2,050,000
1	DS-2CV2Q21FD-IW (2 MP)		<input type="checkbox"/> Up to 1.0 megapixel / 2.0 megapixel high resolution <input type="checkbox"/> Ống kính 2.8mm <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng kỹ thuật số <input type="checkbox"/> 3D Digital Noise Reduction <input type="checkbox"/> Tích hợp Micro, loa đàm thoại 2 chiều <input type="checkbox"/> Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 10m <input type="checkbox"/> Hỗ trợ Wi-fi <input type="checkbox"/> DC 5V ± 10 %, cổng micro USB <input type="checkbox"/> Mobile Monitoring via Hik-Connect	2,730,000
1	DS-2CV2U01EFD-IW (1 MP)	 	Camera cube 1MP / 2MP, đàm thoại 2 chiều <input type="checkbox"/> Up to 1.0 megapixel / 2.0 megapixel high resolution <input type="checkbox"/> Ống kính 2.8mm <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng kỹ thuật số <input type="checkbox"/> 3D Digital Noise Reduction <input type="checkbox"/> Tích hợp Micro, loa đàm thoại 2 chiều <input type="checkbox"/> Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 10m <input type="checkbox"/> Hỗ trợ Wi-fi <input type="checkbox"/> DC 5V ± 10 %, cổng micro USB <input type="checkbox"/> Mobile Monitoring via Hik-Connect	1,500,000
1	DS-2CV2U21FD-IW (2 MP)		<input type="checkbox"/> Up to 1.0 megapixel / 2.0 megapixel high resolution <input type="checkbox"/> Ống kính 2.8mm <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng kỹ thuật số <input type="checkbox"/> 3D Digital Noise Reduction <input type="checkbox"/> Tích hợp Micro, loa đàm thoại 2 chiều <input type="checkbox"/> Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 10m <input type="checkbox"/> Hỗ trợ Wi-fi <input type="checkbox"/> DC 5V ± 10 %, cổng micro USB <input type="checkbox"/> Mobile Monitoring via Hik-Connect	2,050,000
1	DS-2CV2U32FD-IW (3 MP)	 	Camera toàn cảnh 180° 3MP <input type="checkbox"/> 2304 × 1296@20fps <input type="checkbox"/> Nhìn toàn cảnh ngang 180° <input type="checkbox"/> H.265+, H.265 <input type="checkbox"/> Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128G <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 10 m <input type="checkbox"/> Built-in Wi-Fi <input type="checkbox"/> Mobile monitoring via Hik-Connect app <input type="checkbox"/> Tích hợp Micro, loa đàm thoại 2 chiều	2,730,000




DÒNG CAMERA IP ĐẶC BIỆT

43	DS-2CD2942F-I (4 MP)		<p>Camera toàn cảnh dạng mắt cá</p> <p>Độ phân giải 4 Megapixel 2464x1520 Ống kính 1.6mm, F1.6 Góc nhìn: 186°(ngang), 106°(dọc) hồng ngoại 8m quan sát ngày & đêm. Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB. BLC/3D DNR/ROI/Defog Độ nhạy sáng 0.1Lux@F1.2. DC12V/PoE. Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	10,090,000
48	DS-2CD2955FWD-I (5 M / H265+)		<p>Camera toàn cảnh dạng mắt cá</p> <p>Độ phân giải 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Ống kính 1.05 mm @ F2.2 Góc nhìn ngang: 180°, dọc: 180° 20fps(2560x1920), 25fps/30fps(2560x1440, 2048x1536, 1920x1080) Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR hồng ngoại 10m quan sát ngày & đêm. Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB. BLC/3D DNR/ROI/Defog Chống ngược sáng thực WDR 120dB Độ nhạy sáng 0.1Lux@F1.2. DC12V/PoE. Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo, phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt. -S: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	12,140,000
49	DS-2CD2955FWD-IS (5M / H265+) (Âm thanh/báo động)		<p>Camera toàn cảnh dạng mắt cá</p> <p>Độ phân giải 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Ống kính 1.05 mm @ F2.2 Góc nhìn ngang: 180°, dọc: 180° 20fps(2560x1920), 25fps/30fps(2560x1440, 2048x1536, 1920x1080) Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR hồng ngoại 10m quan sát ngày & đêm. Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB. BLC/3D DNR/ROI/Defog Chống ngược sáng thực WDR 120dB Độ nhạy sáng 0.1Lux@F1.2. DC12V/PoE. Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo, phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt. -S: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	12,410,000
50	DS-2CD6362F-I (6MP)		<p>Camera IP HD toàn cảnh mắt cá 360 1/1.8" Progressive CMOS</p> <p>Độ phân giải 6 Megapixel H.264/MJPEG Lens 1.27mm, F2.8 20fps(2560x1920), 25fps/30fps(2560x1440, 2048x1536, 1920x1080) Độ nhạy sáng: 0.05 Lux @(F1.2,AGC ON), 0.3Lux @ (F2.0,AGC ON), 0 lux with IR hồng ngoại 15m quan sát ngày & đêm. Hỗ trợ Heatmap Frame rate: 50Hz: 25fps (3027 x 2048, 2048 x 2048, 1280 x 1280) 60Hz: 24fps (3027 x 2048), 30fps (2048 x 2048, 1280 x 1280) Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB. Tích hợp Microphone and Speaker BLC/3D DNR/ROI DC12V/PoE. Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	18,070,000

50	DS-2CD63C2F-I (12MP)		<p>Camera IP HD toàn cảnh 360 1/1.8" Progressive CMOS</p> <p>1/1.7" Progressive Scan CMOS Hỗ trợ Heat Map Độ phân giải 12 megapixel (4000 × 3072) Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB. Tích hợp Microphone and Speaker BLC/3D DNR/ROI DC12V/PoE. Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	24,550,000
51	DS-2PT3326IZ-DE3		<p>Camera toàn cảnh 360° tích hợp speeddome gia re</p> <p>Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256 GB Hồng ngoại 10m Panoramic Camera 1/2.8" progressive scan CMOS 3 camera 1920 × 1080@30fps resolution Min. illumination: Color: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON) B/W: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux with IR Hỗ trợ H.265 Horizontal FOV: 128.5° × 3</p> <p>PTZ Camera 1/2.8" progressive scan CMOS Up to 1920 × 1080@30fps resolution Min. illumination: Color: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON) B/W: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux with IR Hỗ trợ H.265</p>	16,980,000
52	iDS-2CD6412FWD/C		<p>Camera IP đếm lượt người vào ra (people counting) 1.3megapixel. Dữ liệu lưu trên thẻ nhớ và có thể xuất ra file Excel (theo ngày/tuần/tháng/năm) + Hình ảnh HD 1.3 Megapixel . Ống kính 2.8mm@F2.0 + Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB + Chống ngược sáng thực WDR 120dB + Hỗ trợ âm thanh 2 chiều + Tích hợp cổng báo động để gắn các sensors bên ngoài + Hỗ trợ cấp nguồn DC12V.</p>	18,750,000
53	DS-2CD6424FWD-10(20)		<p>Camera IP nguy trang 2 megapixel, ống kính Pinhole + Hình ảnh HD 2 Megapixel . Ống kính 3.7mm@F2.3 + Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB + Hỗ trợ âm thanh 2 chiều + Tích hợp cổng báo động để gắn các sensors bên ngoài + Hỗ trợ cấp nguồn DC12V/PoE.</p>	10,980,000
DÒNG CAMERA SPEED DOME IP				





71	DS-2CD2F22FWD-IWS (2MP, PT) (Âm thanh/báo động)		<p>Camera IP Wifi hồng ngoại xoay (ống kính cố định), 2 Megapixel, 1920x1080 Pixels, Day/night Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux (IR ON) Pan: -90° ~ 90°, Tilt: 0° ~ 75° Hồng ngoại 10m Ống kính cố định f=4mm (2.8mm tùy chọn) Hỗ trợ thẻ nhớ SD tối đa 128GB. Hỗ trợ âm thanh/báo động Kết nối không dây Wifi (tầm xa max 50m). Chống nhiễu kỹ thuật số 3D DNR Chống ngược sáng thực WDR 120 dB Cắt lọc hồng ngoại ICR. Frame rate: 25fps (1920x1080). Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo DC12V & PoE</p>	5,250,000
	DS-2DE2A204IW-DE3 (2 MP, PTZ) (Âm thanh/báo động)		<p>Camera Speeddome mini IP 2MP zoom 4x (2.8mm ~ 12mm) <input type="checkbox"/> 1/3" progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Độ phân giải 1920 × 1080@25fps <input type="checkbox"/> Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR <input type="checkbox"/> 4× zoom quang, 16× zoom KTS <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, EIS, Regional Exposure, Regional Focus <input type="checkbox"/> Nguồn 12 VDC & PoE <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 20 m IR <input type="checkbox"/> IK10, IP66 <input type="checkbox"/> Hỗ trợ H.265+/H.265 <input type="checkbox"/> 1-ch audio input and 1-ch audio output <input type="checkbox"/> Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD/SDHC/SDXC, lên đến 256 GB Tính năng thông minh: Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection</p>	6,000,000
72	DS-2DE2A404IW-DE3 (4 MP, PTZ) (Âm thanh/báo động)		<p>Camera Speeddome mini IP 4MP zoom 4x (2.8mm ~ 12mm) <input type="checkbox"/> 1/3" progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Độ phân giải 2560 × 1440@25fps <input type="checkbox"/> Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR <input type="checkbox"/> 4× zoom quang, 16× zoom KTS <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, EIS, Regional Exposure, Regional Focus <input type="checkbox"/> Nguồn 12 VDC & PoE <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 20 m IR <input type="checkbox"/> IK10, IP66 <input type="checkbox"/> Hỗ trợ H.265+/H.265 <input type="checkbox"/> 1-ch audio input and 1-ch audio output <input type="checkbox"/> Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD/SDHC/SDXC, lên đến 256 GB Tính năng thông minh: Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection</p>	6,480,000






H.265+







73	DS-2DE3204W-DE (2M, PTZ) ZOOM 4X 2.8~12mm	 H.265+	Camera IP speed dome mini (zoom xoay 360 độ) 1/3" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, 1920x1080 Pixels, Day/night H.265+/H.265/H.264+/H.264 Độ nhạy sáng: F1.6, AGC On : Color : 0.05 lux, B/W : 0.01 lux Ống kính zoom 4X f=2.8~12mm Chống ngược sáng DWDR Pan: 0~350°; Tilt: 0°~90° Tốc độ quay: Pan Manual Speed: 0.1°~60°/s Tilt Manual Speed: 0.1°~50°/s Frame rate: 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720) Hỗ trợ 300 vị trí nhớ (programmable presets), có hỗ trợ tour patrol Hỗ trợ thẻ nhớ SD. Hỗ trợ âm thanh/báo động Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo POE&12 VDC	8,110,000
74	DS-2DE2204IW-DE3 (2MP, PTZ) ZOOM 4X 2.8~12mm	 H.265+	Camera IP speed dome hồng ngoại mini, 2 Megapixel 1920x1080 Pixels, H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec Hồng ngoại 20m. Độ nhạy sáng: Color: 0.05 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0.005Lux @ (F2.0, AGC ON). Ống kính zoom 4X f=2.8~12mm Hỗ trợ 300 vị trí nhớ (programmable presets), có hỗ trợ tour patrol/pattern Hỗ trợ thẻ nhớ SD 128GB. Hỗ trợ âm thanh/báo động Frame rate: 30fps (1920x1080). Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo POE&12 VDC	6,750,000
75	DS-2DE4A215IW-DE Zoom 15X	 H.265+	Camera IP speed dome hồng ngoại 2MP, 1/2.8" CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR Chống ngược sáng 120dB WDR 3D DNR, HLC, BLC, Smart IR Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:15x, Digital Zoom:16X Hồng ngoại 50m PoE+&12VDC Smart Tracking Smart Detection	14,930,000


76	DS-2DE4215W-DE3 (2MP, PTZ) ZOOM 15X	 H.265+	Camera IP speed dome HD trong nhà 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 2 Megapixel, zoom quang 15X, ống kính 5mm-75mm độ nhạy sáng: Color: 0.05 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON) hỗ trợ ghi nhớ 300 vị trí định sẵn, tốc độ quay: Configurable, from 0.1°/s to 100°/s Preset Speed: 100°/s Configurable, from 0.1°/s to 80°/s Preset Speed: 80°/s Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256Gb Công nghệ nén hình H.265/H.265+ Chống ngược sáng DWDR Frame rate: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1280 × 960, 1280 × 720) Hỗ trợ âm thanh/báo động công mạng 10/100M, 3 luồng băng thông (main/sub/third stream), nhận dạng chuyển động Nhiệt độ môi trường hoạt động -10° C to 50° C , 12 VDC and PoE+ (802.3at, class4)	10,840,000
78	DS-2DE4225W-DE (Ngoài trời) DS-2DE4225W-DE3 (Trong nhà) Zoom 25X	 H.265+	Camera Speed dome 2MP zoom 25X, 1/2.8" CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:25x, Digital Zoom:16X 1920*1080:30fps Nguồn PoE+&12VDC (chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)	13,570,000
80	DS-2DE4225IW-DE Zoom 25X		Camera Speed dome 2MP zoom 25X, 1/2.8" CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:25x, Digital Zoom:16X Hồng ngoại 100m IR 1920*1080:30fps Pan Speed: 0.1° -80°/s, Tilt Speed: 0.1° -80°/s Nguồn PoE+&12VDC (chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)	14,250,000




			<p>Camera Speed dome 4MP zoom 25X</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1/2.5" progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Độ phân giải 2560 × 1440@30fps <input type="checkbox"/> Độ nhạy sáng: <p>Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 25× zoom quang, 16× zoom KTS <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng 120 dB WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 100 m <input type="checkbox"/> 12 VDC & PoE+ (802.3 at, class 4) <input type="checkbox"/> Hỗ trợ H.265+/H.265 <p>(chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)</p>	16,980,000
		H.265+		
81	DS-2DE5225IW-AE Zoom 25X	<p>NEW!</p> 	<p>Camera Speed dome 2MP, 1/2.8" CMOS, Zoom 25X H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:25x, Digital Zoom:16X Hồng ngoại 150m 1920*1080:30fps Pan Speed: 0.1° -120°/s, Tilt Speed: 0.1° -80°/s Nguồn PoE+&24VAC (chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)</p>	16,300,000
81	DS-2DE5425IW-AE 4MP, Zoom 25X		<p>Camera Speed dome 4MP, Zoom 25X</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1/2.5" progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Độ phân giải 2560 × 1440@30fps <input type="checkbox"/> Độ nhạy sáng: <p>Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 25× zoom quang, 16× zoom KTS <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng 120 dB WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 150 m <input type="checkbox"/> 24 VAC & Hi-PoE <input type="checkbox"/> Hỗ trợ H.265+/H.265 <p>(chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)</p>	20,390,000
		H.265+		
82	DS-2DE7225IW-AE zoom 25X		<p>Camera Speed dome 2MP, 1/2.8" CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:25x / 32x, Digital Zoom:16X Hồng ngoại 150m IR 1920*1080:60fps, Pan Speed: 0.1° -160°/s, Tilt Speed: 0.1° -120°/s, PoE+&24VAC Smart Tracking Smart Detection (chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)</p>	20,390,000
83	DS-2DE7232IW-AE zoom 32X		<p>Camera Speed dome 2MP, 1/2.8" CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:25x / 32x, Digital Zoom:16X Hồng ngoại 150m IR 1920*1080:60fps, Pan Speed: 0.1° -160°/s, Tilt Speed: 0.1° -120°/s, PoE+&24VAC Smart Tracking Smart Detection (chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)</p>	25,840,000
		H.265+		
ĐẦU GHI HÌNH IP H.265/H.265+ GIÁ RẺ KHUYẾN DÙNG CHO CAMERA IP SERIE 1				



92	DS-7104NI-Q1	 H265+	Đầu ghi hình IP 4 kênh Hỗ trợ kết nối camera IP lên đến 4MP Băng thông đầu vào: 40Mbps Băng thông đầu vào: 60Mbps Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265 giúp giảm dung lượng và chi phí lưu trữ Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA Cổng mạng 100 Mbps Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí. Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm, tìm kiếm và xem lại thông minh. DS-7104NI-Q1/4P: Hỗ trợ 4 cổng cấp nguồn PoE	1,960,000
92	DS-7104NI-Q1/4P (HỖ TRỢ 4 CỔNG PoE)			3,530,000
92	DS-7108NI-Q1	 H265+	Đầu ghi hình IP 8 kênh Hỗ trợ kết nối camera IP lên đến 4MP Băng thông đầu vào: 60Mbps Băng thông đầu vào: 60Mbps Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265 giúp giảm dung lượng và chi phí lưu trữ Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA Cổng mạng 100 Mbps Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí. Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm, tìm kiếm và xem lại thông minh. DS-7108NI-Q1/8P: Hỗ trợ 8 cổng cấp nguồn PoE	2,430,000
92	DS-7108NI-Q1/8P (HỖ TRỢ 8 CỔNG PoE)			4,780,000
92	DS-7104NI-Q1/M	 H265+	Đầu ghi hình IP 4 kênh Hỗ trợ kết nối camera IP lên đến 4MP Băng thông đầu vào: 40Mbps Băng thông đầu vào: 60Mbps Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265 giúp giảm dung lượng và chi phí lưu trữ Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA Cổng mạng 100 Mbps Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí. Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm, tìm kiếm và xem lại thông minh. DS-7104NI-Q1/4P: Hỗ trợ 4 cổng cấp nguồn PoE	2,120,000
92	DS-7104NI-Q1/4P/M (HỖ TRỢ 4 CỔNG PoE)			3,690,000
92	DS-7108NI-Q1/M	 H265+	Đầu ghi hình IP 8 kênh Hỗ trợ kết nối camera IP lên đến 4MP Băng thông đầu vào: 60Mbps Băng thông đầu vào: 60Mbps Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265 giúp giảm dung lượng và chi phí lưu trữ Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA Cổng mạng 100 Mbps Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí. Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm, tìm kiếm và xem lại thông minh. DS-7108NI-Q1/8P: Hỗ trợ 8 cổng cấp nguồn PoE	2,590,000
92	DS-7108NI-Q1/8P/M (HỖ TRỢ 8 CỔNG PoE)			4,940,000



ĐẦU GHI HÌNH IP (NVR)				
103	DS-7604NI-E1/4P (4 PoE)	 4 kênh IP	Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (4 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP. Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Hỗ trợ 4 kênh. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 1 cổng SATA. hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW	5,180,000
95	DS-7608NI-E2	 8 kênh IP	Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Hỗ trợ 8 kênh. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 2 cổng SATA. Audio 1 in/ 1 out. hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW	4,780,000
104	DS-7608NI-E2/8P (8 PoE)	 8 kênh IP	Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP. Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Hỗ trợ 8 kênh. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 2 cổng SATA. hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW	8,150,000
99	DS-7616NI-E2	 16 kênh IP	Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264 Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Hỗ trợ 16 kênh. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 2 cổng SATA. Audio 1 in/ 1 out. hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW	5,330,000
105	DS-7616NI-E2/8P (8 PoE)	 16 kênh IP	Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP. Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Hỗ trợ 16 kênh. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 2 cổng SATA, hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW	8,550,000

106	DS-7716NI-E4		<p>Đầu ghi hình IP 16 kênh chuẩn H.264 Xuất tín hiệu HDMI, VGA 1920x1080. Hỗ trợ 16 kênh. Hỗ trợ 4 ổ cứng. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW</p>	10,040,000
107	DS-7732NI-E4		<p>Đầu ghi hình IP 32 kênh chuẩn H.264 Xuất tín hiệu HDMI, VGA 1920x1080. Hỗ trợ 32 kênh. Hỗ trợ 4 ổ cứng. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW</p>	13,020,000
108	DS-7716NI-E4/16P (16 PoE)	 16 kênh IP PoE	<p>Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE đầy đủ 16 cổng trực tiếp từ đầu ghi hình IP. Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1080P, 80Mbps Bit Rate input Max. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, hỗ trợ 4 ổ cứng SATA, hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Hỗ trợ 2 cổng mạng 1GB. Hỗ trợ eSATA. 3 cổng USB. Alarm input/output: 16 cổng/4 cổng. Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB. Điện áp 220V AC.</p>	15,600,000
ĐẦU GHI HÌNH IP H.265/H.265+ (NVR)				
92	DS-7604NI-K1 (B)		<p>Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 4 kênh</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265/H.264/H.264+ Hỗ trợ camera lên đến 8MP Incoming bandwidth: 40Mbps Outgoing bandwidth: 80Mbps <input type="checkbox"/> HDMI xuất hình 4K (3840 × 2160) <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA <input type="checkbox"/> Hik-Connect for easy network management <input type="checkbox"/> Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí. <input type="checkbox"/> DS-7604NI-K1/4P (B): Hỗ trợ 4 cổng cấp nguồn PoE 	3,140,000
93	DS-7604NI-K1/4P (B) (4 PoE)	 4K / H265+		4,700,000
92	DS-7608NI-K1 (B)		<p>Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 8 kênh</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265/H.264/H.264+ Hỗ trợ camera lên đến 8MP Incoming bandwidth: 80Mbps Outgoing bandwidth: 80Mbps 	3,450,000

	DS-7608NI-K1/8P (B)	 4K / H265+	<p>Outgoing bandwidth: 80Mbps</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập <input type="checkbox"/> HDMI xuất hình 4K (3840 × 2160) <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA <input type="checkbox"/> Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí. <input type="checkbox"/> DS-7608NI-K1/8P (B): Hỗ trợ 8 cổng cấp nguồn PoE 	6,270,000
92	DS-7616NI-K1 (B)	 4K / H265+	<p>Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 8 kênh</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265/H.264/H.264+ Hỗ trợ camera lên đến 8MP Incoming bandwidth: 160Mbps Outgoing bandwidth: 80Mbps <input type="checkbox"/> Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập <input type="checkbox"/> HDMI xuất hình 4K (3840 × 2160) <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA <input type="checkbox"/> Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí. 	4,000,000
96	DS-7608NI-K2		<p>Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32 kênh</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265/H.264/H.264+ Hỗ trợ camera lên đến 8MP Incoming bandwidth: 80 Mbps Outgoing bandwidth: 160 Mbps <input type="checkbox"/> Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng <input type="checkbox"/> Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập <input type="checkbox"/> HDMI xuất hình 4K (3840 × 2160) <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA <input type="checkbox"/> Alarm in/out: 4/1 <input type="checkbox"/> Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí. 	6,510,000
97	DS-7608NI-K2/8P (8 PoE)	 4K / H265+	<p>Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32 kênh</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265/H.264/H.264+ Hỗ trợ camera lên đến 8MP Incoming bandwidth: 160 Mbps Outgoing bandwidth: 160 Mbps <input type="checkbox"/> Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng <input type="checkbox"/> Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập <input type="checkbox"/> HDMI xuất hình 4K (3840 × 2160) <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA <input type="checkbox"/> Alarm in/out: 4/1 <input type="checkbox"/> Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí. 	9,720,000
100	DS-7616NI-K2		<p>Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32 kênh</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265/H.264/H.264+ Hỗ trợ camera lên đến 8MP Incoming bandwidth: 160 Mbps Outgoing bandwidth: 160 Mbps <input type="checkbox"/> Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng <input type="checkbox"/> Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập <input type="checkbox"/> HDMI xuất hình 4K (3840 × 2160) <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA <input type="checkbox"/> Alarm in/out: 4/1 <input type="checkbox"/> Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí. 	7,290,000

101	DS-7616NI-K2/16P (16 PoE)	 4K / H265+	Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32 kênh <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265/H.264/H.264+ Hỗ trợ camera lên đến 8MP Incoming bandwidth: 160 Mbps Outgoing bandwidth: 160 Mbps <input type="checkbox"/> Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng <input type="checkbox"/> Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập <input type="checkbox"/> HDMI xuất hình 4K (3840 × 2160) <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA <input type="checkbox"/> Alarm in/out: 4/1 <input type="checkbox"/> Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí. DS-7616NI-K2/16P: Hỗ trợ 16 cổng PoE	13,020,000
102	DS-7632NI-K2	 4K / H265	Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32 kênh <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265/H.264/H.264+ Hỗ trợ camera lên đến 8MP Incoming bandwidth: 256 Mbps Outgoing bandwidth: 160 Mbps <input type="checkbox"/> Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng <input type="checkbox"/> Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập <input type="checkbox"/> HDMI xuất hình 4K (3840 × 2160) <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA <input type="checkbox"/> Alarm in/out: 4/1 <input type="checkbox"/> Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí.	9,410,000
ĐẦU GHI HÌNH IP H.265/H.265+ HỖ TRỢ 4/8/16 Ổ CỨNG				
109	DS-7716NI-K4	 Đầu 4K / H265+	Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 16/32 kênh chuẩn H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 Hỗ trợ camera lên đến 8 Megapixels Hỗ trợ cổng HDMI xuất hình 4K(3840x2160) Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập Kết nối 16/32 camera với băng thông đầu vào 160M/256M Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA Hỗ trợ 2 cổng mạng 1GB (đầu không hỗ trợ PoE) */16P: hỗ trợ 16 cổng cấp nguồn PoE Alarm 16 in/4 out. Audio 1 in/1 out. Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng	11,450,000
110	DS-7732NI-K4		14,740,000	
	DS-7716NI-K4/16P (16 cổng PoE)		17,170,000	
111	DS-7732NI-K4/16P (16 cổng PoE)		20,540,000	
112	DS-7716NI-I4 16 kênh		Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32 kênh.H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4	17,490,000
113	DS-7732NI-I4 32 kênh	Hỗ trợ camera lên đến 12MP Cổng HDMI xuất hình 4K 3840x2160. Neõ ra VGA và HDMI xuất hình độc lãn	20,780,000	

	DS-7716NI-I4/16P (16 kênh, tích hợp 16 cổng POE)		Hỗ trợ 16/32 kênh với thông đầu vào 160 Mbps/256 Mbps Alarm 16 in/4 out. Audio 1 in/1 out. Hỗ trợ 2 cổng mạng 1GB (đầu không hỗ trợ PoE) */16P: hỗ trợ 16 cổng cấp nguồn PoE Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng	23,050,000
114	DS-7732NI-I4/16P (32 kênh, tích hợp 16 cổng POE)	Đầu 4K / H265+		26,030,000
115	DS-9632NI-I8 32 kênh 8 HDD		Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32/64 kênh. H.265/H.264+/H.264/MPEG4 video formats Hỗ trợ kết nối 32/64 camera IP với băng thông đầu vào lên đến 320 Mbps Hỗ trợ camera IP lên đến 12 MP resolution Hỗ trợ HDMI1/VGA1 và HDMI2/VGA2 outputs HDMI1 xuất hình 4K (3840 × 2160) Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA và 1 eSATA để ghi hình hoặc backup Hỗ trợ RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 2 cổng mạng RJ-45 10/100/1000 Mbps Cổng Alarm in/out: 16/4 Audio in/out: 1/2	46,810,000
116	DS-9664NI-I8 64 kênh 8 HDD	Đầu 4K / H265+		63,980,000

117	DS-9632NI-I16 32 kênh 16 HDD		Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32/64 kênh. H.265/H.264+/H.264/MPEG4 video formats Hỗ trợ kết nối 32/64 camera IP với băng thông đầu vào lên đến 320 Mbps Hỗ trợ camera IP lên đến 12 MP resolution Hỗ trợ HDMI1/VGA1 và HDMI2/VGA2 outputs HDMI1 xuất hình 4K (3840 × 2160) Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng Hỗ trợ 16 ổ cứng SATA và 1 eSATA để ghi hình hoặc backup Hỗ trợ tính năng N+1 cho phép khôi phục dữ liệu từ đầu ghi Backup khi 1 đầu ghi trong mạng bị mất kết nối. Hỗ trợ RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 2 cổng mạng RJ-45 10/100/1000 Mbps Cổng Alarm in/out: 16/8 Audio in/out: 1/2	64,770,000
118	DS-9664NI-I16 64 kênh 16 HDD	Đầu 4K / H265+		104,990,000
119	DS-96128NI-I16 128 kênh 16 HDD		Đầu ghi hình IP 128/256 kênh high-end cao cấp H.264/264+/H265/H265+ Hỗ trợ camera IP lên đến 12 MP Hỗ trợ RAID0,1,5,10 Xuất tín hiệu HDMI (2 cổng 4K xuất hình độc lập) và 1 cổng VGA 1080P. Hỗ trợ 128/256 kênh với băng thông đầu vào 576Mbps/768Mbps. Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng Hỗ trợ tính năng N+1 cho phép khôi phục dữ liệu từ đầu ghi Backup khi 1 đầu ghi trong mạng bị mất kết nối. Hỗ trợ 16 ổ cứng SATA và 1 eSATA để ghi hình hoặc backup Hỗ trợ 4 cổng mạng 1GB Alarm input/output: 16/8	116,130,000
120	DS-96256NI-I16 256 kênh 16 HDD	Đầu 4K / H265+		181,680,000

- Giá đã bao gồm 10% VAT. Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP.HCM

- Thời gian giao hàng : giao ngay đối với hàng có sẵn.

- Đặt hàng : Khách đặt hàng và chuyển tiền từ ngày 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-20 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 40-50 ngày)

- Công nợ cộng dồn và thời gian công nợ sẽ tùy theo từng đại lý (dựa trên doanh số, uy tín...)

- Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

- Phạm vi bảo hành: Bảo hành đối với những lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Không bảo hành: sét đánh, sử dụng điện áp sai quy định, cháy nổ IC, tem bảo hành bị rách, có dấu hiệu rơi vỡ, côn trùng xâm nhập, vô nước.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :

*** PKD HCM : Ms Tuyết : 0917540879 - 0974585046 Mr. Tấn Định 0973514987 -0906339915**

ĐT Bàn: 028. 39760526 - 028. 39760525 - 028. 39760642

Hotline: 0973514987

[Giá có thể thay đổi. Quý khách thường xuyên liên lạc với công ty để luôn có giá tốt nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại](#)
[CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT](#)
[Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM](#)
[ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE 0973.514.987](#)
[TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH, BÁO TRỘM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC](#)

[web www.anninhthinhphat.com](http://www.anninhthinhphat.com) Email: anninhthinhphat@gmail.com
[facebook: https://www.facebook.com/anninh.congnghe](https://www.facebook.com/anninh.congnghe)

