








UX-Series: Là dòng sản phẩm nhập khẩu (Made In China), giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như: gia đình, cửa hàng, nhà máy, siêu thị, tòa nhà, trường học....









+ Không lo bảo hành/Camera thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Chống bụi, chống nước hoàn toàn"+ Camera nhìn đêm tốt, không bị muỗi / Hỗ trợ nhiều công nghệ: Chống ngược sáng, chống sương mù / Dễ dàng xem từ xa với tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm / Cloud.

BÁO GIÁ CỦA USVIEW CÓ 2 FILE EXCEL :



1. DÒNG UX-SERIES (HÀNG PHỔ THÔNG) + CAMERA GIAO THÔNG + ACCSES CONTROL + CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH + KHÓA THÔNG MINH

2. DÒNG UH - SERIES (DÒNG DỰ ÁN - MADE IN TAWAN)



TÌNH TRẠNG	MODEL	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ)	GIÁ LẺ (VNĐ)	BẢO HÀNH
CAMERA HD CVI						
CAMERA 4 IN 1 (1.0 MEGAPIXEL)						
Có sẵn hàng tại kho	UX-1004C4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) *OV chipset Cảm biến hình ảnh: 1/4" CMOS 1.0 Megapixel Omni Vision Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720) Truyền tín hiệu, hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình 	414,000	828,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-1003C4		<ul style="list-style-type: none"> Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 84°) Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa Nguồn: DC 12V Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C Chuẩn chống bụi nước IP67 	462,000	924,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-1001S4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) *OV chipset Vỏ kim loại Cảm biến hình ảnh: 1/4" CMOS 1.0 Megapixel Omni Vision Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình 	510,000	1,020,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-1002SX4		<ul style="list-style-type: none"> Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 84°) Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD, tự điều chỉnh công suất chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67, vỏ kim loại Nguồn: DC 12V Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C 	510,000	1,020,000	24 Tháng
CAMERA 4 IN 1 (2.0 MEGAPIXEL)						
Có sẵn hàng tại kho	UX-2112C4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) - *OV chipset Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Omni Vision Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình 	NEW 528,000	1,056,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-2011C4		<ul style="list-style-type: none"> Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD, tự điều chỉnh công suất chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67 	NEW 552,000	1,104,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-2001C4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) *Panasonic Chipset Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Panasonic Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình 	NEW 636,000	1,272,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-2002C4		<ul style="list-style-type: none"> Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) 	NEW 636,000	1,272,000	24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho	UX-2102C4		<ul style="list-style-type: none"> Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD, tự điều chỉnh công suất chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67 (KX-2001C4) Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C 	NEW 600,000	1,200,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-2011S4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)* OV chipset * Chất liệu vỏ kim loại Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Omni Vision Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD, tự điều chỉnh công suất chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67, vỏ kim loại Nguồn: DC 12V Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C 	NEW 660,000	1,320,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-2012S4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)* Panasonic Chipset * Chất liệu vỏ kim loại Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Panasonic Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD, tự điều chỉnh công suất chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67, vỏ kim loại Nguồn: DC 12V Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C 	NEW 768,000	1,536,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-2001S4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)* Panasonic Chipset * Chất liệu vỏ kim loại Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Panasonic Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD, tự điều chỉnh công suất chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67, vỏ kim loại Nguồn: DC 12V Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C 	NEW 768,000	1,536,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-2002S4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel (full HD) Aptina cho hình ảnh sắc nét Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) Truyền tín hiệu, hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67, vỏ kim loại Nguồn: DC 12V 	NEW 1,020,000	2,040,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-2003C4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel (full HD) Aptina cho hình ảnh sắc nét Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) Truyền tín hiệu, hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67, vỏ kim loại Nguồn: DC 12V 	NEW 864,000	1,728,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-2004C4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel (full HD) Aptina cho hình ảnh sắc nét Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) Truyền tín hiệu, hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°) Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67 Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C Nguồn: DC 12V 	NEW 936,000	1,872,000	24 tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-2004CA		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel (full HD) Aptina cho hình ảnh sắc nét Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) Truyền tín hiệu, hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 89.9°) Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa Chuẩn chống bụi và nước IP67 Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C Nguồn: DC 12V 	NEW 936,000	1,872,000	24 tháng



CAMERA 4 IN 1 POC (2.0 MEGAPIXEL)

ĐẶT HÀNG	UX-2001IS4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 PoC Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel Độ phân giải :25fps@2MP Hỗ trợ 4 in 1 (HDCVI, TVI, AHD, Analog) Truyền tín hiệu, hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 700m Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 90°) F1.85 Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa Chuẩn chống nước IP67 Nguồn: DC 12V / PoC Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C, vỏ kim loại. Hỗ trợ truyền tải nguồn, âm thanh trên cáp đồng trục 	924,000	1,848,000	24 THÁNG
ĐẶT HÀNG	UX-2004IS4		<ul style="list-style-type: none"> Camera 4 in 1 PoC Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel Độ phân giải :25fps@2MP Hỗ trợ 4 in 1 (HDCVI, TVI, AHD, Analog) Truyền tín hiệu, hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 700m Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 90°) F1.85 Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa Chuẩn chống nước IP67 Nguồn: DC 12V / PoC Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C, vỏ kim loại. Hỗ trợ truyền tải nguồn, âm thanh trên cáp đồng trục 	1,020,000	2,040,000	24 THÁNG

CAMERA HD CVI PIR tích hợp báo động cảm biến hồng ngoại



ĐẶT HÀNG	UX-2001C.PIR		<ul style="list-style-type: none"> • Camera HDCVI 2MP PIR hỗ trợ cảm biến hồng ngoại giúp phát báo động nhận diện người tốt hơn, giảm thiểu báo động giả. • Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel • Độ phân giải :25fps@2MP • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 112°) • Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống nước IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C, vỏ kim loại. • Hỗ trợ truyền tải nguồn, tín hiệu báo động trên cáp đồng trục 	NEW 888,000	1,776,000	24 Tháng
ĐẶT HÀNG	UX-4001C.PIR		<ul style="list-style-type: none"> • Camera HDCVI 4MP PIR hỗ trợ cảm biến hồng ngoại giúp phát báo động nhận diện người tốt hơn, giảm thiểu báo động giả. • Cảm biến hình ảnh: 4.0 Megapixel • Độ phân giải :15fps@4MP • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 107.2°) • Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống nước IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C, vỏ kim loại. • Hỗ trợ truyền tải nguồn, tín hiệu báo động trên cáp đồng trục 	NE 1,188,000	2,376,000	25 Tháng

CAMERA NIGHT BREAKER (2.1 MEGAPIXEL)

Có sẵn hàng tại kho	UX-NB2003		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.1Mp CMOS • Khung hình: Tối đa 25/30fps@1080P • Chuyên chống ngược sáng WDR(true WDR) lên đến 120dB, giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọng thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện... • Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính 3.6mm(tùy chọn 6/8/12mm) góc nhìn 87°(52.9°/40.5°/26°) • Tầm xa hồng ngoại: 80m • Vỏ kim loại, chuẩn chống nước chống bụi IP67 • Nguồn DC12V 	1,704,000	3,408,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-NB2004MC		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.1Mp CMOS • Khung hình: Tối đa 25/30fps@1080P • Chuyên chống ngược sáng WDR(true WDR) lên đến 120dB, giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọng thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện... • Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính 2.7-13.5mm góc nhìn 102°-29° • Tầm xa hồng ngoại: 60m • Vỏ nhôm, chuẩn chống nước chống bụi IP67 • Nguồn DC12V 	2,268,000	4,536,000	24 Tháng

CAMERA FULL HD CVI 2K (~ 4.0 MEGAPIXEL)

Có sẵn hàng tại kho	UX-2K11CP		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS • Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°) • Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa. • Chuẩn chống bụi nước: IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C, 	876,000	1,752,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-2K12CP		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS • Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa. • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C, 	876,000	1,752,000	24 tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-2K11C		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS • Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°) • Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa. • Chuẩn chống bụi nước: IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C, vỏ kim loại. 	996,000	1,992,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-2K12C		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS • Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa. • Chuẩn chống bụi nước: IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C, vỏ kim loại. 	996,000	1,992,000	24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho	UX-2K13C		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS • Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°) • Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa. • Chuẩn chống bụi nước: IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C, vỏ kim loại. 	1,248,000	2,496,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-2K14C		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS • Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-DNR, OSD menu điều chỉnh từ xa, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°) • Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa. • Chuẩn chống bụi nước: IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -40--+60°C, vỏ kim loại. 	1,248,000	2,496,000	24 Tháng

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:

**Bảo hành 24 tháng đối với các sản phẩm Camera, Đầu ghi, Chuông cửa màn hình, Khóa thông minh của USVIEW*

-Tất cả sản phẩm camera và đầu ghi của USVIEW 1 đổi 1 trong vòng 1 năm (3 tháng đầu tiên đổi sản phẩm mới , 9 tháng còn lại đổi sản phẩm tương đương)

- Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính dựa trên tem bảo hành hoặc mã vạch được dán trên từng sản phẩm. Sản phẩm được bảo hành trong thời hạn liên quan đến lỗi do nhà sản xuất .

Chính sách bán hàng USVIEW -USA

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Đề cập nhật được báo giá và các chương trình thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất. Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tùy theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT

Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM

ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE 0973.514.987

TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH, BÁO TRỢM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC

web www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn Email: anninhthinhphat@gmail.com

kinh doanh : 0917540879 Ms. Tuvét

