







UX-Series: Là dòng sản phẩm nhập khẩu (Made In China) , giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như : gia đình , cửa hàng , nhà máy , siêu thị , tòa nhà , trường học.....




+ Không lo bảo hành/Camera thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Chống bụi, chống nước hoàn toàn/+ Camera nhìn đêm tốt , không bị muỗi / Hỗ trợ nhiều công nghệ: Chống ngược sáng, chống sương mù / Dễ dàng xem từ xa với tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm / Cloud.






BẢO GIÁ CỦA USVIEW CÓ 2 FILE EXCEL :




1. DÒNG UX-SERIES (HÀNG PHỔ THÔNG) + CAMERA GIAO THÔNG + ACCSES CONTROL + CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH + KHÓA THÔNG MINH

2. DÒNG UH - SERIES (DÒNG DỰ ÁN - MADE IN TAWAN)


TÌNH TRẠNG	MODEL	HÌNH ẢNH	CHI TIẾT	GIÁ ĐẠI LÝ (VND)	GIÁ LẺ (VND)	BẢO HÀNH
CAMERA IP 2.0MP						
Có sẵn hàng tại kho	NEW UX-2011N2	 <i>* OV chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2.0 Megapixel • Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H.264+ • Độ phân giải: 20fps@1080P(1920x1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30--+60°C • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện 	1,272,000	2,544,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	NEW UX-2012N2	 <i>* OV chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2.0 Megapixel • Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H.264+ • Độ phân giải: 20fps@1080P(1920x1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30--+60°C • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện 	1,272,000	2,544,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	NEW UX-2001N2	 <i>* Panasonic Chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2.0 Megapixel • Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H.264+ • Độ phân giải: 20fps@1080P(1920x1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30--+60°C • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện 	1,668,000	3,336,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	NEW UX-2002N2	 <i>* Panasonic Chipset</i>	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2.0 Megapixel • Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H.264+ • Độ phân giải: 20fps@1080P(1920x1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30--+60°C • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện 	1,668,000	3,336,000	24 Tháng
ĐẶT HÀNG	NEW UX-2022N		<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel • Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H.264+ • Độ phân giải: 20fps@1080P(1920x1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128gb • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30--+60°C • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện 	1,908,000	3,816,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	NEW UX-2003N2		<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel Aptina • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG • Độ phân giải: 25/30fps@1080P(1920x1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Chuẩn nén hình ảnh: H.265 giúp tiết kiệm băng thông và thẻ nhớ lưu trữ • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) • Tầm xa hồng ngoại: 50m • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67, hỗ trợ thẻ nhớ 128GB • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30--+60°C : có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	1,908,000	3,816,000	24 Tháng

Hàng có sẵn tại kho	UX-2003IAN		<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel Sony ePoE Night breaker camera Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H265, H264+/H.264 và MJPEG Độ phân giải: 25/30fps@1080P(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng (120dB), chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Chức năng Night Breaker cho hình ảnh sáng rõ đẹp, trong điều kiện thiếu sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) Tầm xa hồng ngoại: 60m Hỗ trợ ePoE (cấp nguồn và dữ liệu trên cáp mạng lên đến 800m) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (mic in/mic out), Báo động (alarm in / alarm out) Hỗ trợ phân tích hình ảnh thông minh : nhận diện khuôn mặt , hàng rào ảo... Nguồn 12VDC/POE/ePoE Chuẩn chống bụi và nước IP67, hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 128GB Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	2,880,000	5,760,000	24 Tháng
Hàng có sẵn tại kho	UX-2004IAN		<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel Sony ePoE Night breaker camera Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H265, H264+/H.264 và MJPEG Độ phân giải: 50/60fps@1080P(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng (120dB), chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Chức năng Night Breaker cho hình ảnh sáng rõ đẹp, trong điều kiện thiếu sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 110°) Tầm xa hồng ngoại: 30m Hỗ trợ ePoE (cấp nguồn và dữ liệu trên cáp mạng lên đến 800m) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (mic in/mic out), Báo động (alarm in / alarm out) Hỗ trợ phân tích hình ảnh thông minh : nhận diện khuôn mặt , hàng rào ảo... Nguồn 12VDC/POE/ePoE Chuẩn chống bụi và nước IP67, hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 128GB Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	2,880,000	5,760,000	24 Tháng
CAMERA IP 2MP ULTRA LOW LIGHT (SUPER NIGHT BREAKER) CHO MÀU SẮC RÕ NÉT VÀO BAN ĐÊM						
ĐẶT HÀNG	UX-2003UL		<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel ePoE S Night breaker camera Chuẩn nén hình ảnh: H265,H.264 và MJPEG Độ phân giải: 50/60fps@1080P(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng (120dB), chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Chức năng S Night Breaker cho hình ảnh có màu sắc sáng rõ đẹp, trong điều kiện thiếu ánh sáng. Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) Hỗ trợ ePoE (cấp nguồn và dữ liệu trên cáp mạng lên đến 800m) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (mic in/mic out), Báo động (alarm in / alarm out) Hỗ trợ phân tích hình ảnh thông minh : nhận diện khuôn mặt , hàng rào ảo... Nguồn 12VDC/POE/ePoE Chuẩn chống bụi và nước IP67, hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 128GB Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	3,588,000	7,176,000	24 Tháng
ĐẶT HÀNG	UX-2004UL		<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel ePoE S Night breaker camera Chuẩn nén hình ảnh: H265,H.264 và MJPEG Độ phân giải: 50/60fps@1080P(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng (120dB), chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Chức năng S Night Breaker cho hình ảnh có màu sắc sáng rõ đẹp, trong điều kiện thiếu ánh sáng. Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) Hỗ trợ ePoE (cấp nguồn và dữ liệu trên cáp mạng lên đến 800m) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (mic in/mic out), Báo động (alarm in / alarm out) Hỗ trợ phân tích hình ảnh thông minh : nhận diện khuôn mặt , hàng rào ảo... Nguồn 12VDC/POE/ePoE Chuẩn chống bụi và nước IP67, hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 128GB 	3,588,000	7,176,000	24 Tháng
CAMERA NGUY TRẠNG THÔNG MINH						
Có sẵn hàng ít	UX-2001SN		<ul style="list-style-type: none"> Camera IP nguy trạng thông minh cho các dự án đặc biệt, với thiết kế nhỏ gọn dễ lắp đặt phù hợp cho ATM, ngân hàng, nhà riêng, biệt thự Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2 Megapixel progressive scan CMOS Chuẩn nén hình ảnh: H.265&H.264 triple-stream encoding Độ phân giải: 25/30fps@1080P(1920x1080) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 103°) Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb Nguồn 12VDC 	7,080,000	14,160,000	24 Tháng
CAMERA IP 4.0 MEGA PIXEL						

Có sẵn hàng tại kho	NEW UX-4001N2		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4.0 Megapixel Sony • Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.264+ • Độ phân giải: 1-20fps@ 4M(2688x1520) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ chống ngược sáng DWDR • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Chuẩn chống bụi và nước IP66 • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn. 	2,508,000	5,016,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	NEW UX-4002N2		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4 Megapixel Sony • Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ /H.264 • Độ phân giải: 25/30fps@4M(2688x1520) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Chuyên chống ngược sáng true WDR(120db) • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m • Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Hỗ trợ 1 kênh báo động in/out, âm thanh 2 chiều • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67, IK10 • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn 	2,508,000	5,016,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-4002AN		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4 Megapixel Sony • Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ /H.264 • Độ phân giải: 25/30fps@4M(2688x1520) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Chuyên chống ngược sáng true WDR(120db) • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m • Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Hỗ trợ 1 kênh báo động in/out, âm thanh 2 chiều • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67, IK10 • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn 	33,600,001	67,200,002	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-4003N		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4 Megapixel Sony • Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ /H.264 • Độ phân giải: 25/30fps@4M(2688x1520) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Chuyên chống ngược sáng true WDR(120db) • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) • Tầm xa hồng ngoại: 80m • Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Hỗ trợ 1 kênh báo động in/out, âm thanh 2 chiều • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn 	3,540,000	7,080,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	UX-4005MN		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4 Megapixel Sony • Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ /H.264 • Độ phân giải: 25/30fps@4M(2688x1520) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ chống ngược sáng true WDR(120db) • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 2.7mm-12mm(góc nhìn 100°-35°) Điều khiển zoom/focus từ xa • Tầm xa hồng ngoại: 50m • Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Hỗ trợ audio in/out, âm thanh 2 chiều • Bảo động: 2 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra Hỗ trợ loa báo động • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn • Hỗ trợ chức năng Push.Báo động trên phần mềm LISView Pro. 	5,760,000	11,520,000	24 Tháng

ĐẶT HÀNG	UX-4004MIN	 	<ul style="list-style-type: none"> • Camera IP 4MP ePoE • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4 Megapixel CMOS • Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.264 • Độ phân giải: 25/30fps@4M(2688x1520) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Chuyển chống ngược sáng true WDR(120db) • Hỗ trợ 10 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 2.7mm ~13.5mm motorized lens • Tầm xa hồng ngoại: 50m • Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, tối đa 128GB • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Hỗ trợ audio in/out, âm thanh 2 chiều • Bảo động: 1 bảo động và Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra Hỗ trợ loa báo động • Hỗ trợ ePoE (cấp nguồn và dữ liệu trên cáp mạng lên đến 800m) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Chuẩn chống va đập IK10 • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng, để đăng quan sát qua phần mềm trên điện 	6,120,000	12,240,000	24 tháng
ĐẶT HÀNG	UX-4005MIN	 	<ul style="list-style-type: none"> • Camera IP 4MP ePoE • Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4 Megapixel Sony • Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.264 • Độ phân giải: 25/30fps@4M(2688x1520) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Chuyển chống ngược sáng true WDR(120db) • Hỗ trợ 10 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 2.7mm ~13.5mm motorized lens • Tầm xa hồng ngoại: 50m • Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, tối đa 128GB • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Hỗ trợ ePoE (cấp nguồn và dữ liệu trên cáp mạng lên đến 800m) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Chuẩn chống va đập IK10 • Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng, để đăng quan sát qua phần mềm trên điện thoại . Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn 	6,120,000	12,240,000	24 tháng

CAMERA IP 360 ĐỘ

Có sẵn hàng tại kho	UX-1204FN		<p>Camera 360° cho góc quan sát toàn diện phù hợp với những dự án cho ngân hàng , siêu thị , bệnh viện</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 12 Megapixel • Chuẩn nén hình ảnh H.265/MJPEG • Độ phân giải 15fps@12M(4000x3000), 25/30fps@3M(2048x1536) • Hỗ trợ nhiều chế độ quan sát: nhìn toàn cảnh 360° ,khung hình Panoramic, khung hình Panoramic kép , chế độ 1+3 ,4 khung hình độc lập và chức năng ePTZ để chủ động điều chỉnh góc nhìn như là 1 speedome • Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng, chức năng chuyển đổi Day/Night(ICR) ngày đêm, chức năng chống nhiễu 3DNR, bù ánh sáng... giúp hình ảnh luôn rõ nét • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng một lúc • Tầm xa hồng ngoại: 15m • Bảo động: 2 bảo động và Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,2 báo động ra Hỗ trợ loa báo động • Chuẩn chống nước và chống bụi IP67 , IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm), • Thẻ nhớ Micro SD tối đa 128GB tự ghi hình; • Tích hợp Micro. 1 cổng audio out cho âm thanh 2 chiều • PoE (cấp nguồn qua mạng) giảm chi phí đi dây nguồn và nguồn cho camera • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	15,360,000	30,720,000	24 tháng
---------------------	-----------	---	---	------------	------------	----------

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:

*Bảo hành 24 tháng đối với các sản phẩm Camera, Đầu ghi, Chuông cửa màn hình, Khóa thông minh của USVIEW

-Tất cả sản phẩm camera và đầu ghi của USVIEW 1 đổi 1 trong vòng 1 năm (3 tháng đầu tiên đổi sản phẩm mới, 9 tháng còn lại đổi sản phẩm tương đương)

- Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính dựa trên tem bảo hành hoặc mã vạch được dán trên từng sản phẩm. Sản phẩm được bảo hành trong thời hạn liên quan đến lỗi do nhà sản xuất.

Chính sách bán hàng USVIEW -USA

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Để cập nhật được báo giá và các chương trình thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tùy theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT

Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM

ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE 0973.514.987

TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH, BÁO TRỌM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC

web www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn Email: anninhthinhphat@gmail.com

kinh doanh : 0917540879 Ms. Tuyết

ƯỚC MONG ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG

