

**CAMERA THÔNG MINH THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHẤT - GIÁ TỐT**

**Hàng chính Hãng - Nhập khẩu Chính ngạch - Chất lượng cao**

**KX-Series:** Là dòng sản phẩm nhập khẩu (Made In China), giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như : gia đình , cửa hàng , nhà máy, siêu thị, tòa nhà, trường học.....

+ Giá cả cạnh tranh






+ Không lo bảo hành/Camera thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Chống bụi, chống nước hoàn toàn/+ Camera nhìn đêm tốt , không bị muỗi / Hỗ trợ nhiều công nghệ: Chống ngược sáng, chống sương mù / Dễ dàng xem từ xa với tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm / Cloud.






**BÁO GIÁ CỦA KBVISION CÓ 2 FILE EXCEL :**






**1. DÒNG KX-SERIES (HÀNG PHỔ THÔNG) + CAMERA GIAO THÔNG + ACCSES CONTROL + CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH + KHÓA THÔNG MINH**  
**2. DÒNG KH - SERIES + KHA -SERIES ( DÒNG DỰ ÁN - MADE IN TAWAN)/ KR-SERIES + KRA -SEREIS ( MADE IN KOREA) + DÒNG KA-SERIES ( MADE IN USA)**


TÌNH TRẠNG	MODEL	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ ĐẠI LÝ (VND)	GIÁ LẺ (VND)	BẢO HÀNH
<b>CAMERA HOME IP</b>						
Có sẵn hàng tại kho	KX-H10WN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cam biến hình ảnh: 1.4" CMOS 1.0 Megapixel</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG</li> <li>• Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280*960)</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng</li> <li>• Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc</li> <li>• Ống kính: 2.8mm ( góc nhìn 114.5°)</li> <li>• Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có thể lên đến 50m</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt wifi cho camera dễ dàng , bất kì khách hàng nào cũng có thể tự cài đặt được</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại: 10m</li> <li>• Hỗ trợ Micro SD, tối đa <b>64GB</b></li> <li>• Tích hợp micro và loa, âm thanh hai chiều</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại</li> <li>•Hỗ trợ Push báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>•Nguồn 5VDC</li> <li>•Nhiệt độ hoạt động -10~+45°C</li> </ul>	<b>900,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>24 tháng</b>
Có sẵn hàng tại kho	KX-H10PWN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cam biến hình ảnh: 1/4" 1 Megapixel progressive CMOS</li> <li>• Độ phân giải: 1MP(1280 x 720) 25/30fps</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại: 10m(33ft)</li> <li>• Ống kính 2.8mm, góc nhìn: 94°</li> <li>• Quay quét: 0-355° Pan &amp; -5°-90° Tilt</li> <li>• Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n</li> <li>• Chuẩn nén : H.264</li> <li>• Zoom 8x Digital</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại</li> <li>•Hỗ trợ Push Báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>•Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 64GB</li> <li>• Tích hợp sẵn Mic &amp; Loa, Âm thanh 2 chiều</li> <li>• Có nút WPS/Reset</li> <li>• Nguồn DC 5V2A ~7W</li> <li>• Nhiệt độ hoạt động -10~+45°C</li> </ul>	<b>1,190,000</b>	<b>2,380,000</b>	<b>24 Tháng</b>
Có sẵn hàng tại kho	KX-H13WN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cam biến hình ảnh:Aptina 1.3 Megapixel</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG</li> <li>• Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280*960)</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng</li> <li>• Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc</li> <li>• Ống kính: 2.3mm ( góc nhìn 125°)</li> <li>• Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có thể lên đến 50m</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt wifi cho camera dễ dàng , bất kì khách hàng nào cũng có thể tự cài đặt được</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại: 10m</li> <li>• Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB</li> <li>• Tích hợp micro và loa, âm thanh hai chiều</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại</li> <li>•Hỗ trợ Push báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>•Nguồn 5VDC</li> <li>•Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif</li> <li>•Nhiệt độ hoạt động -10~+45°C</li> </ul>	<b>1,070,000</b>	<b>2,140,000</b>	<b>24 Tháng</b>
Có sẵn hàng tại kho	KX-H13PWN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cam biến hình ảnh:Aptina 1.3 Megapixel</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG</li> <li>• Ghi hình: 25/30fps@1.3M(1280*960)</li> <li>• Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 72°)</li> <li>• Tốc độ: 100%/s, xoay ngang 355°</li> <li>• Hỗ trợ , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động</li> <li>• Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có thể lên đến 50m</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt wifi cho camera dễ dàng , bất kì khách hàng nào cũng có thể tự cài đặt được</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại: 10m</li> <li>• Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB; âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại</li> <li>•Hỗ trợ Push Báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>•Nguồn 5VDC 2A</li> <li>•Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif</li> <li>•Nhiệt độ hoạt động -10~+45°C.</li> </ul>	<b>1,890,000</b>	<b>3,780,000</b>	<b>24 Tháng</b>

Có sẵn hàng tại kho	KX-H20PWN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camera hình ảnh: 1/2.7" 2 Megapixel progressive CMOS</li> <li>• Độ phân giải: 2MP(1920 x 1080) 25/30fps</li> <li>• Tấm xa hồng ngoại: 10m(33ft)</li> <li>• Ống kính 3.6mm, góc nhìn: 90°</li> <li>• Quay quét: 0~355° Pan &amp; -5°~90° Tilt</li> <li>• Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, dễ dàng cài đặt</li> <li>• Chuẩn nén : H.264</li> <li>• Zoom 8x Digital</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại</li> <li>• Hỗ trợ Push Báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 64GB</li> <li>• Tích hợp sẵn Mic &amp; Loa, Âm thanh 2 chiều</li> <li>• Có nút WPS/Reset</li> <li>• Nguồn DC 5V2A &lt;7W</li> <li>• Nhiệt độ hoạt động -10~+45°C</li> </ul>	1,540,000	3,080,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-H30WN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camera hình ảnh:Aptina 3.0 Megapixel</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG</li> <li>• Ghi hình: 20fps@3MP(2304x1296) &amp; 25/30fps@1080P (1920x1080)</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng</li> <li>• Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc</li> <li>• Ống kính: 2.3mm ( góc nhìn 125°)</li> <li>• Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có thể lên đến 50m</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt wifi cho camera dễ dàng , bất kì khách hàng nào cũng có thể tự cài đặt được</li> <li>• Tấm xa hồng ngoại: 10m</li> <li>• Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB</li> <li>• Tích hợp micro và loa, âm thanh hai chiều</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại</li> <li>• Hỗ trợ Push báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Nguồn 5VDC</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif</li> <li>• Nhiệt độ hoạt động -10~+45°C</li> </ul>	1,250,000	2,500,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-H30PWN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camera hình ảnh:Aptina 3.0 Megapixel</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG</li> <li>• Ghi hình: 20fps@3MP(2304x1296) &amp; 25/30fps@1080P (1920x1080)</li> <li>• Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc</li> <li>• Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 77°)</li> <li>• Tốc độ: 100%/s, xoay ngang 355°</li> <li>• Hỗ trợ, 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động</li> <li>• Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có thể lên đến 50m</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt wifi cho camera dễ dàng , bất kì khách hàng nào cũng có thể tự cài đặt được</li> <li>• Tấm xa hồng ngoại: 10m</li> <li>• Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB, âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại</li> <li>• Hỗ trợ Push báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Nguồn 5VDC 2A</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif</li> </ul>	2,150,000	4,300,000	24 Tháng
<b>CAMERA IP WIFI 1.3 MP + 2.0MP + 3.0 MP</b>						
Có sẵn hàng tại kho	KX-1301WN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camera hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina</li> <li>• Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m trong môi trường mở</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG</li> <li>• Độ phân giải: 25/30fps 1.3M(1280x960)</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB</li> <li>• Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn</li> <li>• Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc</li> <li>• Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 72°)</li> <li>• Tấm xa hồng ngoại: 30m</li> <li>• Chuẩn chống bụi và nước IP67, nhiệt độ hoạt động -10~+50°C</li> </ul>	1,390,000	2,780,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-1302WN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hỗ trợ quay ngang dọc phù hợp cho những yêu cầu như ngân hàng, trường học, bệnh viện, văn phòng...</li> <li>• Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m trong môi trường mở</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG</li> <li>• Độ phân giải: 25/30fps 1.3M(1280x960)</li> <li>• Zoom số: 3X</li> <li>• Quay ngang: 180; quay dọc: 90; Tốc độ quay 100/s; preset: 25 điểm.</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng</li> <li>• Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc</li> <li>• Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 70°)</li> <li>• Tấm xa hồng ngoại: 15m, Nhiệt độ hoạt động -30~+50°C</li> <li>• Nguồn 12VDC</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif</li> </ul>	1,490,000	2,980,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-1302WPN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hỗ trợ quay ngang dọc phù hợp cho những yêu cầu như ngân hàng, trường học, bệnh viện, văn phòng...</li> <li>• Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m trong môi trường mở</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG</li> <li>• Độ phân giải: 25/30fps 1.3M(1280x960)</li> <li>• Zoom số: 3X</li> <li>• Quay ngang: 180; quay dọc: 90; Tốc độ quay 100/s; preset: 25 điểm.</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng</li> <li>• Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc</li> <li>• Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 70°)</li> <li>• Tấm xa hồng ngoại: 15m, Nhiệt độ hoạt động -30~+50°C</li> <li>• Nguồn 12VDC</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif</li> </ul>	2,400,000	4,800,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-3001WN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camera hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Aptina</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG</li> <li>• Độ phân giải: 20fps@3Mp(2048x1536) &amp; 25/30fps@2.0Mp(1920x1080)</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng</li> <li>• Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc</li> <li>• Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 77°)</li> <li>• Hỗ trợ wifi chuẩn (IEEE802.11b/g/n) 50m</li> <li>• Hỗ trợ micro SD tối đa 128GB</li> <li>• Tấm xa hồng ngoại: 30m</li> <li>• Nguồn 12VDC</li> <li>• Chuẩn chống bụi và nước IP67</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif</li> <li>• Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C</li> </ul>	1,650,000	3,300,000	24 tháng

<p>Có sẵn hàng tại kho</p>	<p>KX-3002WN</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camera mini ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Aptina</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG</li> <li>• Độ phân giải: 20fps@3Mp(2048x1536) &amp; 25/30fps@2.0Mp(1920x1080)</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng</li> <li>• Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc</li> <li>• Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 77°)</li> <li>• Hỗ trợ wifi chuẩn (IEEE802.11b/g/n) 50m</li> <li>• Hỗ trợ micro SD tối đa 128GB</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại: 30m</li> <li>• Nguồn 12VDC</li> <li>• Chuẩn chống bụi và nước IP67, IK10</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif</li> <li>• Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C</li> <li>• Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định.</li> </ul>	<p>1,650,000</p>	<p>3,300,000</p>	<p>24 Tháng</p>
<p><b>CAMERA SPEED DOME HD ANALOG (4 IN 1)</b></p>						
<p>Có sẵn hàng tại kho</p>	<p>KX-2007ePC</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến hình ảnh 2.0 Mp Sony Starvis</b></li> <li>• <b>4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)</b></li> <li>• <b>Zoom quang 25X, Zoom số 16X</b></li> <li>• Độ phân giải : 25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) &amp; 50/60fps@1.0 Mp (1280x720); 3DNR</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng (120dB), tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm. Hỗ trợ 6 IR leds</li> <li>• Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng</li> <li>• Độ nhạy sáng: Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) (hồng ngoại bật)</li> <li>• Điều khiển qua cáp đồng trục hoặc qua cổng RS 485, truyền tín hiệu với khoảng cách xa lên đến 500-700m</li> <li>• Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động</li> <li>• Bảo động: 2 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR, 1 báo động ra Hỗ trợ kết nối với loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác, hỗ trợ 1 cổng video interface, 1 cổng audio in, 1 cổng RS485</li> <li>• Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh</li> <li>• Hỗ trợ âm thanh 1 chiều (gắn thêm Mic)</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại: 100m</li> <li>• Chuẩn chống nước chống bụi IP66</li> <li>• Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh</li> </ul>	<p>5,900,000</p>	<p>11,800,000</p>	<p>24 tháng</p>
<p>Có sẵn hàng tại kho</p>	<p>KX-2007PC</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến hình ảnh 2.0 Mp Sony Starvis</b></li> <li>• <b>4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)</b></li> <li>• <b>Zoom quang 25x, Zoom số 16x</b></li> <li>• Độ phân giải : 25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) &amp; 50/60fps@1.0 Mp (1280x720); 3DNR</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng (120dB), tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm.</li> <li>• Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng</li> <li>• Độ nhạy sáng: Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) (hồng ngoại bật)</li> <li>• Điều khiển qua cáp đồng trục hoặc qua cổng RS 485, truyền tín hiệu với khoảng cách xa lên đến 500-700m</li> <li>• Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động</li> <li>• Bảo động: 2 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR, 1 báo động ra Hỗ trợ kết nối với loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác</li> <li>• Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh</li> <li>• Hỗ trợ âm thanh 1 chiều (Mic)</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại: 150m</li> <li>• Chuẩn chống nước chống bụi IP66</li> <li>• Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh</li> </ul>	<p>6,500,000</p>	<p>13,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>
<p>Có sẵn hàng tại kho</p>	<p>KX-2307PC</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến hình ảnh 2.0 Mp Sony Starvis</b></li> <li>• <b>4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)</b></li> <li>• <b>Zoom quang 30X, zoom số 16x</b></li> <li>• Độ phân giải : 25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) &amp; 50/60fps@1.0 Mp (1280x720)</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng (120dB), tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm.</li> <li>• Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng Độ nhạy sáng:Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) (hồng ngoại bật)</li> <li>• Điều khiển qua cáp đồng trục hoặc qua cổng RS 485, truyền tín hiệu với khoảng cách xa lên đến 500-700m</li> <li>• Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động</li> <li>• Bảo động: 2 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR, 1 báo động ra Hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác</li> <li>• Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh</li> <li>• Hỗ trợ âm thanh 1 chiều (gắn thêm Mic)</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại : 150m</li> <li>• Chuẩn chống nước chống bụi IP66</li> <li>• Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ...</li> </ul>	<p>9,900,000</p>	<p>19,800,000</p>	<p>24 Tháng</p>
<p>Có sẵn hàng tại kho</p>	<p>KX-100CK</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bàn điều khiển Camera Speedome</li> <li>• Hỗ trợ cổng RS485, RS232 và cổng USB</li> <li>• Hỗ trợ chức năng điều khiển PTZ 3 chiều ( trái, phải, lên, xuống, zoom in, zoom out)</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt điểm tuần tra , quá trình tuần tra thông minh , kích hoạt nhóm điểm tuần tra</li> <li>• Có màn hình LCD hiển thị trạng thái và hướng dẫn</li> </ul>	<p>3,400,000</p>	<p>6,800,000</p>	<p>24 Tháng</p>
<p><b>CAMERA SPEED DOME IP 2.0MP</b></p>						

Có sẵn hàng tại kho	KX-2008ePN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Độ phân giải: 2.0 Megapixel Sony Starvis CMOS</b></li> <li>• <b>Zoom quang 25x, zoom số 16x</b></li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ H.264/MJPEG</li> <li>• Độ phân giải tối đa: 50/60fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P</li> <li>• Độ nhạy sáng: màu sắc 0.005Lux@F1.6; 0Lux (hồng ngoại bật)</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm, Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng.</li> <li>• Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc</li> <li>• Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt</li> <li>• Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra, 8 quá trình tuần tra thông minh, 5 nhóm điểm tuần tra tự động</li> <li>• Bảo động: 2 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR, 1 báo động ra Hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; Hỗ trợ âm thanh 2 chiều.</li> <li>• Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh</li> <li>• Chuẩn chống nước và bụi IP 66</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại: 100m</li> <li>• Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....</li> <li>• Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt; các chức năng thông minh như hàng rào</li> </ul>	7,390,000	14,780,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2008PN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Độ phân giải: 2.0 Megapixel Sony Starvis CMOS</b></li> <li>• <b>Zoom quang 25x, zoom số 16x</b></li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/ H.264</li> <li>• Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR</li> <li>• Độ nhạy sáng: màu sắc 0.005Lux@F1.6; 0Lux (hồng ngoại bật)</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm, Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng.</li> <li>• Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc</li> <li>• Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt</li> <li>• Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra, 8 quá trình tuần tra thông minh, 5 nhóm điểm tuần tra tự động</li> <li>• Hỗ trợ Auto Tracking</li> <li>• Bảo động: 2 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR, 1 báo động ra Hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình tối đa 128gb; Hỗ trợ âm thanh 2 chiều.</li> <li>• Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh</li> <li>• Chuẩn chống nước và bụi IP 66</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại: 150m</li> <li>• Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....</li> <li>• Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt; các chức năng thông minh như hàng rào</li> </ul>	8,250,000	16,500,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2308PN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Độ phân giải: 2.0 Megapixel Sony Starvis CMOS</b></li> <li>• <b>Zoom quang 30x, zoom số 16x</b></li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/ H.264</li> <li>• Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR</li> <li>• Độ nhạy sáng: màu sắc 0.005Lux@F1.6; 0Lux (hồng ngoại bật)</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm.</li> <li>• Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng</li> <li>• Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng</li> <li>• Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt</li> <li>• Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra, 8 quá trình tuần tra thông minh, 5 nhóm điểm tuần tra tự động, auto tracking.</li> <li>• Bảo động: 2 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR, 1 báo động ra Hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; Hỗ trợ âm thanh 2 chiều.</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại: 150m</li> <li>• Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....</li> <li>• Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt; các chức năng thông minh như hàng rào</li> </ul>	11,900,000	23,800,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2007PN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan sát trong ngân hàng, trường học....</li> <li>• <b>Zoom quang 12x, zoom số 16x</b></li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264 &amp; MJPEG</li> <li>• Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn</li> <li>• Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc</li> <li>• Tốc độ: 240°/s, xoay 360° xoay ngang 360° không có điểm dừng</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra, 8 quá trình tuần tra thông minh, 5 nhóm điểm tuần tra tự động</li> <li>• Bảo động: 2 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR, 1 báo động ra Hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác</li> <li>• Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt</li> <li>• Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; Hỗ trợ âm thanh 2 chiều.</li> <li>• Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera</li> <li>• Chuẩn chống bụi nước IP66, Chuẩn chống va đập IK10</li> <li>• Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....</li> </ul>	5,900,000	11,800,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2007ePN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Độ phân giải: 2.0 Megapixel</b></li> <li>• <b>Zoom quang 12x, zoom số 16x</b></li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.265 &amp; H.264</li> <li>• Độ phân giải tối đa: 50/60fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P</li> <li>• Độ nhạy sáng: màu sắc 0.005Lux@F1.60Lux (hồng ngoại bật)</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm, Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng.</li> <li>• Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc</li> <li>• Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt</li> <li>• Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra, 8 quá trình tuần tra thông minh, 5 nhóm điểm tuần tra tự động</li> <li>• Bảo động: 2 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR, 1 báo động ra Hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; Hỗ trợ âm thanh 2 chiều.</li> <li>• Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh</li> <li>• Chuẩn chống nước và bụi IP 66</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại: 100m</li> </ul>	6,900,000	13,800,000	24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho	KX-2007SPN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan sát trong ngân hàng , trường học...</li> <li>• <b>Zoom quang 4x , zoom số 16x</b></li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264 &amp; MJPEG</li> <li>• Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn</li> <li>• Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc</li> <li>• Tốc độ: 100%/s, xoay ngang 355°</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động</li> <li>• Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối</li> <li>• Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera</li> <li>• IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm)</li> <li>• Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh</li> </ul>	2,950,000	5,900,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2007IRPN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan sát trong ngân hàng , trường học...</li> <li>• <b>Zoom quang 4x , zoom số 16x</b></li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264 &amp; MJPEG</li> <li>• Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn</li> <li>• Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc</li> <li>• Tốc độ: 100%/s, xoay ngang 360°</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động</li> <li>• Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 128GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối</li> <li>• Tích hợp sẵn Micro</li> <li>• Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại: 30m</li> <li>• Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh</li> </ul>	3,750,000	7,500,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-100NK		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bàn điều khiển Camera IP Speedome</li> <li>• Hỗ trợ chức năng điều khiển PTZ 3 chiều (quay trái, phải, zoom in, Zoom out)</li> <li>• Cài đặt điểm, tự động quét, Plan, Tour và Pattern</li> <li>• Màn hình TFT hiển thị thông tin và hỗ trợ cài đặt</li> </ul>	4,400,000	8,800,000	24 Tháng
<b>CAMERA SPEED DOME LED LAZER 2.0MP ( CHỨC NĂNG THEO DÕI THÔNG MINH)</b>						
Liên hệ đặt hàng	KX-2308IRSN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Độ phân giải: 2.0 Megapixel</b></li> <li>• <b>Zoom quang 30x , zoom số 16x</b></li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264 &amp; MJPEG</li> <li>• Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm</li> <li>• Độ nhạy sáng: màu sắc: 0.002Lux@F1.6; trắng / đen: 0.0002Lux@F1.6; 0Lux (hồng ngoại bật). Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng</li> <li>• Chức năng chống ngược sáng true-WDR lên đến 120dB giúp quan sát tốt trong điều kiện bị ngược sáng</li> <li>• Hỗ trợ 20 truy cập cùng một lúc</li> <li>• Hỗ trợ chức năng theo dõi thông minh auto tracking:</li> <li>• Hỗ trợ chức năng thông minh IVS: Mất vật thể, xâm nhập vùng cấm, vật thể di chuyển nhanh, đỗ xe trái phép...</li> <li>• Tốc độ: 240%/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động</li> <li>• Báo động: 7 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR , 2 báo động ra Hỗ trợ loa báo động</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh</li> <li>• Chuẩn chống nước và bụi IP 67</li> <li>• Trang bị cần gạt nước tự động</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại : 500m với công nghệ chiếu sáng led Laser.</li> <li>• Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh</li> </ul>	29,000,000	58,000,000	24 Tháng
Liên hệ đặt hàng	KX-2408IRSN	 <b>Nâng cấp lên 45x</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Độ phân giải: 2.0 Megapixel</b></li> <li>• <b>Zoom quang 45x , zoom số 16x</b></li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264 &amp; MJPEG</li> <li>• Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm</li> <li>• Độ nhạy sáng: màu sắc: 0.05Lux@F1.6; trắng / đen: 0Lux (hồng ngoại bật)</li> <li>• Chức năng chống ngược sáng true-WDR lên đến 120dB giúp quan sát tốt trong điều kiện bị ngược sáng</li> <li>• Hỗ trợ 20 truy cập cùng một lúc</li> <li>• Hỗ trợ chức năng theo dõi thông minh Auto tracking:</li> <li>• Hỗ trợ chức năng thông minh IVS: Mất vật thể, xâm nhập vùng cấm, vật thể di chuyển nhanh, đỗ xe trái phép...</li> <li>• Tốc độ: 240%/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động</li> <li>• Báo động: 7 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR , 2 báo động ra Hỗ trợ loa báo động</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh</li> <li>• Chuẩn chống nước và bụi IP 67</li> <li>• Trang bị cần gạt nước tự động</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại : 300m với công nghệ chiếu sáng led Laser.</li> <li>• Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh</li> </ul>	44,000,000	88,000,000	24 Tháng
<b>CAMERA SPEED DOME 8.0MP</b>						

Đặt hàng	KX-S3081RPN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Độ phân giải: 8.0 Megapixel</li> <li>• Zoom quang 30x , zoom số 16x</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.265 &amp; MJPEG</li> <li>• Độ phân giải tối đa: 4K(3840x2160)/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x480)/IF(352x288/352x240)</li> <li>• Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.6, 0Lux (hàng ngoại bắt)</li> <li>• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm. Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng</li> <li>• Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng</li> <li>• Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt</li> <li>• Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng</li> <li>• Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quỹ trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động</li> <li>• Báo động: 7 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR, 2 báo động ra Hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; Hỗ trợ âm thanh 2 chiều.</li> <li>• Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Chuẩn chống nước và bụi IP 66</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại: 200m</li> <li>• Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....</li> </ul>	39,900,000	79,800,000	24 Tháng
----------	-------------	---	---	------------	------------	----------

**CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:**

- Bảo hành 24 tháng đối với các sản phẩm Camera, Đầu ghi, Chuông cửa màn hình, Khóa thông minh của KBVISION.  
- Tất cả sản phẩm camera và đầu ghi của KBVISION 1 đổi 1 trong vòng 1 năm (3 tháng đầu tiên đổi sản phẩm mới, 9 tháng còn lại đổi sản phẩm tương đương)  
- Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính dựa trên tem bảo hành hoặc mã vạch được dán trên từng sản phẩm. Sản phẩm được bảo hành trong thời hạn liên quan đến lỗi do nhà sản xuất.

**Chính sách bán hàng KBVISION :**

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Đề cập nhật được báo giá và các chương trình thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tuỳ theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.

**CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT**  
Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM

ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE 0973.514.987

TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH, BẢO TRỘM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC

web [www.anninhthinhphat.com](http://www.anninhthinhphat.com) [www.usview.com.vn](http://www.usview.com.vn) Email: [anninhthinhphat@gmail.com](mailto:anninhthinhphat@gmail.com)

kinh doanh : 0917540879 Ms. Tuyết















