















MÃ SP	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN GIÁ
ECAM-501IP 1.0		<p>Camera IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt-Nhựa)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ phân giải: 1280x720P, 25fps - Ống kính: 3.6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: ø115x70mm - Trọng lượng: 300g. - Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang. 	1,251,000
ECAM-A501IP 2.0		<p>Camera IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt-Nhựa)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.9" CMOS. - Độ phân giải: 1920x1080P, 20fps - Ống kính: 3.6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: ø115x70mm - Trọng lượng: 300g. - Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang. 	1,681,000
ECAM-H501IP 2.0		<p>Camera IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt-Nhựa)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.8" SONY, ban đêm có màu. - Độ phân giải: 1920x1080P, 20fps - Ống kính: 3.6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: ø115x70mm - Trọng lượng: 300g. - Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang. 	2,111,000
ECAM-501IP 5.0		<p>Camera IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt-Nhựa)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.5" CMOS. - Độ phân giải: 2592x1944P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: ø115x70mm - Trọng lượng: 300g. - Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang. 	3,050,000
ECAM-602IP 1.0		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ phân giải: 1280x720P, 25fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: 150 x 66mm - Trọng lượng: 400g. - Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang. 	1,290,000
ECAM-A602IP 2.0		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.9" CMOS. - Độ phân giải: 1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: 150 x 66mm - Trọng lượng: 400g. - Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang. 	1,720,000
ECAM-H602IP 2.0		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.8" SONY, ban đêm có màu - Độ phân giải: 1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: 150 x 66mm - Trọng lượng: 400g. - Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang. 	2,151,000



<p>ECAM-602IP 5.0</p>		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.5" CMOS. - Độ phân giải:2592x1944P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: 150 x 66mm - Trọng lượng: 400g. - Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang. 	<p>3,089,000</p>
<p>ECAM-PA602IP 2.0</p>		<p>Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.9" CMOS - Độ phân giải:1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af. - Kích thước: 150 x 66mm - Trọng lượng: 400g. - Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang. 	<p>1,955,000</p>
<p>ECAM-PH602IP 2.0</p>		<p>Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.8" SONY, ban đêm có màu - Độ phân giải:1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af. - Kích thước: 150 x 66mm - Trọng lượng: 400g. - Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang. 	<p>2,385,000</p>
<p>ECAM-P602IP 5.0</p>		<p>Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.5" CMOS - Độ phân giải:2592x1944P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af. - Kích thước: 150 x 66mm - Trọng lượng: 400g. - Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang. 	<p>3,324,000</p>
<p>ECAM-603IP 1.0</p>		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1280x720P, 25fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 20m. - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước:235x100x70 (mm). - Trọng lượng: 500g. - Thích hợp gắn trong nhà – văn phòng, nhà xưởng,bãi xe, nhà xưởng, cửa hàng, khu công nghiệp... 	<p>1,525,000</p>
<p>ECAM-A603IP 2.0</p>		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.9" CMOS. - Độ phân giải:1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 20m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước:235x100x70 (mm). - Trọng lượng: 500g. - Thích hợp gắn trong nhà – văn phòng, nhà xưởng,bãi xe, nhà xưởng, cửa hàng, khu công nghiệp... 	<p>1,994,000</p>
<p>ECAM-H603IP 2.0</p>		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.8" SONY, ban đêm thấy màu. - Độ phân giải:1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 20m. - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước:235x100x70 (mm). - Trọng lượng: 500g. - Thích hợp gắn trong nhà – văn phòng, nhà xưởng,bãi xe, nhà xưởng, cửa hàng, khu công nghiệp... 	<p>2,424,000</p>

<p>ECAM-603IP 5.0</p>		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.5" CMOS. - Độ phân giải:2592x1944P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3,6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 20m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước:235x100x70 (mm). - Trọng lượng: 500g. - Thích hợp gắn trong nhà – văn phòng, nhà xưởng,bãi xe, nhà xưởng, cửa hàng, khu công nghiệp... 	<p>3,324,000</p>
<p>ECAM-PA603IP 2.0</p>		<p>Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.9" CMOS - Độ phân giải:1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3,6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 20m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af. - Kích thước:235x100x70 (mm). - Trọng lượng: 500g. - Thích hợp gắn trong nhà – văn phòng, nhà xưởng,bãi xe, nhà xưởng, cửa hàng, khu công nghiệp... 	<p>2,229,000</p>
<p>ECAM-PH603IP 2.0</p>		<p>Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.8" SONY, ban đêm có màu - Độ phân giải: 1920 x 1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3,6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 20m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af. - Kích thước:235x100x70 (mm). - Trọng lượng: 500g. - Thích hợp gắn trong nhà – văn phòng, nhà xưởng,bãi xe, nhà xưởng, cửa hàng, khu công nghiệp... 	<p>2,620,000</p>
<p>ECAM-P603IP 5.0</p>		<p>Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.5" CMOS - Độ phân giải: 2592 x 1944P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3,6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af. - Kích thước: 235 x 100 x 70 (mm). - Trọng lượng: 500g. - Thích hợp gắn trong nhà – văn phòng, nhà xưởng,bãi xe, nhà xưởng, cửa hàng, khu công nghiệp... 	<p>3,558,000</p>
<p>ECAM-605IP 1.0</p>		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1280x720P, 25fps - Ống kính Megapixel: 3,6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: 185 x 70mm - Trọng lượng: 500g. - Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang. 	<p>1,329,000</p>
<p>ECAM-A605IP 2.0</p>		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.9" CMOS - Độ phân giải:1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3,6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: 185 x 70mm - Trọng lượng: 500g. - Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang. 	<p>1,799,000</p>
<p>ECAM-H605IP 2.0</p>		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.8" SONY, ban đêm có màu - Độ phân giải:1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3,6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: 185 x 70mm - Trọng lượng: 500g. - Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang. 	<p>2,190,000</p>

<p>ECAM-605IP 5.0</p>		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.5" CMOS - Độ phân giải: 2592x1944P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3,6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: 185 x 70mm - Trọng lượng: 500g. - Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang. 	<p>3,128,000</p>
<p>ECAM-PA605IP 2.0</p>		<p>Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.9" CMOS, - Độ phân giải: 1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af. - Kích thước: 185 x 70mm - Trọng lượng: 500g - Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang. 	<p>2,033,000</p>
<p>ECAM-PH605IP 2.0</p>		<p>Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.8" SONY, ban đêm có màu - Độ phân giải: 1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3.6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af. - Kích thước: 185 x 70mm - Trọng lượng: 500g - Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang. 	<p>2,424,000</p>
<p>ECAM-P605IP 5.0</p>		<p>Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.5" CMOS - Độ phân giải: 2592x1944P, 20fps - Ống kính Megapixel: 3,6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af. - Kích thước: 185 x 70mm - Trọng lượng: 500g - Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang. 	<p>3,363,000</p>
<p>ECAM-801IP 1.0</p>		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt), chuyên lắp ngoài trời.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ phân giải: 1280x720P, 25fps - Ống kính Megapixel: 6mm. - Khoảng cách phát hồng ngoại: 35m. - Kết nối mạng: RJ45, giao thức: HTTP, ONVIF, RTSP, P2P, DDNS... - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: 290 x 140 x 100mm - Trọng lượng: 1.3kg. - Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao thông... 	<p>1,916,000</p>
<p>ECAM-A801IP 2.0</p>		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt), chuyên lắp ngoài trời.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.9" CMOS. - Độ phân giải: 1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 35m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: 290 x 140 x 100mm - Trọng lượng: 1.3kg. - Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao thông... 	<p>2,346,000</p>
<p>ECAM-H801IP 2.0</p>		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt), chuyên lắp ngoài trời.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.8" SONY, ban đêm có màu - Độ phân giải: 1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 35m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: 290 x 140 x 100mm - Trọng lượng: 1.3kg. - Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao thông... 	<p>2,776,000</p>

<p>ECAM-801IP 5.0</p>		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài trời</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.5" CMOS. - Độ phân giải:2592x1944P, 20fps - Ống kính Megapixel: 6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 35m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: 290 x140x100mm - Trọng lượng: 1.3kg. - Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao thông... 	<p>3,715,000</p>
<p>ECAM-PA801IP 2.0</p>		<p>Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài trời.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.9" CMOS - Độ phân giải:1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 35m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af. - Kích thước: 290 x140x100mm - Trọng lượng: 1.3kg. - Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao thông... 	<p>2,581,000</p>
<p>ECAM-PH801IP 2.0</p>		<p>Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt), chuyên lắp ngoài trời.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.8" SONY, ban đêm có màu. - Độ phân giải:1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 35m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af. - Kích thước: 290 x140x100mm - Trọng lượng: 1.3kg. - Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao thông... 	<p>3,011,000</p>
<p>ECAM-P801IP 5.0</p>		<p>Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.5" CMOS - Độ phân giải:2592x1944P, 20fps - Ống kính Megapixel: 6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 35m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af. - Kích thước: 290 x140x100mm - Trọng lượng: 1.3kg. - Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao thông... 	<p>3,949,000</p>
<p>ECAM-802IP 1.0</p>		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài trời.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/3" CMOS. - Độ phân giải:1280x720P, 25fps - Ống kính Megapixel: 6mm. - Khoảng cách phát hồng ngoại: 40m. - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: 226 x105x98mm - Trọng lượng: 1kg. - Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao thông... 	<p>1,720,000</p>
<p>ECAM-A802IP 2.0</p>		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài trời.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.9" CMOS. - Độ phân giải:1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 40m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: 226 x105x98mm - Trọng lượng: 1kg. - Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao thông... 	<p>2,151,000</p>
<p>ECAM-H802IP 2.0</p>		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài trời.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.8" SONY,ban đêm có màu - Độ phân giải:1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 40m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: 226 x105x98mm - Trọng lượng: 1kg. - Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao thông... 	<p>2,581,000</p>

<p>ECAM-802IP 5.0</p>		<p>Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vô sắt),chuyên lắp ngoài trời</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.5" CMOS - Độ phân giải:2592x1944P, 20fps - Ống kính Megapixel: 6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 40m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp: DC 12V/2A. - Kích thước: 226 x105x98mm - Trọng lượng: 1kg. - Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao thông.. 	<p>3,519,000</p>
<p>ECAM-PA802IP 2.0</p>		<p>Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vô sắt),chuyên lắp ngoài trời.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.9" CMOS - Độ phân giải:1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 40m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af. - Kích thước: 226 x105x98mm - Trọng lượng: 1kg. - Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao thông.. 	<p>2,424,000</p>
<p>ECAM-PH802IP 2.0</p>		<p>Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vô sắt), chuyên lắp ngoài trời.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2." SONY,ban đêm có màu - Độ phân giải:1920x1080P, 20fps - Ống kính Megapixel: 6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 40m. - Chống ngược sáng: WDR - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af. - Kích thước: 226 x105x98mm - Trọng lượng: 1kg. - Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao thông.. 	<p>2,815,000</p>
<p>ECAM-P802IP 5.0</p>		<p>Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vô sắt), chuyên lắp ngoài trời.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình 1/2.5" CMOS. - Độ phân giải:2592x1944P, 20fps - Ống kính Megapixel: 6mm - Khoảng cách phát hồng ngoại: 40m. - Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711 - Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af. - Kích thước: 226 x105x98mm - Trọng lượng: 1kg. - Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao thông.. 	<p>3,754,000</p>
<p>ECAM-M708IP 2.0</p>		<p>Camera Speed dome IP Zoom 10X, hồng ngoại led ARRAY</p> <p>-Cảm biến hình: 1/ 2.8" SONY.</p> <p>-Độ phân giải Full HD : 1920 x 1080P, 25fps.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ống kính Zoom quang: f=5.1-51mm, lấy nét tự động. -Chống ngược sáng: WDR. -6 Led Array công suất lớn, khoảng cách phát hồng ngoại : 70m, tự động điều chỉnh độ sáng hồng ngoại thông minh theo từng khoảng cách khi zoom. -Lưu điểm đặt trước: 220 điểm. -3 nhóm quét điểm (Tour scan), lưu 16 điểm/nhóm. - 4 nhóm ghi mẫu quét tùy ý, thời gian ghi 512 giây. -1 nhóm quét giới hạn 2 điểm A-B, -Quét ngang:360° với tốc độ 0.3°/s - 200°/s.. -Quét dọc : 90°với tốc độ 0.5°/s - 120°/s. -Tự động thực hiện chức năng quét khi camera khởi động: quét nhóm điểm 1(Tour1)/quét mẫu tùy ý 1(Pattern1)/ quét 2 điểm A-B, quét 360°. -Nguồn cấp: DC12V/3A. -Nhiệt độ làm việc: -40° C-60°C. -Kích thước: 230 x 200 x Φ130 (mm). Trọng lượng: 2.5Kg, vô sắt -Thích hợp gắn ngoài trời, nhà xưởng, công trình giao thông công cộng, bãi xe, trung tâm thương mại... 	<p>12,121,000</p>
<p>ECAM-708IP 2.0</p>		<p>Camera Speed dome IP Zoom 36X, hồng ngoại led ARRAY</p> <p>-Cảm biến hình: 1/ 2.8" SONY.</p> <p>-Độ phân giải Full HD : 1920 x 1080P, 25fps.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ống kính Zoom quang: f=4.5-162mm, lấy nét tự động. -Chức năng chống ngược sáng: WDR -8 Led Array công suất lớn, khoảng cách phát hồng ngoại : 150m, tự động điều chỉnh độ sáng hồng ngoại thông minh theo từng khoảng cách khi zoom. -Lưu điểm đặt trước: 220 điểm. -3 nhóm quét điểm (Tour scan), lưu 16 điểm/nhóm. - 4 nhóm ghi mẫu quét tùy ý, thời gian ghi 512 giây. -1 nhóm quét giới hạn 2 điểm A-B, -Quét ngang:360° với tốc độ 0.3°/s - 200°/s.. -Quét dọc : 90°với tốc độ 0.5°/s - 120°/s. -Tự động thực hiện chức năng quét khi camera khởi động: quét nhóm điểm 1(Tour1)/quét mẫu tùy ý 1(Pattern1)/ quét 2 điểm A-B, quét 360°. -Nguồn cấp: DC12V/4A. -Nhiệt độ làm việc: -40° C-60°C. -Kích thước: 350 x 300 x Φ210 (mm). Trọng lượng: 4Kg, vô sắt -Thích hợp gắn ngoài trời, nhà xưởng, công trình giao thông công cộng, bãi xe, trung tâm thương mại... 	<p>26,549,000</p>

<p>ECAM-810IP 2.0</p>	 	<p>Camera IP Thân điều khiển PTZ, Zoom 10X, hồng ngoại led ARRAY -Cảm biến hình: 1/ 2.8" SONY. -Độ phân giải Full HD : 1920 x 1080P, 25fps -Ống kính Zoom quang: f=5.1-51mm, lấy nét tự động - Chống ngược sáng: WDR -4 Led Array công suất lớn + 2 Led Laser, khoảng cách phát hồng ngoại : 70m. -Lưu điểm đặt trước: 220 điểm. -3 nhóm quét điểm (Tour scan), lưu 16điểm/nhóm. -1 nhóm quét giới hạn 2 điểm A-B, -Quét ngang: 220° với tốc độ 0°/s - 30°/s.. -Quét dọc : 40°- 45 với tốc độ 0°/s - 25°/s.. -Tự động thực hiện chức năng quét khi camera khởi động: quét nhóm điểm 1,2,3 / quét 2 điểm A-B.. -Kết nối mạng: RJ45. Giao thức: ONVIF, TCP/IP, HTTP, DHCP, UDP, RTSP, DDNS, P2P. -Nguồn cấp: DC12V/3A (Chưa bao gồm Adaptor) -Nhiệt độ làm việc: -40° C-60°C.. -Chuẩn chống thấm nước: IP66 -Kích thước: 230 x 130 x 110 (mm). Trọng lượng: 1Kg., vỏ sắt -Thích hợp gắn ngoài trời, nhà xưởng, công trình giao thông công cộng, bãi xe, trung tâm thương mại....</p>	<p>7,585,000</p>
------------------------------	---	---	------------------

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT
 Số 279 Lũy Bán Bích, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú TPHCM
 ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE 0973.514.987
 TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH, BÁO TRỘM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC
 web www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn Email: anninhthinhphat@gmail.com
 kinh doanh : 0917540879 Ms. Tuyết

